

AXIS Camera Station S2212 Appliance

Gravador tudo em um com switch PoE para monitoramento UHD

O AXIS Camera Station S2212 Appliance é uma solução de gravação tudo em um com switch PoE integrado gerenciável desenvolvido para proporcionar monitoramento confiável em alta definição com resolução de até 4K. Para uma instalação rápida e fácil, o AXIS S2212 é pré-configurado e pré-carregado com o Software de gerenciamento de vídeo Axis Camera Station e inclui licenças para 12 canais, além de todo o software de sistema necessário. O AXIS Camera Station oferece uma interface de usuário intuitiva que permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla faixa de câmeras de videomonitoramento e outros produtos de IP da Axis. Com o sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e garantia de hardware de 5 anos, o AXIS S2212 oferece uma solução de monitoramento confiável.

- > **Solução tudo em um com switch PoE integrado**
- > **Monitoramento em alta definição com resolução de até 4K**
- > **Licenças AXIS Camera Station VMS inclusas**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**



AXIS Camera Station S2212 Appliance

Licenças	12 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).	Geral	
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 12 canais de vídeo e 24 portas sistema	Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Recuperação do sistema operacional: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 120 GB
Hardware		Segurança	Suporte de segurança à unidade de sistema operacional e unidade de gravação criptografadas Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
Processador	Intel® Core™ i3	Condições operacionais	De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade: 10 – 90% de umidade relativa (sem condensação)
Memória	8 GB	Condições de armazenamento	De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade: 10 – 90% de umidade relativa (sem condensação)
Armazenamento	Disco rígido de categoria de vigilância Total de slots para disco rígido: 2 Slot livre para disco rígido: 1 Armazenamento de fábrica: 6 TB (1 x 6 TB)	Aprovações	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Segurança IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Switch	12 portas integradas, 135 W de capacidade total de potência Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Classe 4	Dimensões	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 pol.)
Placa de vídeo	Intel® HD Graphics	Peso	5,8 kg (12,8 lb)
Alimentação	Máx. 270 W, 135 W PoE dedicado 100 – 240 VCA, 3,5 A, 50/60 Hz 54 VCC, 5 A Adaptador de energia externo	Acessórios incluídos	Abas de rack, adaptador de energia
Conectores	Parte frontal: 1x USB 3.0 1x Entrada de áudio 1x Saída de áudio Switch, parte traseira: 12 x Portas PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Servidor, parte traseira: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI™	Acessórios opcionais	Surveillance Hard Drive 6 TB disponível da Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Terminais desktop Axis Protetor contra surtos Ethernet Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Vídeo		Garantia:	Gravador e disco rígido: garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Streams de vídeo	Visualização ao vivo: 1 x stream 4K em tela inteira 4 divididas x 1080 p Exibição dividida para até 12 câmeras Suporte a dois monitores, máximo recomendado: um monitor 4K Reprodução: Suporte aos mesmos cenários de divisão que a visualização ao vivo Suporte a apenas um monitor A reprodução em alta velocidade pode afetar o desempenho de vídeos.	Controle de exportação	Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.
Gravação	Qualificado para gravação de até 12 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 192 Mbps por segundo		

AXIS Camera Station

Este produto não é compatível com a funcionalidade de pesquisa de texto livre devido à limitação de RAM.
Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com