

AXIS T8646

Integração multicanal para IP. Sem precisar mexer nos coaxiais.

O AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade Kit permite que os cabos coaxiais existentes sejam mantidos na conversão de um sistema analógico para digital. Ele é composto por um AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade e seis unidades AXIS T8642 PoE+ over Coax Device. Com a fonte de alimentação AXIS T8085 de 500 W ou AXIS T8082, ele é capaz de fornecer Power over Ethernet (PoE) padrão e alimentação centralizada por meio do cabeamento coaxial existente. O kit AXIS T8646 também é indicado para instalações de longa distância, pois a alimentação elétrica local pode ser adicionada à unidade de dispositivo para maximizar a eficiência energética.

- > Não é necessário refazer o cabeamento, mantenha os cabos coaxiais existentes.
- > Solução multicanal
- > PoE e PoE+ via cabo coaxial
- > Fácil de instalar
- > Compatível com os produtos de vídeo em rede Axis



AXIS T8646

Modelos	1 x AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade 6 x AXIS T8642 PoE+ over Coax Devices
Dados e energia	
Taxa de dados	Cabo coaxial: 100 + 100 Mbps simétrico a faixa plena
Conectores	AXIS T8646: 6 x conectores coaxiais BNC de 75 Ohm Entrada de alimentação CC para PoE over Coax opcional AXIS T8642: 1 x conector coaxial BNC de 75 Ohm, RJ45 blindado, EIA 568A e 568B
Cabos de rede	Qualquer coaxial de 75 Ohm (outras impedâncias compatíveis), até 500 m/1600 ft na taxa máxima, consulte a tabela de alcances em www.axis.com .
Saída	AXIS T8646: PoE over Coax com detecção automática de segurança e corte automático AXIS T8642: Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4 com suporte a dispositivos detectados de até 25,5 W
Entrada	AXIS T8646: alimentado por chassi de decodificador com entrada CC opcional para permitir PoE/PoE+ (necessário para alimentar a câmera) AXIS T8642: PoE sobre coaxial ou fonte de alimentação CC Fonte de alimentação CC: AXIS T8003 PS57 ou fonte isolada de 44 – 57 VCC Classe 2 (máx. 0,7 A) Potência do dispositivo: 1,5 W
Instalação e gerenciamento	Instalação Plug-and-play. Detecta automaticamente dispositivos compatíveis com PoE e PoE+ e fornece alimentação elétrica em linha. Visor de gerenciamento de LED local no AXIS T8642, LEDs de status no AXIS T8646
Geral	
Invólucro	AXIS T8642: Plástico Cor: branco NCS S 1002-B
Visor e indicadores	LED de alimentação verde/âmbar/vermelho LED de link/atividade coaxial verde/âmbar/vermelho, 1 por canal LED de PoE+ over Coax verde/âmbar/vermelho, 1 por canal
Montagem	AXIS T8646: Somente chassi codificador de vídeo Axis
Ambiente	Ambientes internos
Condições de operação	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Umidade relativa de 20 – 85% (sem condensação)
Aprovações	EN 55022 Classe A, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe A, IEC/EN/UL 60950-1
Peso	AXIS T8646: 270 g (0,6 lb) AXIS T8642: 88 g (0,2 lb)
Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility