

AXIS W101 Body Worn Camera あなたのために作られたカメラ

AXIS W101 Body Worn Cameraは、Klick Fast™取り付けシステムを搭載した堅牢で使いやすい装着式カメラです。ノイズを抑制したクリアな音声と、すべてのフレームで極めてシャープな画像を実現します。Axis Zipstreamテクノロジーは、映像品質を損なうことなく、必要な帯域幅とストレージ容量を低減します。AXIS W101は、最大17時間のバッテリー駆動が可能で、どのUSB-C®充電器でも充電できます。銃を抜き、人が倒れると、自動的に録画が開始されます。また、カメラの位置は、内蔵のGNSSレシーバー(位置追跡)で継続的に記録できます。内蔵のBluetooth®ネットワークテクノロジーは、AXIS Body Worn Assistantモバイルアプリなどとのワイヤレス通信が可能です。

- > 常に鮮明な映像とクリアな音声を提供
- > 最大17時間の動作時間
- > Klick Fast™ System
- > 位置追跡
- > 3年保証



AXIS W101 Body Worn Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
感度:0.1ルクス

レンズ
焦点距離: 2.1 mm
水平画角:141°
垂直視野:82°
固定アイリス、F2.1

シャッター速度
1/32000~1/25秒 (50 Hz)
1/32000~1/30秒 (60 Hz)

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile

解像度
1920x1080、1280x720

フレームレート
25フレーム/秒 (50 Hz)
30フレーム/秒 (60 Hz)

ビデオストリーミング
装着式用Axis Zipstream

音声

音声エンコーディング
AAC-LC
1チャンネル: 48 kHz、128 kbps
2チャンネル(後処理モード用に最適化):
48 kHz、2x128 kbps

音声入力/出力
デュアル内蔵マイクروفोन

機能
音声エンハンスメント

認証

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B)
米国: FCC Part 15 Subpart B Class B

安全性
IEC/EN/UL 62368-1、EN 50360、IS 13252

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67
MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、
509.7、512.6、516.8)

無線
EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、
EN 303413、FCC Part 15 Subpart C、RSS-247

サイバーセキュリティ
ETSI EN 303 645、BSI IT Security Label

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ
ソフトウェア: 署名付きOS、AES-XTS-Plain64 256bit
暗号化
ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティ
プラットフォーム
セキュアエレメント (CC EAL 6+)、AxisデバイスID、
セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブ
ート

ネットワークセキュリティ
IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE
802.1AR、HTTPS/HSTS¹、TLS v1.2/v1.3¹

文書化
Axis装着式カメラ - システムセキュリティに関するホ
ワイトペーパーは、axis.com/learning/white-papersか
ら入手できます。
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、[axis.com/
support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)にアクセスしてくだ
さい。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細につい
ては、axis.com/cybersecurityにアクセスしてくださ
い。

1. 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

概要

バッテリー

リチウムイオン、3600 mAh
720pで最大17時間の動作時間
1080pで最大15時間の動作時間

ストレージ

64 GB不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画
AES256暗号化標準

スループット

カメラからシステムコントローラー:100 Mbit/秒

録画

設定可能な音声およびビデオのプリバッファ0、15、30、60、90、120秒²
設定可能な音声およびビデオのポストバッファ0、10、30、60秒

ポジショニングシステム

GPS、GLONASS、Galileo

場所

追跡、開始、終了

センサー

6軸ジャイロスコープと加速度計

ユーザーインターフェース

ステータス LED
音声と振動によるフィードバック

ワイヤレスインターフェース

Bluetooth® Low Energy 4.1
IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯) チャンネル1~11

ケーシング

IP67規格準拠
プラスチック製ケース
2 mまでの落下テスト

カラー

黒 NCS S 9000-N
白 NCS S 1002-B

取付

Klick Fast™ System

サステナビリティ

PVC不使用

コネクター

Pogoピンパッド

USB (USB Type-C®コネクター付きケーブルを使用した Axis アクセサリーの接続および充電用)

動作温度

温度:-20° C~55° C
湿度:10~100% RH (結露可)

充電ステータス

温度:0° C~35° C
湿度:5~95% RH(結露不可)

保管条件

温度 (3か月未満):-20° C~45° C
温度 (3か月超):23° C~27° C
最適温度:25° C
湿度:5~95% RH(結露不可)

寸法

高さ:94 mm
幅:68 mm
奥行:27 mm

重量

179 g (0.39 lb)

付属品

AXIS TW1100 Clip Mount (1パックにのみ付属)

オプションアクセサリー

Klick Fast™ System (装着式カメラマウント、AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor、AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor用)

AXIS Body Worn Assistant アプリ (Android、iOS用)
その他のアクセサリーについては、axis.com/bodywornを参照

保証

3年保証については、axis.com/warrantyを参照してください。3年保証では、バッテリーを含め、製品の製造上の欠陥が対象となります。

Axisハードウェア製品がAxis 3年限定ハードウェア保証の対象期間中は、3.7 V ID1058バッテリーを交換しないでください。保証期間中にAxis以外がバッテリーを交換した場合、本体保証は無効です。バッテリーまたはその他のサービス関連の問題については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。

2. 複雑な撮影シーンでは、最大解像度で90秒のプリバッファを使用した場合、実際のプリバッファ時間が設定よりも若干短くなる場合があります。