

AXIS D4100-E Network Strobe Siren

Dissuasion, sécurité, efficacité opérationnelle

AXIS D4100-E est une sirène stroboscope entièrement en réseau pour de nombreuses applications. Grâce à VAPIX[®], MQTT ou SIP, elle se connecte à n'importe quel dispositif Axis, Axis VMS, ou à un VMS tiers pour produire un signal et un e alarme à l'aide d'un éclairage stroboscope et d'alarmes sirène. Par exemple, c'est la solution idéale pour la protection périmétrique avec AXIS Perimeter Defender, ou pour une meilleure gestion des entrées de parking avec une caméra de reconnaissance de plaque d'immatriculation (LPR). Comprenant différents clips sonores et modèles de lumière blanche/RGBA, elle peut être configurée avec des profils pour déclencher différentes réponses. Alimenté par PoE, ce dispositif robuste, et conforme aux normes IP66, NEMA-4X et IK10, est livré avec une assistance haut de gamme et une garantie de 5 ans.

- > **Éclairage et son dans un même dispositif IP**
- > **Profils avec plusieurs niveaux de priorité**
- > **Intégration VAPIX, MQTT et SIP**
- > **Boîtier à protection IP66, IK10, NEMA-4X**
- > **Garantie de 5 ans**



AXIS D4100-E Network Strobe Siren

Lumineux		Cybersécurité	ETSI EN 303 645
Voyant éclairage	Voyants LED rouge, bleu, vert, orange (RGBA) Voyants LED blancs, max. 893 lm (classe PoE 4)/220 lm (classe PoE 3)	Cybersécurité	
Sirène		Sécurité locale	Logiciel : SE signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux de code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, cryptage de la carte SD AES-XTS-Plain64 256 bits Matériel : Plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault Élément sécurisé (CC EAL 6+), identifiant de périphérique Axis, keystore sécurisé, vidéo signée, démarrage sécurisé
Niveau de pression sonore maximum	>110 dB, 1 m à 3,4 kHz	Sécurité réseau	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2) ⁹ , IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ⁹ , TLS v1.2/v1.3 ⁹ , sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
Étendue de couverture	Câble coaxial 150 degrés à 2 kHz	Documentation	<i>Guide de protection d'AXIS OS</i> <i>Politique de gestion des vulnérabilités d'AXIS OS</i> <i>Modèle de développement de sécurité Axis</i> Nomenclature logicielle d'AXIS OS Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity
Réseau		Général	
Sécurité	Filtrage d'adresse IP, chiffrement HTTPS ⁹ , contrôle d'accès au réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS) ⁹ , journal des accès utilisateur, gestion des certificats centralisée, vidéo signée, Axis Edge Vault, ID de dispositif Axis, magasin de clés sécurisé (certifié CC EAL4)	Boîtier	Certification IP66, NEMA 4X et IK10 Boîtier aluminium et plastique Couleur : blanc NCS S 1002-B
Protocoles réseau	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ⁹ , HTTP/2, TLS ⁹ , SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP ⁹ , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, DHCPv4/v6, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog sécurisé (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Adresse lien-local (sans configuration)	Fixation	Support de fixation avec trous pour boîte de jonction (double, simple et octogonale 4") Pour montage mural ou au plafond : filetage de trépied ¼"-20 UNC Raccord pour conduit ½" avec accessoire en option
Intégration système		Écoresponsabilité	Sans PVC
Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et AXIS Camera Application Platform, caractéristiques disponibles sur axis.com Connexion au cloud en un clic Prise en charge de la technologie SIP (Session Initiation Protocol) pour intégration aux systèmes de téléphonie Voice over IP (VoIP), poste-à-poste ou intégrés avec SIP/PBX.	Flash	RAM de 256 Mo, mémoire Flash de 512 Mo
Conditions de l'événement	E/S : entrée virtuelle, déclenchement manuel, entrée numérique Feu et sirène : état de santé État du dispositif : température de fonctionnement, système prêt, perte du réseau, nouvelle adresse IP, adresse IP supprimée MQTT : avec ou sans état Appel : changement d'état, état Abonnement MQTT Programmés et récurrents : programme	Alimentation	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4, max 25,5 W, standard 1,3 W Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 ^b , 12,95 W max., standard 1,3 W
Déclenchement d'actions en cas d'événement	Message trap SNMP Feu et sirène : profils, contrôle d'intégrité DEL d'état Notification : e-mail, HTTP, HTTPS, TCP Basculer en mode E/S MQTT Appels : appels SIP Publication MQTT	Connecteurs	Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindé E/S : bloc terminal à 4 broches de 2,5 mm (2 entrées et sorties configurables)
Flux de données	Données d'événements	Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F) Température de démarrage : -40 °C (-40 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Agréments		Conditions de stockage	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
CEM	CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 50130-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4 Australie/Nouvelle-Zélande : RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Canada : ICES-3(A)/NMB-3(A) Japon : VCCI Classe A Corée : KS C 9832 Classe A, KS C 9835 États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A	Dimensions	Hauteur: 66 mm (2,6 po) ø 170 mm (6,7 po)
Protection	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471	Poids	1000 g (2,2 lb)
Environnement	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD-810H (Méthode 501.7, 502.7, 506.6, 507.6)	Accessoires fournis	Guide d'installation, Resistorx [®] TR20 bit, connecteur de bornes de connexion, joints de câble, protège-connecteur
Réseau	NIST SP500-267	Accessoires en option	Accessoires spécifiques au D4100-E TD4601 ACI Conduit Bracket, pare-soleil TD4801 Autres accessoires compatibles AXIS T8415 Wireless Installation Tool, T94K01D Pendant Kit, T94N01D Pendant Kit, T91B47 Pole Mount, T94R01B Corner Bracket, T91A64 Corner Bracket, T94V01C Dual Camera Mount, T91A33 Lighting Track Mount, T91A23 Tile Grid Ceiling Mount, T91A04 Camera Holder ¾" NPS, ACI Conduit Adapter 1/2"-3/4" NPS (together with TD4601 ACI Conduit Bracket), ACI Conduit Adapter 1/2" U-Shaped 20 mm (together with TD4601 ACI Conduit Bracket), T94S01P Conduit Back Box, AXIS Dome Intrusion Switch C Pour plus d'accessoires, voir axis.com
		Systèmes de gestion vidéo	Compatible avec AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 et les logiciels de gestion vidéo des partenaires Axis disponibles sur axis.com/vms

Langues Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel, Néerlandais, Tchèque, Suédois, Finnois, Turc, Thaï, Vietnamien

- a. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).
- b. Avec une luminosité réduite

Garantie Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty