

Grabador **AXIS S1032 Mk II**

Servidor listo para su instalación para una vigilancia de alta definición

El grabador AXIS Camera Station S1032 es un servidor montado en bastidor validado y listo para su instalación, con capacidad para proporcionar una vigilancia fiable de alta definición hasta 4K. Incluye el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station con licencias Universal para 32 canales y otros programas del sistema necesarios ya instalados. Se entrega ya configurado para minimizar el tiempo de instalación. El AXIS S1032 incluye componentes de hardware validados, discos duros y fuentes de alimentación redundantes; además de proporcionar tres años de garantía con servicio de reparación in situ. AXIS Camera Station ofrece una intuitiva interfaz de usuario y permite a los usuarios sacar el máximo partido de la amplia gama de cámaras de videovigilancia y otros productos IP de Axis. También admite la integración con cámaras IP de terceros.

- > **Fácil de instalar**
- > **Validado con amplia compatibilidad**
- > **Vigilancia de alta definición hasta 4K**
- > **AXIS Camera Station incluido**
- > **Totalmente compatible con los productos de Axis**



Grabador AXIS S1032 Mk II

Licencias	32 licencias Universal de AXIS Camera Station incluidas que se pueden ampliar hasta a 48 (se venden por separado)	Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 40 °C
Procesador	Intel® Xeon® E3-1220 v. 5, 3,0 GHz, caché de 8 MB, 4C/4T, turbo (80 W)	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Memoria	UDIMM 2133 MT/s, ECC, 2x4 GB (8192 MB)	Homologaciones	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15, Clase A, VCCI Clase A, EN 55022, Clase A, ICES-003/NMB-003 Clase A, KCC KN22 Clase A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Almacenamiento	HDD de 16 TB (4x4 TB) de categoría empresarial (12 TB de espacio libre después de RAID), 7200 rpm, SATA 6 Gb/s, RAID 5 Controlador de RAID: PERC H730, 1 GB de caché no volátil	Dimensiones	43 x 483 x 610 mm, chasis 1U
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Peso	14 kg
Retransmisión de vídeo	No apto para visualización local de vídeo. Recomendado para uso con AXIS S9001 o AXIS S9002.	Accesorios incluidos	Guía de instalación, cables de alimentación para montaje en bastidor
Grabación	Apto para grabar hasta 48 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 384 Mbit por segundo.	Accesorios opcionales	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310 Módulo de audio con E/S AXIS P8221 Controlador de accesos en red AXIS A1001 Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 MkII Estación de trabajo AXIS Camera Station S9002
General			
Alimentación	350 W máx., de 100 V CA a 240 V CA	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Conectores	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x VGA, puerto serie (DB9), 2 x Ethernet (RJ45), 2 x tomas de corriente		

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility