

AXIS Camera Station S1148 Recorder

Gotowe do pracy po rozpakowaniu rozwiązanie serwerowe umożliwiające dozór w rozdzielczości UHD

AXIS Camera Station S1148 Recorder to gotowe do pracy po rozpakowaniu rozwiązanie serwerowe umożliwiające niezawodne nagrywanie w jakości UHD. Aby przyspieszyć i ułatwić instalację, urządzenie AXIS S1148 jest wstępnie skonfigurowane i zainstalowano w nim oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo AXIS Camera Station wraz z licencjami na 48 kanałów i niezbędnym oprogramowaniem systemowym. Konfigurację systemu można łatwo zaimportować z AXIS Site Designer, a AXIS Camera Station umożliwia użytkownikom pełne wykorzystanie szerokiej gamy urządzeń dozoru wideo. Dzięki redundantnym dyskom twardym klasy Enterprise, zasilaczom, dyskowi systemowemu SSD i opcjom poszerzania zasobów pamięci masowej, AXIS S1148 jest niezawodnym i wydajnym elementem systemu.

- > **Prosta instalacja**
- > **W pakiecie licencje na oprogramowanie AXIS Camera Station**
- > **Pełna zgodność z produktami Axis**
- > **Dostępna pamięć masowa 24 TB/ 64 TB/ 144 TB**
- > **5-letnia gwarancja**



AXIS Camera Station S1148 Recorder

Modele	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB	Złącza	Z przodu: 1x USB 3.1 Typ C 2x USB 2.0 1x VGA Tylna strona: 2x USB 3.1 2x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1x VGA 1x port szeregowy
Licencje	W pakiecie 48 licencji Core na AXIS Camera Station powiązanych ze sprzętem. Można je rozszerzyć za pomocą licencji dodatkowych (sprzedawanych oddzielnie).	Wideo	Strumieniowanie wideo Nieprzeznaczony do lokalnego przeglądania zapisów wideo. Zalecamy korzystanie z terminali firmy AXIS. Rejestrowanie Może rejestrować maksymalnie 64 kanały wideo z łączną prędkością do 512 Mbit na sekundę.
Skalowalność systemu	Maksymalnie 64 kanały wideo i 128 drzewi	Ogólne	System operacyjny Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Wbudowana funkcja odzyskiwania systemu operacyjnego: tak Dysk systemu operacyjnego: 240 GB SSD
Sprzęt		Warunki robocze	Od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) Wilgotność 20–80% RH (bez kondensacji)
Procesor	Intel® Xeon®, srebrny	Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Pamięć	S1148 24 TB 8 GB S1148 64 TB 16 GB S1148 140 TB 32 GB	Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC część 15 – część podrzędna B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM A5/NZS CISPR 32 klasa A, VCCI klasa A, KC KN 32 klasa A, KC KN 35 Zabezpieczenia IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Pamięć masowa	S1148 24 TB Enterprise Class HDD z możliwością wymiany podczas pracy (tzw. hot-swap) Łączna liczba gniazd HDD: 8 Wolne gniazdo HDD: 2 Pamięć masowa gotowa do użycia po rozpakowaniu: 20 TB po zastosowaniu macierzy RAID 5 Gotowość do pracy od razu po rozpakowaniu bez macierzy RAID: 24 TB (6x4 TB) S1148 64 TB Enterprise Class HDD z możliwością wymiany podczas pracy (tzw. hot-swap) Łączna liczba gniazd HDD: 12 Wolne gniazdo HDD: 4 Pamięć masowa gotowa do użycia po rozpakowaniu: 56 TB po zastosowaniu macierzy RAID 5 Gotowość do pracy od razu po rozpakowaniu bez macierzy RAID: 64 TB (8x8 TB) S1148 140 TB Enterprise Class HDD z możliwością wymiany podczas pracy (tzw. hot-swap) Łączna liczba gniazd HDD: 12 Wolne gniazdo HDD: 0 Pamięć masowa gotowa do użycia po rozpakowaniu: 120 TB po zastosowaniu macierzy RAID 6 Gotowość do pracy od razu po rozpakowaniu bez macierzy RAID: 144 TB (12 x 12 TB) ^a	Wymiary	681 x 482 x 87 mm (26,82 x 19 x 3,43 cala), obudowa 2U
RAID	S1148 24 TB Fabryczny poziom RAID: 5 Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 TB Fabryczny poziom RAID: 5 Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 TB Fabryczny poziom RAID: 6 Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10	Masa	S1148 24 TB 20,3 kg (45 lb) S1148 64 TB 22,3 kg (49 lb) S1148 140 TB 26,5 kg (58 lb)
Zasilanie	S1148 24 TB 2 zasilacze nadmiarowe 495 W typu Hot Plug (w zestawie) (100–240 V AC, 6,5–3 A, 50/60 Hz) S1148 64 TB 2 zasilacze nadmiarowe 750 W typu Hot Plug (w zestawie) (100–240 V AC, 10–5 A, 50/60 Hz) S1148 140 TB 2 zasilacze nadmiarowe 750 W typu Hot Plug (w zestawie) (100–240 V AC, 10–5 A, 50/60 Hz)	Akcesoria w zestawie	Szyny do szafy, 2 przewody zasilające z C13 na C14 do jednostki dystrybucji zasilania montowanej w szafie (komplet nie zawiera przewodów zasilających z wtyczkami ściennymi)
		Akcesoria opcjonalne	Terminale biurkowe Axis Więcej akcesoriów znajduje się na stronie axis.com
		Gwarancja	5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
		Kontrola eksportu	Ten produkt podlega przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownicy muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu lub reeksportu.

a. przed II kwartałem 2020 r.: 140 TB (14 x 10 TB)

AXIS Camera Station

Więcej informacji na temat funkcji AXIS Camera Station funkcji można znaleźć w arkuszu danych AXIS Camera Station na stronie axis.com