

AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

유연하고 확장 가능한 녹화 서버

강력한 구성 요소가 포함된 이 안전하고 확장 가능한 레코딩 서버는 고성능을 제공하고 강력한 애플리케이션과 기능을 지원합니다. 여기에는 AXIS Camera Station 라이선스와 유연한 스토리지 및 다중 이중화 구성을 위한 다중 RAID 구성이 포함됩니다. 또한 Trusted Platform Module (FIPS 140-2 레벨 2 인증)은 모든 암호화 키와 인증서를 안전하게 저장하도록 보장합니다. 스토리지를 선택할 수 있는 두 가지 변형으로 제공되며 사전 구성된 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 지원되는 모든 제품은 원스톱 쇼핑 경험을 위해 하나의 가격 목록에서 사용할 수 있습니다. 또한 하드 드라이브 유지, 익일 영업일 현장 지원 및 5년 보증과 같은 서비스를 제공합니다.

- > 확장 가능하고 강력한 솔루션
- > RAID를 포함한 유연한 스토리지 옵션
- > 2종류로 제공: 16TB, 32TB
- > AXIS Camera Station 라이선스 32개 포함
- > 광범위한 지원 및 5년 보증



AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

변형	S1232 Rack 16TB S1232 Rack 32TB	EMC	EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI
라이선스	32개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	안전	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
시스템 확장성	리테일 시나리오에서 128개의 도어 및 최대 500Mbit/s의 녹화 비트 레이트, 4MP, 30fps에서 64개의 비디오 채널에 적합합니다. 저장 공간 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오. 다음은 통해 테스트: 20개의 실시간 보기 클라이언트 대용량 플레이백 또는 스크리빙 작업을 수행하는 3개의 클라이언트	사이버 보안	FIPS 140
하드웨어		사이버 보안	
프로세서	Intel® Xeon® E 프로세서	문서 작업	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis 취약점 관리 정책 Axis 보안 개발 모델 axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
메모리	16GB 2개 ^a	일반사항	
저장	S1232 Rack 16TB 하스왁 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 4 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 기본 제공 스토리지: RAID 5 후 12TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 16TB(4 x 4TB) S1232 Rack 32TB 하스왁 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 4 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 기본 제공 스토리지: RAID 5 후 24TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 32TB(4 x 8TB)	운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 480GB SSD ^b
RAID	공장 출하 시 RAID 레벨: 5 지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10	원격 서버 관리	iDRAC 9 기본 라이선스
전원	2개의 600W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 7.1 ~ 3.6A, 50/60 Hz)	보안	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)
전원 소비량	평균: 127W(433BTU/h) 최대: 158W(539BTU/h)	작동 조건	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 8 ~ 80% RH(비응축)
커넥터	전면: USB 2.0 1개 iDRAC 다이렉트 포트 1개 후면: USB 2.0 1개 USB 3.2 1개 VGA 1개 직렬 포트 1개 iDRAC 전용 이더넷 포트 1개 RJ45 1 Gbps 2개	스토리지 조건	습도 5 ~ 95% RH(비응축)
비디오		치수	599 x 482 x 43mm(23.59 x 19 x 1.7인치), 1U 샤시 레일 크기: 유형: 정적 최소 레일 장착 깊이: 622mm(24.49인치) 사각 구멍 락 조정 범위: 608~879mm(23.94~34.61인치) 자세한 내용은 Dell EMC 엔터프라이즈 시스템 레일 크기 조정 및 락 호환성 매트릭스를 참조하십시오.
비디오 스트리밍	영상의 로컬 보기용이 아닙니다. Axis 워크스테이션 사용을 권장합니다.	무게	S1232 Rack 16TB 12.9 kg (28.44 lb) S1232 Rack 32TB 12.7 kg (28 lb) ^c
승인		포함된 액세서리	Dell Ready Rails 1U Static Rails, C13 2개 락 PDU용 C14 전원 코드에 연결(벽면 플러그 전원 코드는 포함되어 있지 않음)
공급망	TAA 준수	음션 액세서리	Axis 워크스테이션 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조
		서비스	익명업일 현장 지원 하드 드라이브 유지
		보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
		내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

- a. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 2x 8GB
b. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 240GB SSD
c. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 12.9 kg (28.44 lb)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.