

AXIS S3008 Recorder

UHD 감시용 스위치가 통합된 컴팩트 레코더

AXIS S3008 Recorder는 최대 8대의 카메라를 위한 PoE 스위치가 통합된 컴팩트 레코더입니다. 감시 등급 하드 드라이브 덕분에 신뢰할 수 있는 녹화를 제공합니다. 이 고성능 레코더는 초 고해상도 비디오 녹화를 위해 기가비트 업링크를 제공하며 5년 보증도 포함됩니다. 레코더는 AXIS Companion 영상 관리 소프트웨어 및 모바일 앱에 의해 지원됩니다.

- > PoE 스위치가 통합된 컴팩트 레코더
- > 간편한 설치 및 운영
- > 감시 등급 하드 드라이브
- > 비디오 내보내기용 USB 포트
- > 5년 보증



AXIS S3008 Recorder

변형	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
저장장치	Surveillance class HDD: 2TB, 4TB 또는 8TB	문서화	AXIS OS Hardening Guide AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) Axis Vulnerability Management Policy Axis Security Development Model AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 참조 axis.com/cybersecurity 로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.
시스템 온 칩(SoC)		일반 사항	
모델	i.MX 8QuadPlus	지원되는 장치	펌웨어 5.50 이상인 Axis 장치 AXIS Companion 미니 카메라 및 타사 카메라는 지원되지 않습니다
비디오		입력	전원 공급 장치: 50 ~ 60Hz, 100 ~ 240V AC, 최대 90W 레코더: 1.88A, 48V DC, 최대 90W
녹화	초당 최대 160Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 8개 비디오 소스까지 녹화	출력	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0, Class 1, Class 2 및 Class 3 총 PoE 전원 가용량: 2TB 및 4TB: 65W 8TB: 60W 지원되는 장치의 지정된 PoE 등급 및 LLDP를 통한 최대 전력 할당
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 카메라 지원에 따라	케이스	알루미늄 및 플라스틱 케이스 색상: 검정색
해상도	모든 카메라 해상도 지원	작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F) 습도 10~85% RH(비응축)
프레임 레이트	모든 카메라 프레임 레이트 지원	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH
오디오 스트리밍	카메라 지원에 따라 단방향 오디오 녹음	커넥터	후면: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 8개 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 1개 DC 입력 측면: USB 3.0 1개
오디오 인코딩	AAC 카메라 지원에 따라	지속 가능성	PVC 불포함
네트워크		크기	180 x 180 x 53mm(7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16인치)
네트워크 기능	NTP 서버	무게	2TB: 1310g(2.9lb) 4TB: 1350g(3.0lb) 8TB: 1450g(3.2lb)
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS(Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP	포함된 액세서리	AXIS Mains adapter 48V DC 180W(2676603), 설치 가이드
시스템 통합		옵션 액세서리	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	One-Click Cloud Connection	영상 관리 소프트웨어	AXIS Companion와 호환, AXIS Camera Station은 axis.com/vms 에서 이용할 수 있습니다.
이벤트 및 알람		보증	레코더 및 하드 드라이브 : 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
이벤트 트리거	하드 드라이브 오류, 하드 드라이브 온도 경고, CPU 온도 경고, 팬 오류, PoE 가용량 초과, MQTT 구독		
승인			
EMC	EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A) 일본: VCCI Class A 대한민국: KC KN32 Class A, KC KN35 미국: FCC Part 15 Subpart B Class A		
안전	IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252		
환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X		
사이버 보안	ETSI EN 303 645		
사이버 보안			
에지 보안	소프트웨어: 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호 하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼 TPM 2.0(CC EAL4+, FIPS 140-2 레벨 2), 보안 요소(CC EAL 6+), 시스템 온 칩 보안(TEE), Axis 장치 ID, 보안 키 저장소, 보안 부트, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-Plain64 256비트)		