

## AXIS Q6075-SE PTZ Camera

PTZ in acciaio inossidabile, pronta per l'utilizzo in ambienti esterni con HDTV 1.080p e zoom 40x

AXIS Q6075-SE PTZ Camera offre ottime panoramiche e dettagli eccellenti. Viene fornita con il rilevamento automatico 2 e con l'assistenza all'orientamento per garantire il rilevamento attivo degli oggetti e un orientamento rapido. Grazie alla tecnologia Axis Lightfinder 2.0, la telecamera assicura immagini più nitide di oggetti in movimento e con colori più saturi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il modulo TPM incluso garantisce la massima protezione della rete. Zipstream con H.264/H.265 riduce significativamente i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione. Il media converter consente l'installazione in cascata mediante l'impiego di cavi di rete o in fibra ottica standard.

- > **Custodia in acciaio inox per uso navale**
- > **HDTV 1080p e zoom ottico 40x**
- > **Slot SFP per connessioni RJ45 o fibra ottica**
- > **I/O per allarme entrata/uscita**
- > **Analitiche integrate**



# AXIS Q6075-SE PTZ Camera

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varianti</b>                                       | AXIS Q6075-SE 50 Hz<br>AXIS Q6075-SE 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Condizioni degli eventi</b>               | Stato del dispositivo: sopra la temperatura di esercizio, sopra o sotto la temperatura di esercizio, sotto la temperatura di esercizio, guasto ventola, indirizzo IP rimosso, interruzione della connessione di rete, nuovo indirizzo IP, urto rilevato, errore di archiviazione, pronto all'uso, all'interno dell'intervallo della temperatura di esercizio<br>Archiviazione su dispositivi edge: registrazione in corso, interruzione dell'archiviazione<br>I/O: input digitale, attivazione manuale, input virtuale<br>Sottoscrizione MQTT<br>PTZ: malfunzionamento PTZ, movimento PTZ, posizione preset PTZ raggiunta, PTZ pronta<br>Pianificato e ricorrente: evento pianificato<br>Video: flusso dal vivo aperto |
| <b>Telecamera</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Azioni eventi</b>                         | Modalità diurna/notturna, testo sovrapposto, registrazione di video su edge storage, buffer video pre/post allarme, invio di trap SNMP<br>PTZ: preset PTZ, avvio/arresto giri di ronda<br>Caricamento dei file tramite FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail<br>Invio di notifiche tramite e-mail, HTTP, HTTPS e TCP<br>Pubblicazione MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sensore immagini</b>                               | CMOS scansione progressiva da 1/2,8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Supporti di installazione incorporati</b> | Contatore di pixel, guida di livellamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obiettivo</b>                                      | 4,25-170 mm, F1.6-4.95<br>Campo visivo orizzontale: 65,1°-2,00° (1080p)<br>Campo visivo verticale: 39,1°-1,18° (1080p)<br>Messa a fuoco automatica, diaframma automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Analytics</b>                             | <b>Applicazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Day</b>                                            | Filtro IR rimovibile automaticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Area inclusa</b>                          | AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, autotracking 2, active gatekeeper<br>Analisi di base (da non confrontare con analisi di terze parti): rimozione degli oggetti, rivelatore entrata/uscita, contatore di oggetti<br><b>Supporto</b><br>Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Illuminazione minima</b>                           | Colore: 0,1 lux a 30 IRE, F1.6<br>B/N: 0,002 lux a 30 IRE, F1.6<br>Colore: 0,15 lux a 50 IRE, F1.6<br>B/N: 0,003 lux a 50 IRE, F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>AXIS Object Analytics</b>                 | <b>Classi di oggetti:</b> umani, veicoli<br><b>Scenari:</b> attraversamento linea, oggetto nell'area, conteggio attraversamenti linea, tempo nell'area<br>Fino a 10 scenari<br><b>Altre funzioni:</b> oggetti attivati visualizzati con traiettorie, riquadri delimitatori del testo con codice colore e tabelle<br>Poligono aree di inclusione/esclusione<br>Configurazione della prospettiva<br>Evento di allarme movimento ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Velocità otturatore</b>                            | da 1/11.000 s a 1/3 s con 50 Hz<br>da 1/11.000 s a 1/3 s con 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>AXIS Scene Metadata</b>                   | <b>Classi di oggetti:</b> umani, volti, veicoli (tipi: auto, autobus, camion, biciclette), targhe<br><b>Attributi dell'oggetto:</b> affidabilità, posizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pan/Tilt/Zoom (rotazione, inclinazione e zoom)</b> | Rotazione: 360° senza interruzioni, da 0,05° a 450°/s<br>Inclinazione: 220°, 0,05° - 450°/s<br>Zoom: zoom ottico 40x, digitale 12x, complessivo 480x<br>E-flip, 256 posizioni preset, registrazione del tour (massimo 10, durata massima 16 minuti ciascuna), giro di ronda (massimo 100), coda di controllo, indicazione della direzione a video, assistenza orientamento PTZ, impostazione nuova rotazione 0°, velocità dello zoom regolabile, richiamo della messa a fuoco                                                    | <b>Approvazioni</b>                          | <b>EMC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>System-on-chip (SoC)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Protezione</b>                            | EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2<br><b>Australia/Nuova Zelanda:</b> RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A<br><b>Canada:</b> ICES-3(A)/NMB-3(A)<br><b>Giappone:</b> VCCI Classe A<br><b>Corea:</b> KCC KN32 Classe A, KN35<br><b>Stati Uniti:</b> FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Modello</b>                                        | ARTPEC-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ambiente</b>                              | IEC/EN/UL 60529 IP66/IP67, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), MIL-STD 810G (metodo 509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Memoria</b>                                        | RAM da 1.024 MB, Flash da 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rete</b>                                  | NIST SP500-267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacità di calcolo</b>                            | MLPU (unità di elaborazione apprendimento automatico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Cybersecurity</b>                         | ETSI EN 303 645, FIPS 140<br><b>Midspan:</b> EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB, KCC, UL-AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Video</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Compressione video</b>                             | H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profili baseline, principale ed elevato<br>H.265 (MPEG-H parte 2/HEVC), profilo principale<br>Motion JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Risoluzione</b>                                    | HDTV 1.080p da 1920x1.080 a 320x180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Velocità in fotogrammi</b>                         | Fino a 50/60 fps (50/60 Hz) in HDTV 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Streaming video</b>                                | Possibilità di trasmettere più flussi H.264, H.265 e Motion JPEG configurabili singolarmente<br>Axis' Zipstream technology in H.264 e H.265<br>Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili<br>VBR/ABR/MBR H.264/H.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Impostazioni immagini</b>                          | Tempo di shutter manuale, compressione, colore, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, zone di esposizione, sintonizzazione precisa in condizioni di bassa luminosità, rotazione: 0°, 180°, sovrapposizione testo e immagine, privacy mask poligono, stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS), congelamento in PTZ, sbrinamento automatico, compensazione della retroilluminazione, profili di scena<br>Wide Dynamic Range (WDR): Fino a 120 dB a seconda della scena, compensazione luci |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rete</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Protocolli di rete</b>                             | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Integrazione di sistemi</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Application Programming Interface</b>              | API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; specifiche disponibili all'indirizzo <a href="http://axis.com">axis.com</a><br>Connessione a cloud con un clic<br>Profilo G di ONVIF®, Profilo S di ONVIF® e Profilo T di ONVIF®, specifiche disponibili all'indirizzo <a href="http://onvif.org">onvif.org</a>                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sistemi di gestione video</b>                      | Compatibile con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 e con il software per la gestione video di partner di AXIS, disponibile all'indirizzo <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Cybersecurity

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicurezza edge</b>        | <b>Software:</b> SO firmato, protezione ritardo forza bruta, autenticazione digest e OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow per la gestione centralizzata dell'account ADFS, protezione mediante password, crittografia scheda di memoria AES-XTS-Plain64 256 bit<br><b>Hardware:</b> Piattaforma di cybersecurity Axis Edge Vault TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Livello 2), archivio chiavi sicuro, avvio sicuro                                                                        |
| <b>Protezione della rete</b> | IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 PKI certificato, firewall basato su host                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Documentazione</b>        | <i>AXIS OS Hardening Guide</i><br><i>policy di gestione delle vulnerabilità Axis</i><br><i>Axis Security Development Model</i><br>Distinta base del software AXIS OS (SBOM)<br>Per il download dei documenti, vai a <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a><br>Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> |

## Generale

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alloggiamento</b> | Classe IP66, IP67, NEMA 4X e IK10<br>In acciaio inossidabile (V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4404), cupola in nylon trasparente |
| <b>Sostenibilità</b> | Senza PVC                                                                                                                      |
| <b>Alimentazione</b> | Consumo telecamera: Max. 65 W<br>PSU: 24 V CC +/- 0,5 V, min 3,2 A (75 W)                                                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connettori</b>                    | Multiconnettore con classificazione IP68 per alimentazione CC, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX e I/O                                                                                                                                                                            |
| <b>Archiviazione</b>                 | supporto per scheda di memoria SD/SDHC/SDXC<br>Supporto per codifica della scheda di memoria<br>Supporto per la registrazione su NAS (Network Attached Storage).<br>Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare <a href="https://axis.com">axis.com</a>          |
| <b>Condizioni d'esercizio</b>        | Da -30 °C a 50 °C<br>Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C<br>Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)                                                                                                                                         |
| <b>Condizioni di immagazzinaggio</b> | Da -40 °C a 65 °C<br>Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                          | 6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimensioni</b>                    | Ø224 x 256 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Accessori inclusi</b>             | AXIS T8607 Media Converter Switch, multicavo classe IP68 da 7 m<br>Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows                                                                                                                                      |
| <b>Accessori opzionali</b>           | AXIS T8008 Power Supply, AXIS T94A02D Pendant Kit, AXIS T91F67 Pole Mount <sup>a</sup> , AXIS Q60-S Smoked Dome, AXIS T8415 Wireless Installation Tool, AXIS T90 Illuminators, AXIS T8310 Video Surveillance Control Board, pacchetto licenza per decodificatore multiutente |
| <b>Lingue</b>                        | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, thailandese, vietnamita                                                                        |
| <b>Garanzia</b>                      | Garanzia di 5 anni, visitare <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>                                                                                                                                                                                       |

a. *Richiede AXIS T91K61 Wall Mount*

## AXIS T8607 Media Converter Switch

| Generale                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alloggiamento</b>                 | In metallo<br>Colore: Bianco NCS S 1002-B                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alimentazione</b>                 | 24 V CC, max 4 W (alimentatore non incluso)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Connettori</b>                    | 2x connettori RJ45 (10/100 Mbps): utilizzare cavi schermati (STP) CAT5 o superiore.<br>2x connettori SFP (100/1000 Mbps) per moduli SFP a fibra ottica o moduli SFP in rame<br>1x alimentazione<br>2x porte di ingresso/uscita di allarme configurabili<br>Multicavo telecamera |
| <b>Display e indicatori</b>          | Indicatore LED di alimentazione<br>Indicatore LED di rete della telecamera<br>Indicatore LED di rete (4)                                                                                                                                                                        |
| <b>Compliance</b>                    | RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Montaggio</b>                     | Montaggio su guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ambiente</b>                      | Interno/armadietto                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condizioni d'esercizio</b>        | Da -40 °C a 75 °C<br>Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni di immagazzinaggio</b> | Da -40 °C a 75 °C<br>Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Approvazioni</b>                  | EMC<br>EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Classe A, KN24<br>Sicurezza<br>IEC/EN 60950-1                                 |
| <b>Dimensioni</b>                    | 150 x 100 x 30 mm (5 15/16 x 3 15/16 x 1 3/16 pollici)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                          | 284 g                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Accessori inclusi</b>             | Clip Mount DIN a staffa                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Garanzia</b>                      | Garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>                                                                                                                                                                                           |