

AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

Servidor de gravação flexível e expansível

Equipado com componentes poderosos, esse servidor de gravação seguro e expansível oferece alto desempenho e suporte a aplicativos e recursos poderosos. Ele inclui licenças do AXIS Camera Station e várias configurações de RAID para armazenamento flexível e configuração de várias redundâncias. E um módulo de plataforma confiável (com certificação FIPS 140-2 nível 2) garante o armazenamento seguro de todas as chaves e certificados de criptografia. Disponível em uma variação com a opção de armazenamento, ele é fornecido carregado com software pré-configurado. Além disso, todos os produtos compatíveis estão disponíveis em uma lista de preços para uma experiência de loja de parada única. E ele também oferece serviços como manter seu disco rígido, atendimento no local no próximo dia útil e garantia de 5 anos.

- > **Solução expansível e poderosa**
- > **Opções de armazenamento flexíveis, incluindo RAID**
- > **Armazenamento de 32 TB**
- > **32 licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Suporte extensivo e garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| Licenças | 32 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente). | Aprovações | |
| Escalabilidade do sistema | Qualificado para 128 portas e uma taxa de bits de gravação de até 500 Mbps por segundo, aproximadamente 64 canais de vídeo em 4 MP, 30 fps em um cenário de varejo. Consulte o AXIS Site Designer para obter estimativas de armazenamento. Testado com: 6 clientes de visualização ao vivo 3 clientes executando operações pesadas de scrubbing ou reprodução | Cadeia de suprimentos | Compatível com TAA |
| Hardware | | EMC | EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI |
| Processador | Processador Intel® Xeon® E | Segurança | IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998 |
| Memória | 2 x 16 GB ^a | Segurança cibernética | FIPS 140 |
| Armazenamento | Disco rígido de categoria corporativa com hot swap Total de slots para disco rígido: 8 Slot livre para disco rígido: 4 Armazenamento de fábrica: 24 TB após RAID 5 Capacidade de fábrica sem RAID: 32 TB (4 x 8 TB) | Segurança cibernética | |
| RAID | Nível de RAID de fábrica: 5 Níveis de RAID aceitos: 0, 1, 5, 6, 10 | Documentação | <i>Guia de Fortalecimento do AXIS Camera Station</i> <i>Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis</i> <i>Modelo de desenvolvimento de segurança da Axis</i> Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity |
| Placa gráfica | Nvidia® série T | Geral | |
| Alimentação elétrica | 2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 600 W (incluídas) (100 – 240 VCA, 7,1 – 3,6 A, 50/60 Hz) | Sistema operacional | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: 480 GB SSD ^b |
| Consumo de energia | Média: 159 W (542 BTU/h) Máxima: 181 W (617 BTU/h) | Gerenciamento de servidores remotos | Licença básica para o iDRAC 9 |
| Conectores | Parte frontal: 1 x USB 2.0 1 x Porta direta iDRAC Parte traseira: 5 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA (Não use) 1 x Porta serial 1 x Porta Ethernet dedicada iDRAC 2 x RJ45 de 1 Gbps 3 x Mini DisplayPort™ (máximo de dois monitores recomendados) | Segurança | Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e unidade de gravação Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2 |
| Vídeo | | Condições operacionais | 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Umidade relativa de 5 – 80% (sem condensação) |
| Streaming de vídeo | Visualização ao vivo: 1 stream x 4K a 30 fps 4 split x 1080p a 30 fps 9 split x 720p a 15 fps 16 split x 360p a 15 fps 25 split x 360p a 15 fps 36 split x 360p a 15 fps Qualquer combinação das opções acima até o máximo de 2 monitores 4K. Reprodução: Suporte a um monitor com os mesmos cenários de exibições divididas que a visualização ao vivo. A reprodução em alta velocidade pode afetar o desempenho de vídeos. | Condições de armazenamento | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |
| | | Dimensões | 581 x 175 x 370 mm (22,88 x 6,89 x 14,57 pol.) |
| | | Peso | 21,1 kg (46,52 lb) ^c |
| | | Acessórios incluídos | 2 x cabos de alimentação com plugue de parede C13, 2 x adaptador Mini DisplayPort™ para DisplayPort™ |
| | | Acessórios opcionais | Joysticks e mesas de controle Axis Unidades de disco rígido corporativas Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com |
| | | Serviços | Suporte no local no dia útil seguinte Mantenha sua unidade de disco rígido |
| | | Garantia | Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty |

- a. Unidades produzidas antes de 25 de junho de 2024: 2 x 8 GB
b. Unidades produzidas antes de 25 de junho de 2024: 240 GB de SSD
c. Unidades produzidas antes de 25 de junho de 2024: 21,3 kg (46,96 lb)

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com