

AXIS Camera Station S2024 Appliance

Gravador tudo em um com switch integrado para vigilância em alta definição

O AXIS Camera Station S2024 é um dispositivo de vigilância compacto pronto para usar equipado com um switch PoE gerenciável integrado. O AXIS S2024 é validado para vigilância em alta definição confiável até 4K. Ele possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado com licenças universais para 24 canais e outros aplicativos de sistema necessários. Ele é fornecido pré-configurado para minimizar o tempo de instalação. O AXIS S2024 possui componentes de hardware validados e 3 anos de garantia de hardware. O AXIS Camera Station oferece uma interface do usuário intuitiva e permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla linha de câmeras de vigilância por vídeo e outros produtos IP da Axis. Ele também oferece suporte à integração de câmeras de outros fabricantes.

- > **Solução tudo em um com switch PoE integrado**
- > **Validado com suporte abrangente**
- > **Vigilância em alta definição até 4K**
- > **AXIS Camera Station incluído**
- > **Compatibilidade total com os produtos Axis**



AXIS Camera Station S2024 Appliance

Licenças	24 licenças universais do AXIS Camera Station incluídas.	Conectores	24 x portas PoE RJ45 10/100 Mbps, 2 x uplinks RJ45/SFP 10/100/1000 Mbps, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x eSATA
Processador	Intel i7-4790S, 3,2 GHz, 8 MB de cache, 4C/8T, turbo	Condições de operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Memória	UDIMM 8 GB (1 x 8 GB) 1600 MHz DDR3, não ECC	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Armazenamento	Disco rígido categoria de vigilância com 12 TB (3 x 4 TB) SATA 6 Gb/s. Possibilidade de adição de 1 disco rígido extra. Unidade de inicialização de 120 GB mSATA ^a	Aprovações	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15 Classe A, VCCI Classe A, EN 55022 Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Switch	24 portas integradas, 277 W de capacidade total de potência, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 2 até Classe 4	Dimensões	538 x 438 x 44 mm (21,2 x 17,2 x 1,75 pol.)
Placa gráfica	Placa de vídeo Intel HD Graphics 4600	Peso	10 kg (22 lb)
Sistema operacional	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Acessórios incluídos	Suportes de montagem em rack, Guia de instalação, Cabo de alimentação
Streaming de vídeos	Visualização ao vivo: capacidade para até 25 exibições divididas de câmera ou 1 x exibição de câmera em 4K. Reprodução: 4 x exibições divididas de câmera em 1080p ou 1 x exibição de câmera em 4K. Suporte a 2 telas.	Acessórios opcionais	Terminal Desktop AXIS Camera Station S9001 Mk II Terminal Desktop AXIS Camera Station S9002 Mesa de Controle de Vigilância de Vídeo AXIS T8310 Módulo de Áudio e E/S AXIS P8221 Controlador de Porta de Rede AXIS A1001
Gravação	Qualificado para gravação com taxa de gravação total de 384 Mbps por segundo.	Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty
Geral			
Alimentação	Máx. 500 W, 100 VCA a 240 VCA PoE dedicado de 277 W	a. Para obter mais informações, visite www.axis.com/support	

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility