

AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

유연하고 확장 가능한 녹화 서버

강력한 구성 요소가 포함된 이 안전하고 확장 가능한 레코딩 서버는 고성능을 제공하고 강력한 애플리케이션과 기능을 지원합니다. 여기에는 AXIS Camera Station 라이선스와 유연한 스토리지 및 다중 이중화 구성을 위한 다중 RAID 구성이 포함됩니다. 또한 Trusted Platform Module (FIPS 140-2 레벨 2 인증)은 모든 암호화 키와 인증서를 안전하게 저장하도록 보장합니다. 스토리지를 선택할 수 있는 1가지 모델로 제공되며 사전 구성된 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 지원되는 모든 제품은 원스톱 쇼핑 경험을 위해 하나의 가격 목록에서 사용할 수 있습니다. 또한 하드 드라이브 유지, 익일 영업일 현장 지원 및 5년 보증과 같은 서비스를 제공합니다.

- > 확장 가능하고 강력한 솔루션
- > RAID를 포함한 유연한 스토리지 옵션
- > 32TB 저장 공간
- > AXIS Camera Station 라이선스 32개 포함
- > 광범위한 지원 및 5년 보증



AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

라이선스	32개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.
시스템 확장성	리테일 시나리오에서 128개의 도어 및 최대 500Mbit/s의 녹화 비트 레이트, 4MP, 30fps에서 64개의 비디오 채널에 적합합니다. 저장 공간 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오. 다음은 통해 테스트: 6개의 실시간 보기 클라이언트 대용량 플래시백 또는 스크리빙 작업을 수행하는 3개의 클라이언트
하드웨어	
프로세서	Intel® Xeon® E 프로세서
메모리	16GB 2개 ^a
저장	하스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 8 사용 가능한 HDD 슬롯: 4 기본 제공 스토리지: RAID 5 후 24TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 32TB(4 x 8TB)
RAID	공장 출하 시 RAID 레벨: 5 지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10
그래픽 카드	Nvidia® T 시리즈
전원	2개의 600W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 7.1 ~ 3.6A, 50/60 Hz)
전원 소비량	평균: 159W(542BTU/h) 최대: 181W(617BTU/h)
커넥터	전면: USB 2.0 1개 iDRAC 다이렉트 포트 1개 후면: USB 2.0 5개 USB 3.0 1개 VGA 포트 1개(사용 안 함) 직렬 포트 1개 iDRAC 전용 이더넷 포트 1개 RJ45 1 Gbps 2개 Mini DisplayPort™ 3개(최대 2대의 모니터 권장)
비디오	
비디오 스트리밍	실시간 보기: 스트림 1개 x 4K @ 30 fps 4 분할 x 1080p @ 30 fps 9 분할 x 720p @ 15 fps 16 분할 x 360p @ 15 fps 25 분할 x 360p @ 15 fps 36 분할 x 360p @ 15 fps 최대 2대의 4K 모니터를 위해 위 사항 조합 재생: 실시간 보기와 동일한 분할 시나리오로 모니터 1대를 지원합니다. 고속 재생은 비디오 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

승인	
공급망	TAA 준수
EMC	EN 55032 Class A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISSED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI C32-1 Class A, BSMI
안전	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
사이버 보안	FIPS 140
사이버 보안 문서 작업	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis 취약점 관리 정책 Axis 보안 개발 모델 axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
일반사항	
운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 480GB SSD ^b
원격 서버 관리	iDRAC 9 기본 라이선스
보안	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)
작동 조건	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 5 ~ 80% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
치수	581 x 175 x 370mm(22.88 x 6.89 x 14.57인치)
무게	21.1kg(46.52lb) ^c
포함된 액세서리	C13 벽면 플러그 전원 코드 2개, Mini DisplayPort™ to DisplayPort™ 어댑터 2개
옵션 액세서리	Axis 조이스틱 및 제어 보드 엔터프라이즈 하드 드라이브 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조
서비스	익명업일 현장 지원 하드 드라이브 유지
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.

- a. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 2x 8GB
b. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 240GB SSD
c. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 21.3kg(46.96lb)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.