

AXIS TU9001 Control Board

전문가용 카메라 및 비디오 관리

별도의 조이스틱과 키패드 장치를 갖춘 이 모듈형 시스템은 뛰어난 유연성을 발휘합니다. 조이스틱만 있는 간단한 솔루션 또는 두 모듈이 포함된 통합 솔루션까지 선택할 수 있습니다. 내구성이 우수한 소재로 제작한 이 장치는 전문적이고 현대화된 설계로 어떤 감시실에서도 자연스럽게 조화를 이룹니다. AXIS TU9002 Joystick은 조이스틱이나 조그 다이얼로 작동하며 토글 키를 사용하여 두 모드 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다. 당사의 키패드인 AXIS TU9003를 사용하면 AXIS Camera Station 또는 기타 호환 가능한 영상 관리 소프트웨어(VMS)에서 작업 공간, 카메라, 보기 및 PTZ 프리셋 사이를 빠르게 이동할 수 있습니다.

- > 모듈형 시스템
- > 뛰어난 내구성
- > 전문적이고 현대적인 설계
- > 구성 가능한 LCD 디스플레이
- > 손쉬운 설치



AXIS TU9001 Control Board

| | |
|--------------|--|
| 승인 | |
| 공급망 | TAA 준수 |
| EMC | EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B) 일본: VCCI Class B 한국: KS C 9835, KS C 9832 Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B |
| 안전 | CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 |
| 기능성 | |
| | 조이스틱: 3축 Hall-effect 조이스틱: X/Y: 팬 및 틸트용, Z: 줌 노브 정사각형 구분 기호에 의한 편향, XY의 경우(±15°), Z의 경우(±25°) 사용자 정의 기능이 있는 최대 16개의 핫키 키패드: 사용자 정의 기능이 있는 키 26개 2x20 문자 디스플레이. Axis Joystick SDK 4.0으로 사용자 지정할 수 있습니다. |
| 일반사항 | |
| 커넥터 | 조이스틱 유닛을 통한 USB C 타입 1개 |
| 전원 | USB 인터페이스를 통해 |
| 작동 조건 | 0°C ~ +60°C(32°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축) |

| | |
|------------------|---|
| 스토리지 조건 | -40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축) |
| 시스템 요구 사항 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, USB 2.0 포트 |
| 호환 제품 | AXIS Camera Station 5.54 이상이 설치된 장치 |
| 치수 | 높이: 122mm(4.8인치) 너비: 312mm(12.3인치) 소요시간: 185mm(7.3인치) |
| 무게 | 1256g(2.8lb) |
| 박스 내용물 | AXIS TU9002 Joystick, AXIS TU9003 Keypad |
| 시스템 도구 | AXIS Site Designer, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com 에서 이용 가능 |
| 보증 | 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오. |
| 지속 가능성 | |
| 물질 관리 | EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID는 echa.europa.eu 를 참조하십시오. |
| 환경에 대한 책임 | axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오. |

AXIS TU9002 Joystick

| | |
|--------------|--|
| 승인 | |
| 제품 표시 | CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM |
| 공급망 | TAA 준수 |
| EMC | EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B) 일본: VCCI Class B 한국: KS C 9835, KS C 9832 Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B |
| 안전 | CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 |
| 기능성 | |
| | 3축 Hall-effect 조이스틱: X/Y: 팬 및 틸트용, Z: 줌 노브 정사각형 구분 기호에 의한 편향, XY의 경우(±15°), Z의 경우(±25°) 사용자 정의 기능이 있는 최대 16개의 핫키 |
| 일반사항 | |
| 케이스 | 상단: IP54 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS |
| 커넥터 | 1 x USB type A 1 x USB 유형 C |
| 전원 | USB 인터페이스를 통해 |
| 작동 조건 | 0°C ~ +60°C(32°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축) |

| | |
|--------------------|---|
| 스토리지 조건 | -40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축) |
| 시스템 요구 사항 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, USB 2.0 포트 |
| 치수 | 높이: 122mm(4.8인치) 너비: 156mm(6.1in) 소요시간: 185mm(7.3인치) |
| 무게 | 679g(1.5lb) |
| 박스 내용물 | 조이스틱, 설치 가이드 USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, AXIS TU9002 측 USB type C) |
| 영상 관리 소프트웨어 | AXIS Camera Station 버전 5.54 이상 |
| 시스템 도구 | AXIS Site Designer, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com 에서 이용 가능 |
| 보증 | 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오. |
| 지속 가능성 | |
| 물질 관리 | EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID는 echa.europa.eu 를 참조하십시오. |
| 환경에 대한 책임 | axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오. |

AXIS TU9003 Keypad

| | | | |
|----------------|--|--------------------|---|
| 승인 | | 시스템 요구 사항 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, USB 2.0 포트 |
| 제품 표시 | CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM | 치수 | 높이: 39mm(1.5인치) 너비: 156mm(6.1in) 소요시간: 185mm(7.3인치) |
| 공급망 | TAA 준수 | 무게 | 577g(1.3lb) |
| EMC | EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B) 일본: VCCI Class B 한국: KS C 9835, KS C 9832 Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B | 박스 내용물 | 제어 보드 설치용 브래킷이 포함된 키패드, 설치 가이드 USB 케이블 50cm(19.7인치) 1개(Axis TU9002 측면에 USB type A, Axis TU9003 측면에 USB type C) USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, Axis TU9002 측 USB type C) |
| 안전 | CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 | 영상 관리 소프트웨어 | Axis Camera Station 5.54 이상 |
| 기능성 | 사용자 정의 기능이 있는 키 26개 2x20 문자 디스플레이. Axis Joystick SDK 4.0으로 사용자 지정할 수 있습니다. | 시스템 도구 | Axis Site Designer, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com 에서 이용 가능 |
| 일반사항 | | 보증 | 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오. |
| 케이스 | 상단: IP54 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS | 지속 가능성 | |
| 커넥터 | 1 x USB 유형 C | 물질 관리 | EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID는 echa.europa.eu 를 참조하십시오. |
| 전원 | USB 인터페이스를 통해 | 환경에 대한 책임 | axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오. |
| 작동 조건 | 0°C ~ +60°C(32°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축) | | |
| 스토리지 조건 | -40°C ~ +70°C(-40°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축) | | |