


AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > RAIDを含む柔軟性の高いストレージオプション
- > 16 TBと32 TBの2つのバリエーションで提供
- > 32 AXIS Camera Stationのライセンスが付属
- > 広範なサポートと5年間保証



AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

バリエーション	S1232 Rack 16 TB S1232 Rack 32 TB	安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
ライセンス	32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	サイバーセキュリティ	FIPS 140
システムの拡張性	小売業シナリオで128個のドア、録画ビットレート最大500メガビット/秒、64ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 20台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行	サイバーセキュリティ	資料の費用 AXIS Camera Station Hardening Guide Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
ハードウェア		概要	
プロセッサ	Intel® Xeon® Eプロセッサ	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり オペレーティングシステムドライブ: 480 GB SSD ^b
メモリー	16 GB × 2 ^a	リモートサーバー管理	iDRAC 9ベーシックライセンス
ストレージ	S1232 Rack 16 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数:4 空きHDDスロット:0 すぐに利用可能なストレージ:RAID 5以降の12 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:16 TB (4x4 TB) S1232 Rack 32 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数:4 空きHDDスロット:0 すぐに利用可能なストレージ:RAID 5以降の24 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:32 TB (4x8 TB)	セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
RAID	工場出荷時のRAIDレベル:5 サポートされているRAIDレベル: 0、1、5、6、10	動作温度	10 °C~35 °C (50 °F~95 °F) 湿度:8%~80% RH (結露不可)
電力	600 Wのホットプラグ冗長電源×2 (付属) (100~240 V AC、7.1~3.6 A、50/60 Hz)	保管条件	湿度:5~95% RH (結露不可)
電力消費量	平均: 127 W (433 BTU/h) 最大:158 W (539 BTU/h)	寸法	599 x 482 x 43 mm (23.59 x 19 x 1.7 in)、1Uシャーシ レールサイズ: タイプ: 固定式 レールの最小取り付け深さ:622 mm (24.49 in) 角穴ラック調整範囲: 608~879 mm (23.94~34.61 in) 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
コネクター	フロント側: USB 2.0 x 1 1x iDRACダイレクトポート リア側: USB 2.0 x 1 USB 3.2 x 1 VGA x 1 シリアルポート x 1 1x iDRAC 専用イーサネットポート RJ45 1 Gbps x 2	重量	S1232 Rack 16 TB 12.9 kg S1232 Rack 32TB 12.7 kg (28 lb) ^c
ビデオ		付属品	Dell Ready Rails 1Uスタティックレール、ラックPDU用電源コード2x C13~C14 (壁面プラグ電源コードは付属していません)
ビデオストリーミング	ビデオのローカル表示非対応 Axisデスクトップターミナルをご利用ください。	オプションアクセサリ	Axisワークステーション その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
認証		サービス	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
サブライチャー	TAA準拠	保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
EMC	EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI	輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

- a. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 2x 8 GB
b. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 240 GB SSD
c. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 12.9 kg (28.44 lb)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。