

AXIS TD8911 SFP28 Module LC.LR.X

Modulo a fibra monomodale per un intervallo di trasmissione fino a 10 km

AXIS TD8911 SFP28 Module LC.LR.X è un ricetrasmittitore SFP28 (small form-factor pluggable 28) che alimenta i dispositivi di rete, come gli switch o i router con un collegamento di rete a fibra ottica. Include la perdita di collegamenti che abilita la ridondanza della rete. Conforme al contratto MSA (Multisource Agreement) SFP28, è semplice da installare nelle porte conformi in qualsiasi momento senza interrompere l'utilizzo online dell'attrezzatura host. I diodi laser DFB con lunghezza d'onda lunga (1310 nm) consentono la trasmissione di dati fino a 10 km in una fibra ottica di 9/125 µm monomodale. Il modulo è testato e verificato con i prodotti Axis.

- > **Intervallo fino a 10 km**
- > **Fibra monomodale**
- > **Funzionalità link-loss**
- > **Conforme a SFP28 MSA**



AXIS TD8911 SFP28 Module LC.LR.X

Rete		Catena logistica	Conformità a TAA
Protocolli di rete	25GBASE-LR	EMC	EN 55035, EN 55032 Classe B Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Canada: ICES(B)/NMB(B) Giappone: VCCI Classe B Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B
Capacità switch	25 Gbps	Sicurezza	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.2, IEC/EN 60825-1 Classe 1, IEC/EN 62368-1 ed.2, FDA 21 CFR 1040
Tipo di ricetrasmittitore	Monomodale	Sostenibilità	Controllo sostanza
Distanza	Distanza di trasferimento max 10 km	Controllo sostanza	Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709 RoHS in conformità alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 standard REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu
Generale		Materiali	Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals" Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability
Caratteristiche	Hot-plug Lunghezza d'onda 1310 nm Conforme a SFF-8402 SFP28 MSA	Responsabilità ambientale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Dispositivi supportati	Multi-source agreement SFP28 Compatibile con tutti i prodotti Axis con slot SFP/SFP+/SFP28		
Connettori	Intercapedine duplex LC		
Condizioni d'esercizio	Da 0 °C a 70 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)		
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 85 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)		
Garanzia	Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty		
Approvazioni			
Marcature del prodotto	CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, ICES, FCC		