

## AXIS M3047-P Network Camera

360° 파노라마 뷰가 지원되는 6MP 미니 돔

AXIS M3047-P는 6MP 센서가 장착된 친환경적이고 눈에 잘 띄지 않는 디자인의 경제적인 고정형 돔 카메라입니다. 파노라마, 보기 영역, 코리더, 모서리, 쿼드 뷰 등 360° 오버뷰와 디워프 뷰를 뛰어난 선명도로 제공하며, HDMI를 지원해 공개 보기용 HDTV 모니터로 실시간 스트리밍을 할 수 있도록 지원합니다. 검은색 파손 방지 및 연기 디텍터 디자인의 케이스는 액세서리로 제공되며, AXIS M3047-P는 주변 환경과 잘 어울릴 수 있도록 쉽게 재도색이 가능합니다. 베요넷 장착 케이스와 간편한 케이블 연결로 신속한 설치가 가능합니다. 공장에서 카메라 초점이 맞춰져 나오기 때문에 수동 포커스 조정이 필요하지 않습니다.

- > 뛰어난 선명도와 완벽한 파노라마 오버뷰
- > 빠른 설치가 가능한 작고 눈에 잘 띄지 않는 디자인
- > Zipstream 기술로 대역폭 및 저장 공간 감소
- > HDMI™ 지원을 통해 모니터로 스트리밍 가능
- > 70% 재활용 플라스틱 및 PVC가 없는 디자인



2048 x 2048  
3072 x 2048

# AXIS M3047-P Network Camera

<b>카메라</b>	
<b>이미지 센서</b>	6MP(3072x2048) 1/1.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
<b>렌즈</b>	F2.8, 고정 아이리스, 고정 포커스, 1.6mm 수평 화각: 185° 수직 화각: 185°
<b>최소 조도</b>	0.3lux @ 50 IRE F2.8
<b>셔터 속도</b>	1/31500초~1/2초
<b>카메라 조정</b>	회전 ±180°
<b>비디오</b>	
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
<b>해상도</b>	360° 오버뷰: 2048x2048~480x480 파노라마: 2304x648~640x240 더블 파노라마: 2304x1296~480x360 쿼드 뷰 2304x1296~480x360 보기 영역: 1920x1440~480x360 왼쪽 또는 오른쪽 모서리: 1920x720~640x240 더블 모서리: 1920x1440~480x360 코리더: 2304x1296~480x360
<b>프레임 레이트</b>	360° 오버뷰에서만 최대 2048x2048: 30/25fps@60Hz/50Hz 최대 해상도 드랍 뷰 + 360° 오버뷰 최대 1920 x 1920: 15/13 fps@60Hz/50Hz 1280 x 720 보기영역 + 360° 오버뷰 최대 1200 x 1200: 30/25fps@60Hz/50Hz
<b>비디오 스트리밍</b>	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis' Zipstream technology 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264 HDMI™
<b>멀티뷰 스트리밍</b>	360° 오버뷰, 다윈프 파노라마, 코리더, 모서리 및 쿼드 뷰. 2개의 보기 영역을 개별 선택하고 다윈프 뷰 영역. 360° 오버뷰는 두 개의 보기 영역 또는 다른 하나의 드랍 뷰가 동시에 스트리밍 될 수 있습니다.
<b>HDMI 출력 장치</b>	HDMI 720p@50/60fps(50/60Hz)
<b>이미지 설정</b>	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, WDR - 다이내믹 대비, 노이즈 감소, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 프라이버시 마스크, 이미지 반전
<b>팬/틸트/줌</b>	보기 영역의 디지털 PTZ, 프리셋 포지션, 가드 투어, 파노라마 디지털 틸트 및 쿼드 뷰
<b>오디오</b>	
<b>오디오 입력/출력</b>	포트캐스트 기술이 적용된 AXIS T61 Audio 및 I/O 인터페이스를 통한 양방향 오디오 연결(AXIS T61 Mk II는 지원되지 않음)
<b>네트워크</b>	
<b>보안</b>	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지연 보호
<b>네트워크 프로토콜</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, HDMI™ 1.4b
<b>시스템 통합</b>	
<b>애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (Application Programming Interface)</b>	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Guardian ONVIF® Profile G 및 ONVIF® Profile S, 사양은 <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> 참조

<b>분석 애플리케이션</b>	<b>포함</b> AXIS 비디오 모션 디텍션, 액티브 탐퍼링 알람 <b>지원되는 항목</b> AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 참조
<b>이벤트 트리거</b>	분석, 엣지 스토리지 이벤트, API를 통한 가상 입력
<b>이벤트 액션</b>	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사진/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 오버레이 텍스트
<b>데이터 스트리밍</b>	이벤트 데이터
<b>내장된 설치 보조 도구</b>	픽셀 카운터
<b>일반사항</b>	
<b>케이스</b>	알루미늄 및 플라스틱 케이스, 캡슐화된 전자 장치 컬러: White NCS S 1002-B 케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의하십시오.
<b>지속 가능성</b>	PVC 없음, 70% 재활용 플라스틱
<b>메모리</b>	1024MB RAM, 256MB Flash
<b>전원</b>	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 일반 4.2W, 최대 6.49W
<b>커넥터</b>	차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ Type D <sup>b</sup> 포트캐스트 기술이 적용된 AXIS T61 Audio 및 I/O 인터페이스를 통한 오디오 및 I/O 연결(AXIS T61 Mk II는 지원되지 않음)
<b>저장</b>	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage) 녹화 지원 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 에서 SD 카드 및 NAS 권장 사항을 참고하십시오.
<b>작동 조건</b>	0°C~40°C(32°F~104°F) 습도 10~85% RH(비응축)
<b>스토리지 조건</b>	-40°C~65°C(40°F~149°F) 습도 5~95% RH(비응축)
<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 <b>안전</b> IEC/EN/UL 62368-1 <b>환경</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 <b>네트워크</b> NIST SP500-267
<b>치수</b>	높이: 46mm(1.8인치) Ø: 101mm(4.0인치)
<b>중량</b>	240g(0.53lb)
<b>포함된 액세서리</b>	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, 드릴 구멍 템플릿
<b>옵션 액세서리</b>	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B05L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS M30 Casing B, Black AXIS M30 Vandal-resistant Casing A AXIS M30 Smoke Detector Casing A Axis Mounts AXIS Surveillance microSDXC™ Card 액세서리에 대한 자세한 내용은 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조

**영상 관리 소프트웨어** AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 비디오 매니지먼트 소프트웨어 ([axis.com/support/downloads](http://axis.com/support/downloads)에서 이용 가능)

**언어** 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)

**보증** Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)를 참조하십시오.

- a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어([www.openssl.org](http://www.openssl.org)) 및 Eric Young([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- b. 슬림 커넥터 플러그가 있는 케이블인지 확인하십시오.