

Fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62

Installation sur parapet avec flexibilité télescopique

La fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62 est destinée aux installations murales et sur parapet lorsque la caméra doit être éloignée du mur. Pour s'adapter aux différentes épaisseurs de parapets ou à des éléments saillants sur la façade du bâtiment, la longueur du bras est réglable. Sa capacité à pivoter sur son axe à 180 degrés facilite le montage et l'entretien de la caméra depuis le toit en toute sécurité. Cette fixation est prévue pour une utilisation à l'extérieur avec des caméras dômes fixes compatibles avec un filetage 1,5" NPS. Un support de montage de rénovation (accessoire en option) permet de réutiliser les trous percés pour la fixation sur parapet de la caméra dôme PTZ de Pelco.

- > **Longueur réglable, bras télescopique**
- > **Pivot - simple à installer et à entretenir**
- > **Protection contre la corrosion**
- > **Installation adaptable : parapet et mur**



Fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62

Général		Homologations
Boîtier	Fixation en aluminium résistante aux chocs, conforme à la norme NEMA 4X et IK10 Couleur : blanc NCS S 1002-B	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62262 IK10 NEMA 250 Type 4X* EN 50581 *Protection contre la corrosion
Pose de câbles	Arrière : Trou de câble Côté : Trous pour conduit de câble M25 3/4"	
Charge maximale	10 kg (22 lb)	Dimensions
Option de montage	Parapet et mur	Bras rétracté : 1007 x 783 mm (39,6 x 30,1 in) Bras déployé : 1007 x 1033 mm (39,6 x 40,7 in)
Produits pris en charge	AXIS M30 (Kit de suspension AXIS T94F01D nécessaire) AXIS P32 (Kits de suspension AXIS T94T01D/T94K01D nécessaires) AXIS P33 (AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kits) AXIS P56 Series (AXIS AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire) Caméras AXIS Q35-V (AXIS T94K01D Pendant Kit nécessaire) Caméras AXIS Q35-VE (AXIS T94M01D Pendant Kit nécessaire) AXIS Q37 Series (AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire) AXIS Q60 (AXIS T94A01D Pendant Kit nécessaire) AXIS Q61 (Kit de suspension AXIS T94A01D nécessaire)	Poids
Environnement	Intérieur Extérieur	5,9 kg (13 lb)
		Accessoires fournis
		Guide d'installation Cordon
		Accessoires en option
		Support de montage adaptateur AXIS T91D62 Adaptateurs de conduit AXIS ACI Tubes d'extension de tuyau 30/100 cm (0,98/3,2 pi) AXIS T91B52 Pointe anti-volatile (AXIS Bird Control Spike) Network Cable Coupler IP66 Pour plus d'accessoires, voir www.axis.com
		Garantie
		Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility