

Serveur d'enregistrement format tour **AXIS Camera Station S1232**

Serveur d'enregistrement modulable et évolutif

Doté de composants puissants, ce serveur d'enregistrement sécurisé et évolutif offre des performances élevées et une prise en charge d'applications et de fonctions puissantes. Il inclut des licences AXIS Camera Station et de multiples configurations RAID pour un stockage flexible et plusieurs configurations de redondance. De plus, un module TPM (Trusted Platform Module) (certifié FIPS 140-2 niveau 2) garantit le stockage sécurisé de toutes les clés et certificats cryptographiques. Disponible en une variante avec un choix de stockage, elle est livrée avec des logiciels préconfigurés. De plus, tous les produits pris en charge sont disponibles dans une liste de prix unique pour une expérience de guichet unique. En outre, elle offre des services tels que : Conservez votre disque dur, Assistance sur site dans les 24 heures et Garantie de 5 ans.

- > **Une solution évolutive et puissante**
- > **Variété d'options de stockage, y compris RAID**
- > **Stockage de 32 To**
- > **32 licences AXIS Camera Station incluses**
- > **Assistance complète et garantie 5 ans**



Serveur d'enregistrement format tour AXIS Camera Station S1232

| | |
|---|--|
| Licences | 32 licences principales AXIS Camera Station incluses et liées au matériel. Peut être mis à niveau avec des licences supplémentaires (vendues séparément). |
| Possibilité d'extension du système | Qualifié pour 128 portes et un débit binaire d'enregistrement jusqu'à 500 Mbit/s, 64 canaux vidéo à 4 MP, 30 ips dans un scénario de vente au détail. Pour plus de détails sur les estimations de stockage, consultez AXIS Site Designer. Testé avec : 6 clients de vidéo en direct 3 clients qui effectuent de lourdes opérations de lecture ou de nettoyage |
| Matériel | |
| Processeur | Processeur Intel® Xeon® E |
| Flash | 2 x 16 Go ^a |
| Stockage | Disque dur professionnel remplaçable à chaud Nombre total d'emplacements de disque dur : 8 Emplacement de disque dur libre : 4 Stockage prêt à l'emploi : 24 To après RAID 5 Capacité prête à l'emploi sans RAID : 32 To (4 x 8 To) |
| RAID | Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID pris en charge : 0, 1, 5, 6, 10 |
| Carte graphique | Série Nvidia® T |
| Alimentation | 2 blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud de 600 W (inclus) (100–240 Vca, 7,1–3,6 A, 50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie | Moyenne : 159 W (542 BTU/h) Maximum : 181 W (617 BTU/h) |
| Connecteurs | Face avant : 1x USB 2.0 1 Port direct iDRAC Face arrière : 5 ports USB 2.0 1x USB 3.0 1 port VGA (Ne pas utiliser) 1 x port série 1 port Ethernet dédié iDRAC 2 RJ45 1 Gbps 3 x Mini DisplayPort™ (maximum deux moniteurs recommandés) |
| Vidéo | |
| Flux vidéo | Vidéo en direct : 1 flux x 4K à 30 ips 4 partagés x 1080p à 30 ips 9 partagés x 720p à 15 ips 16 vues partagées x 360p à 15 ips 25 vues partagées x 360p à 15 ips 36 vues partagées x 360p à 15 ips Toute combinaison des éléments ci-dessus pour deux moniteurs 4K au maximum Relecture : Prend en charge un moniteur avec les mêmes scénarios de vue divisée que la vidéo en direct. La lecture à grande vitesse peut affecter les performances vidéo. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Agréments | |
| Chaîne d'approvisionnement | Conforme aux exigences de la TAA |
| CEM | EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partie 2 et 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI |
| Sécurité | IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998 |
| Cybersécurité | FIPS 140 |
| Cybersécurité | |
| Documentation | <i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis</i> <i>Modèle de développement de sécurité Axis</i> Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity |
| Général | |
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Récupération du système d'exploitation intégrée : oui Disque du système d'exploitation : SSD 480 Go ^b |
| Gestion à distance du serveur | Licence de base iDRAC 9 |
| Sécurité | Prise en charge du lecteur de système d'exploitation crypté et du lecteur d'enregistrement Module TPM (Trusted Platform Module) (TPM 2.0) certifié FIPS 140-2 niveau 2 |
| Conditions de fonctionnement | 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) Humidité relative 5 % à 80 % (sans condensation) |
| Conditions de stockage | -40 °C à 65 °C |
| Dimensions | 581 x 175 x 370 mm (22,88 x 6,89 x 14,57 po) |
| Poids | 21,1 kg (46,52 lb) ^c |
| Accessoires fournis | 2 x cordons d'alimentation prise murale C13, 2 x adaptateurs Mini DisplayPort™ vers DisplayPort™ |
| Accessoires en option | Joysticks et tableaux de commande Axis Disques durs d'entreprise Pour plus d'accessoires, voir axis.com |
| Services | Assistance sur site le jour suivant Conservez votre disque dur |
| Garantie | Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty |

- a. Unités produites avant le 1er septembre 2024 : 2x 8 Go
b. Unités produites avant le 1er septembre 2024 : 240 Go SSD
c. Unités produites avant le 1er septembre 2024 : 21,3 kg (46,96 lb).

AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com