

AXIS TU9001 Control Board

전문가용 카메라 및 영상 관리용

별도의 조이스틱과 키패드 장치를 갖춘 이 모듈형 시스템은 뛰어난 유연성을 발휘합니다. 조이스틱만 있는 간단한 솔루션 또는 두 모듈이 포함된 통합 솔루션까지 선택할 수 있습니다. 내구성이 우수한 소재로 제작한 이 장치는 전문적이고 현대화된 설계로 어떤 감시실에서도 자연스럽게 조화를 이룹니다. AXIS TU9002 Joystick은 조이스틱이나 조그 다이얼로 작동하며 토글 키를 사용하여 두 모드 사이를 쉽게 전환할 수 있습니다. 당사의 키패드인 AXIS TU9003를 사용하면 AXIS Camera Station 또는 기타 호환 가능한 영상 관리 소프트웨어(VMS)에서 작업 공간, 카메라, 보기 및 PTZ 프리셋 사이를 빠르게 이동할 수 있습니다.

- > 모듈형 시스템
- > 뛰어난 내구성
- > 전문적이고 현대적인 설계
- > 구성 가능한 LCD 디스플레이
- > 손쉬운 설치



AXIS TU9001 Control Board

승인		호환 제품	AXIS Camera Station이 있는 장치
제품 표시	CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM	치수	높이: 38mm(1.5인치) 길이 x 너비: 186 x 312mm(7.3 x 12.3인치)
공급망	TAA 준수	무게	1256g(2.8lb)
EMC	EN 55035, EN 55032 Class B, EN 50121-4 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B) 일본: VCCI Class B 한국: KS C 9835, KS C 9832 Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B	시스템 도구	AXIS Site Designer, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com 에서 이용 가능
안전	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
일반사항		부품 번호	axis.com/products/axis-tu9001#part-numbers 에서 이용 가능
전원	USB 인터페이스를 통해	지속 가능성	
작동 조건	0°C ~ +60°C(32°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)	물질 관리	EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID는 echa.europa.eu 를 참조하십시오.
스토리지 조건	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)	환경에 대한 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오.
시스템 요구 사항	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, USB 2.0 포트		

AXIS TU9002 Joystick

기능성	3축 홀 효과 조이스틱: X/Y: 팬 및 틸트용, Z: 증용 노브 정사각형 구분 기호에 의한 편향, XY의 경우(±15°), Z의 경우(±25°) 사용자 정의 기능이 있는 최대 16개의 핫키	치수	높이: 122mm(4.8인치) 너비: 156mm(6.1인치) 길이: 185mm(7.3인치)
일반사항		무게	679g(1.5lb)
케이스	상단: IP54 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS	박스 내용물	조이스틱, 설치 가이드 USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, AXIS TU9002 측 USB type C)
커넥터	1 x USB type A 1 x USB 유형 C	영상 관리 소프트웨어	AXIS Camera Station 버전 5.54 이상

AXIS TU9003 Keypad

기능성	사용자 정의 기능이 있는 키 26개 2x20 문자 디스플레이. Axis Joystick SDK 4.0으로 사용자 지정할 수 있습니다.	치수	높이: 39mm(1.5인치) 너비: 156mm(6.1인치) 길이: 185mm(7.3인치)
일반사항		무게	577g(1.3lb)
케이스	상단: IP54 등급 하단: IP20 등급 폴리카보네이트 ABS	박스 내용물	제어 보드 설치용 브래킷이 포함된 키패드, 설치 가이드 USB 케이블 50cm(19.7인치) 1개(AXIS TU9002 측면에 USB type A, AXIS TU9003 측면에 USB type C) USB 케이블 200cm(78.7인치) 1개(컴퓨터 측 USB type A, AXIS TU9002 측 USB type C)
커넥터	1 x USB 유형 C	영상 관리 소프트웨어	AXIS Camera Station 5.54 이상