

AXIS C1310-E Network Horn Speaker

선명한 장거리 음성 전달을 위한 실외 스피커

AXIS C1310-E Network Horn Speaker는 대부분의 기후에서 야외 환경에 적합합니다. 이를 통해 사용자는 범죄를 저지르기 전에 침입자에게 원격으로 경고하거나 긴급 상황에서 지시를 전달하거나 일반적인 음성 메시지를 보낼 수 있습니다. 내장 메모리는 사전 녹음된 메시지를 지원하거나 보안 요원이 실시간 방송으로 알림에 응답할 수 있습니다. DSP(Digital Signal Processing)는 선명한 사운드를 보장합니다. 공개 표준은 네트워크 비디오, 접근 제어, 분석 및 VoIP(SIP 지원)와의 쉬운 통합을 지원합니다. AXIS C1310-E는 시스템 설계에 대해 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적인 접근 방식을 지원하는 거의 모든 곳에 배치할 수 있는 독립형 장치입니다.

- > **올인원 스피커 시스템**
- > **표준 네트워크에 연결**
- > **PoE를 통한 간단한 설치**
- > **원격 상태 테스트**
- > **2개의 입력/출력(GPIO)**



AXIS C1310-E Network Horn Speaker

오디오 하드웨어

인클로저	2.5인치 광대역 다이내믹 콘 스피커가 장착된 일방 인클로저
최대 음압 레벨 (SPL)	>121dB
주파수 응답	280Hz ~ 12.5kHz
커버리지 패턴	70° 수평, 100° 수직(2kHz)
오디오 입력/출력	내장 마이크(기계적으로 비활성화 가능)
내장 마이크 사양	50Hz ~ 12kHz
디지털 신호 처리	내장 및 사전 구성
앰프 설명	내장 7W Class D 앰프

오디오 관리

AXIS Audio Manager Edge	<p>내장:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 음악 및 실시간/사전 녹음된 안내 방송에 대한 콘텐츠 관리. - 특정 콘텐츠를 재생할 시간과 장소에 대한 스케줄 설정. - 긴급한 메시지가 먼저 방송되도록 콘텐츠의 우선 순위를 설정. - 최대 200개의 스피커를 20개의 구역으로 나눌 수 있게 하는 구역 관리. - 시스템 오류의 원격 검색을 위한 상태 모니터링. - 사용자 관리를 통해 누가 어떤 기능에 액세스할 수 있는지 제어함. <p>자세한 내용은 별도의 데이터시트를 참조하십시오.</p>
--------------------------------	--

AXIS Audio Manager Pro	더 크고 고급 시스템용. 별도 판매. 사양은 별도의 데이터시트를 참조하십시오.
-------------------------------	---

AXIS Audio Manager Center	AXIS Audio Manager Center는 다중 사이트 시스템의 원격 액세스 및 관리를 위한 클라우드 서비스입니다.
----------------------------------	---

오디오 소프트웨어

오디오 스트리밍	반이중 예코 제거 옵션이 있는 단방향/양방향. 모노.
오디오 인코딩	AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Axis μ -law 16kHz, WAV, 64kbps ~ 320kbps 범위의 MP3(모노/스테레오) 고정 및 가변 비트 레이트. 8kHz ~ 최대 48kHz의 샘플링 레이트.

시스템 온 칩(SoC)

모델	i.MX 6ULL
메모리	256MB RAM, 512MB Flash

네트워크

네트워크 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
-----------	--

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 포함), One-Click Cloud Connection, AXIS Camera Application Platform (ACAP)
VoIP	VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합, 피어 투 피어 또는 SIP/PBX와의 통합을 위한 SIP(Session Initiation Protocol) 지원. 다음을 통해 테스트: Cisco, Bria, Grandstream 등의 SIP 클라이언트 및 Cisco와 Asterisk 등의 PBX 공급자 지원되는 SIP 기능: 보조 SIP 서버, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF(RFC2976 및 RFC2833), NAT(ICE, STUN, TURN) 지원되는 코덱: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32
지능형 오디오	자동 스피커 테스트

이벤트 트리거	가상 입력, 외부 입력 콜: DTMF, 상태 변경, AXIS Camera Application Platform (ACAP)
---------	---

이벤트 액션	파일 업로드: HTTP, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP 및 TCP 오디오 클립 재생 자동 스피커 테스트 수행 SNMP 트랩 전송 상태 LED
--------	---

내장된 설치 보조 도구	시험음 확인 및 식별
--------------	-------------

기능 모니터링	자동 스피커 테스트, 연결 확인, 내장 시스템 로깅
---------	------------------------------

사이버 보안

에지 보안	소프트웨어: 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호
-------	--

네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
---------	--

문서화	<p><i>AXIS OS 강화 가이드</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis Security Development Model</i> AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 참조 axis.com/cybersecurity로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.</p>
-----	---

일반 사항

케이스	내충격성 알루미늄, IP66-, IP67-, NEMA 4X 등급 및 MIL-STD-810G 509.5 등급.
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3(최대 12.95W)
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 1개의 입력 및 1개의 출력용 4핀 2.5mm 터미널 블록
신뢰성	365일 상시 작동을 위해 설계됨.
작동 조건	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) 습도 5 ~ 95% RH(응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F~149°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
승인	<p>EMC EN 55032 Class B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KC KN35</p> <p>안전 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22</p> <p>환경 IEC/EN 60529 IP67, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD-810G 509.5</p>
크기	Ø182 X 52 mm (7.2 x 2.1인치)
무게	1.3kg(2.9lb.)
포함된 액세서리	설치 가이드, AVHS 인증 키, AXIS Connector Guard A, 케이블 슈
옵션 액세서리	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T91F67 Pole Mount, Cable Gland M20x1.5, RJ45, Cable Gland A M20, AXIS Power over Ethernet Midspans, T94R01B Corner Bracket, T94P01B Corner Bracket, T94S01P Conduit Back Box 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 을 참조하십시오.
영상 관리 소프트웨어	AXIS Camera Station, AXIS Companion, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (axis.com/techsup/software 에서 이용 가능)

언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.