

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

유연하고 확장 가능한 녹화 서버

강력한 구성 요소가 포함된 이 안전하고 확장 가능한 레코딩 서버는 고성능을 제공하고 강력한 애플리케이션과 기능을 지원합니다. 여기에는 AXIS Camera Station 라이센스와 유연한 스토리지 및다중 이중화 구성을 위한 다중 RAID 구성이 포함됩니다. 또한 Trusted Platform Module (FIPS 140-2 레벨 2 인증)은 모든 암호화 키와 인증서를 안전하게 저장하도록 보장합니다. 스토리지를 선택할수 있는 3 가지 모델로 제공되며 사전 구성된 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 지원되는 모든 제품은 원스톱 쇼핑 경험을 위해 하나의 가격 목록에서 사용할 수 있습니다. 또한 하드드라이브 유지, 익일 영업일 현장 지원 및 5년 보증과 같은 서비스를 제공합니다.

- > 확장 가능하고 강력한 솔루션
- > RAID를 포함한 유연한 스토리지 옵션
- > 3종류로 제공: 24TB, 64TB, 144TB
- > 64개의 AXIS Camera Station 라이센스 포함
- > 광범위한 지원 및 5년 보증



	AXIS Camera Station S126	4 Rack R	Recording Server
변형	\$1264 Rack 24TB \$1264 Rack 64TB \$1264 Rack 144TB	비디오 비디오 스트리 밍	영상의 로컬 보기용이 아닙니다. Axis 워크스테이션 사용을 권장합니다.
라이센스	64개의 AXIS Camera Station 코어 라이센스가 포함되 어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이센스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	승인 공급망	TAA 준수
	리테일 시나리오에서 192개의 도어 및 최대 850Mbit/s의 녹화 비트 레이트, 4MP, 30fps에서 96개의 비디오 채널에 적합합니다. 저장 공간 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오.다음을 통해 테스트: 20개의 실시간 보기 클라이언트 대용량 플레이백 또는 스크러빙 작업을 수행하는 3개	EMC	EN 55032 Class A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI
		안전	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252
	의 클라이언트	사이버 보안	FIPS 140
하드웨어		사이버 보안	
프로세서 메모리	Intel® Xeon® Silver S1264 Rack 24TB 16GB 27Ha S1264 Rack 64TB 16GB 27Hb S1264 Rack 144TB 16GB 27H	문서 작업	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis 취약점 관리 정책 Axis 보안 개발 모델 axis.com/support/cybersecurity/resources로 이동하여 문서 를 다운로드하십시오.
저장	S1264 Rack 24TB 핫스왑 Enterprise Class HDD		Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
	첫 HDD 슬롯: 12	일반사항	unis.com/cyscisccumy ==
	사용 가능한 HDD 슬롯: 6 기본 제공 스토리지: RAID 5 후 20TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 24TB(6 x 4TB) S1264 Rack 64TB	운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 480GB SSD ^c
	핫스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 12	원격 서버 관리	iDRAC 9 Express 라이센스
	사용 가능한 HDD 슬롯: 4 기본 제공 스토리지: RAID 5 후 56TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 64TB(8 x 8TB) S1264 Rack 144TB 핫스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 12	보안	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module) 보안 구성요소 검증(SCV) ^d
		작동 조건	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
	사용 가능한 HDD 슬롯: 0 기본 제공 스토리지: RAID 6 후 120TB	스토리지 조건	-40°C~65°C(40°F~149°F)
RAID	RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 144TB(12x12TB) S1264 Rack 24TB 공장 출하 시 RAID 레벨: 5 지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10 S1264 Rack 64TB 공장 출하 시 RAID 레벨: 5	치수	721.62x482x87mm(28.42x19x3.43인치), 2U 섀시 레일 크기: 유형: 슬라이딩 최소 레일 장착 깊이: 719mm(28.31인치) 사각 구멍 랙 조정 범위:631~868mm(24.85~34.18인치) 자세한 내용은 Dell EMC 엔터프라이즈 시스템 레일 크기 조정 및 랙 호환성 매트릭스를 참조하십시오.
	지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10 S1264 Rack 144TB 공장 출하 시 RAID 레벨: 6 지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10	중량	S1264 Rack 24TB 21.9kg (48.28lb) ^e S1264 Rack 64TB 22.9kg (50.49lb) S1264 Rack 144TB 27.1kg(59.75lb) ^f
전원	2개의 800W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 9.2 ~ 4.7A, 50/60 Hz)	포함된 액세서 리	Dell Ready Rails 2U Static Rails, C13 2개 랙 PDU용 C14 전원 코드에 연결(벽면 플러그 전원 코드는 포함되어 있 지 않음)
커넥터	전면: USB 2.0 1개 VGA 1개 iDRAC 다이렉트 포트 1개	옵션 액세서리	Axis 워크스테이션 엔터프라이즈 하드 드라이브 액세서리에 대한 자세한 내용은 <i>axis.com</i> 참조
	후면: USB 2.0 1개 USB 3.0 1개	서비스	익영업일 현장 지원 하드 드라이브 유지
	VGA 1개	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.
	iDRAC 전용 이더넷 포트 1개 RJ45 1 Gbps 2개 6 6 6 6 6	a. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 2x 8GB b. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 2x 8GB c. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 240GB SSD d. 2024년 9월 1일부터 생산되는 유닛에만 적용됩니다. e. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 20.8kg(45.86lb) f. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 25.6kg(56.44lb)	

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

