

## AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

### 유연하고 확장 가능한 녹화 서버

강력한 구성 요소가 포함된 이 안전하고 확장 가능한 레코딩 서버는 고성능을 제공하고 강력한 애플리케이션과 기능을 지원합니다. 여기에는 AXIS Camera Station 라이선스와 유연한 스토리지 및 다중 이중화 구성을 위한 다중 RAID 구성이 포함됩니다. 또한 Trusted Platform Module (FIPS 140-2 레벨 2 인증)은 모든 암호화 키와 인증서를 안전하게 저장하도록 보장합니다. 스토리지를 선택할 수 있는 두 가지 변형으로 제공되며 사전 구성된 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 지원되는 모든 제품은 원스톱 쇼핑 경험을 위해 하나의 가격 목록에서 사용할 수 있습니다. 또한 하드 드라이브 유지, 익일 영업일 현장 지원 및 5년 보증과 같은 서비스를 제공합니다.

- > 확장 가능하고 강력한 솔루션
- > RAID를 포함한 유연한 스토리지 옵션
- > 2종류로 제공: 16TB, 32TB
- > AXIS Camera Station 라이선스 32개 포함
- > 광범위한 지원 및 5년 보증



# AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

<b>변형</b>	S1232 Rack 16TB S1232 Rack 32TB	<b>안전</b>	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252
<b>라이선스</b>	32개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	<b>사이버 보안</b>	FIPS 140
<b>시스템 확장성</b>	리테일 시나리오에서 128개의 도어 및 최대 500Mbit/s의 녹화 비트 레이트, 4MP, 30fps에서 64개의 비디오 채널에 적합합니다. 저장 공간 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오. 다음은 통해 테스트: 20개의 실시간 보기 클라이언트 대용량 플레이백 또는 스크리빙 작업을 수행하는 3개의 클라이언트	<b>사이버 보안 문서 작업</b>	<i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis 보안 개발 모델</i> <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> 참조
<b>하드웨어</b>		<b>일반사항</b>	
<b>프로세서</b>	Intel® Xeon® E 프로세서	<b>운영 체제</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 480GB SSD <sup>b</sup>
<b>메모리</b>	16GB 2개 <sup>a</sup>	<b>원격 서버 관리</b>	iDRAC 9 기본 라이선스
<b>저장</b>	<b>S1232 Rack 16TB</b> 하스왁 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 4 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 기본 제공 스토리지: RAID 5 후 12TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 16TB(4 x 4TB) <b>S1232 Rack 32TB</b> 하스왁 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 4 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 기본 제공 스토리지: RAID 5 후 24TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 32TB(4 x 8TB)	<b>보안</b>	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)
<b>RAID</b>	공장 출하 시 RAID 레벨: 5 지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10	<b>작동 조건</b>	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 8 ~ 80% RH(비응축)
<b>전원</b>	2개의 600W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 7.1 ~ 3.6A, 50/60 Hz)	<b>스토리지 조건</b>	습도 5~95% RH(비응축)
<b>전원 소비량</b>	평균: 127W(433BTU/h) 최대: 158W(539BTU/h)	<b>치수</b>	599 x 482 x 43mm(23.59 x 19 x 1.7인치), 1U 샤시 <b>레일 크기:</b> 유형: 정적 최소 레일 장착 깊이: 622mm(24.49인치) 사각 구멍 레크 조정 범위: 608~879mm(23.94~34.61인치) 자세한 내용은 Dell EMC 엔터프라이즈 시스템 레일 크기 조정 및 레크 호환성 매트릭스를 참조하십시오.
<b>커넥터</b>	<b>전면:</b> USB 2.0 1개 iDRAC 다이렉트 포트 1개 <b>후면:</b> USB 2.0 1개 USB 3.2 1개 VGA 1개 직렬 포트 1개 iDRAC 전용 이더넷 포트 1개 RJ45 1 Gbps 2개	<b>중량</b>	<b>S1232 Rack 16TB</b> 12.9 kg (28.44lb) <b>S1232 Rack 32TB</b> 12.7 kg (28 lb) <sup>c</sup>
<b>비디오</b>		<b>포함된 액세서리</b>	Dell Ready Rails 1U Static Rails, C13 2개 레크 PDU용 C14 전원 코드에 연결(백면 플러그 전원 코드는 포함되어 있지 않음)
<b>비디오 스트리밍</b>	영상의 로컬 보기용이 아닙니다. Axis 워크스테이션 사용을 권장합니다.	<b>옵션 액세서리</b>	Axis 워크스테이션 액세서리에 대한 자세한 내용은 <a href="https://axis.com">axis.com</a> 참조
<b>승인</b>		<b>서비스</b>	익명업일 현장 지원 하드 드라이브 유지
<b>공급망</b>	TAA 준수	<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
<b>EMC</b>	EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI	<b>내보내기 제어</b>	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

- a. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 2x 8GB  
b. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 240GB SSD  
c. 2024년 9월 1일 이전에 생산된 유닛: 12.9 kg (28.44 lb)

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 [axis.com](https://axis.com)의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.