

# AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

## 柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な3つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > RAIDを含む柔軟性の高いストレージオプション
- > 24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで提供
- > 64個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 広範なサポートと5年間保証



# AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

<b>バリエーション</b>	S1264 Rack 24 TB S1264 Rack 64 TB S1264 Rack 144 TB	<b>EMC</b>	EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI
<b>ライセンス</b>	64個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998、IS 13252
<b>システムの拡張性</b>	小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最大850メガビット/秒、96ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 20台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行	<b>サイバーセキュリティ</b>	FIPS 140
<b>ハードウェア</b>		<b>サイバーセキュリティ</b>	
<b>プロセッサ</b>	Intel® Xeon® Silver	<b>文書化</b>	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>メモリー</b>	<b>S1264 Rack 24 TB</b> 16 GB × 2 <sup>a</sup> <b>S1264 Rack 64 TB</b> 16 GB × 2 <sup>b</sup> <b>S1264 Rack 144 TB</b> 16 GB × 2	<b>概要</b>	
<b>ストレージ</b>	<b>S1264 Rack 24 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数:12 空きHDDスロット:6 すぐに利用可能なストレージ:RAID 5以降の20 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:24 TB (6x4 TB) <b>S1264 Rack 64 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数:12 空きHDDスロット:4 すぐに利用可能なストレージ:RAID 5以降の56 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:64 TB (8x8 TB) <b>S1264 Rack 144 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数:12 空きHDDスロット:0 すぐに利用可能なストレージ:RAID 6以降の120 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:144 TB (12 TB × 12)	<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり オペレーティングシステムドライブ:480 GB SSD <sup>c</sup>
<b>RAID</b>	<b>S1264 Rack 24 TB</b> 工場出荷時のRAIDレベル:5 サポートされているRAIDレベル:0、1、5、6、10 <b>S1264 Rack 64 TB</b> 工場出荷時のRAIDレベル:5 サポートされているRAIDレベル:0、1、5、6、10 <b>S1264 Rack 144 TB</b> 工場出荷時のRAIDレベル:6 サポートされているRAIDレベル:0、1、5、6、10	<b>リモートサーバー管理</b>	iDRAC 9 Expressライセンス
<b>電源</b>	800 Wのホットプラグ冗長電源 × 2 (付属) (100~240 V AC、9.2~4.7 A、50/60 Hz)	<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0) セキュアコンポーネント検証 (SCV) <sup>d</sup>
<b>コネクター</b>	<b>フロント側:</b> USB 2.0 × 1 VGA × 1 1x iDRACダイレクトポート <b>リア側:</b> USB 2.0 × 1 USB 3.0 × 1 VGA × 1 1x iDRAC 専用ユーザーネットポート RJ45 1 Gbps × 2	<b>動作温度</b>	10° C~35° C (50° F~95° F) 湿度:20%~80% RH (結露不可)
<b>ビデオ</b>		<b>保管条件</b>	-40°C~65°C (-40° F~149° F)
<b>ビデオストリーミング</b>	ビデオのローカル表示非対応 Axisデスクトップターミナルをご利用ください。	<b>寸法</b>	721.62 x 482 x 87 mm (28.42 x 19 x 3.43 in)、2Uシャーシ <b>レールサイズ:</b> タイプ:スライド式 レールの最小取り付け深さ:719 mm (28.31 in) 角穴ラック調整範囲:631~868 mm (24.85~34.18 in) 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
<b>認証</b>		<b>重量</b>	<b>S1264 Rack 24 TB</b> 21.9 kg (48.28 lb) <sup>e</sup> <b>S1264 Rack 64 TB</b> 22.9 kg (50.49 lb) <b>S1264 ラック 144 TB</b> 27.1 kg (59.75 lb) <sup>f</sup>
<b>サプライチェーン</b>	TAA準拠	<b>付属品</b>	Dell Ready Rails 2Uスライディングレール、ラックPDU用電源コード2x C13~C14 (壁面プラグ電源コードは付属していません)
		<b>オプションアクセサリ</b>	Axisワークステーション エンタープライズハードドライブ その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
		<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
		<b>保証</b>	5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照

- a. 2024年9月1日以前に製造されたユニット:2x 8 GB  
b. 2024年9月1日以前に製造されたユニット:2x 8 GB  
c. 2024年9月1日以前に製造されたユニット:240 GB SSD  
d. 2024年9月1日以降に生産されたユニットのみ対象  
e. 2024年9月1日以前に製造されたユニット:20.8 kg (45.86 lb)  
f. 2024年9月1日以前に製造されたユニット:25.6 kg (56.44 lb)

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](http://axis.com)で  
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。