

AXIS Camera Station S2216 Appliance

Registratore completo con switch PoE per la sorveglianza con una definizione ultra elevata

AXIS Camera Station S2216 Appliance è una soluzione di registrazione completa con switch PoE gestibile integrato progettato per offrire una sorveglianza affidabile con risoluzione fino a 4K. Per un'installazione rapida e semplice, AXIS S2216 è preconfigurata e precaricata con il software per la gestione di video AXIS Camera Station Video Management Software, e include le licenze per 16 canali e tutti i software di sistema necessari. AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva che consente agli utenti di sfruttare appieno l'ampia gamma di telecamere di videosorveglianza e altri prodotti IP di Axis. Con il sistema operativo archiviato su un'unità SSD (Solid State Drive) e una garanzia di 5 anni, AXIS S2216 offre una soluzione di sorveglianza affidabile.

- > [Soluzione All-in-One con switch PoE integrato](#)
- > [Sorveglianza in alta definizione con una risoluzione fino a 4K](#)
- > [Licenze AXIS Camera Station incluse](#)
- > [Completamente compatibile con tutti i dispositivi Axis](#)



AXIS Camera Station S2216 Appliance

Licenze	16 licenze core per AXIS Camera Station incluse e legate all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze supplementari (vendute separatamente).	Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 16 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 256 Mbit al secondo
Scalabilità del sistema	Qualificato per un massimo di 16 canali video e 32 porte	Generale	
Hardware		Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Ripristino del sistema operativo: sì Disco del sistema operativo: SSD da 120 GB
Processore	Intel® Core™ i5	Sicurezza	Supporto di sicurezza per unità sistema operativo e unità di registrazione crittografate Trusted Platform Module (TPM 2.0) con certificazione FIPS 140-2 livello 2
Memoria	8 GB	Condizioni d'esercizio	Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 90% (senza condensa)
Archiviazione	HDD da sorveglianza Totale slot HDD: 4 Slot HDD libero: 2 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 8 TB (2x4 TB)	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
RAID	Livello RAID di fabbrica: Non configurato Livelli RAID: 0, 1, 10	Approvazioni	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Sicurezza IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Switch	16 porte integrate, power budget complessivo 260 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, classe 4	Dimensioni	476 x 440 x 45 mm (18.7 x 17.3 x 1.8 in), chassis 1U
Scheda grafica	Intel® HD Graphics	Peso	11 kg
Alimentazione	Max 520 W, 260 W PoE dedicato 100 - 240 V CA, 6,5 - 2.5 A, 50/60 Hz	Accessori inclusi	Guide rack, cavo di alimentazione
Connettori	Lato anteriore: 1x USB 3.0 1 x ingresso linea audio 1x uscita linea audio Switch lato posteriore: 16 porte PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Server lato posteriore: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI	Accessori opzionali	Disco rigido di sorveglianza 4 TB disponibile da Axis I terminali desktop Axis AXIS Ethernet Surge Protector Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com
Video		Garanzia	Unità di registrazione e disco rigido: garanzia di 5 anni, vedere axis.com/warranty
Streaming video	Visualizzazione in diretta: 1 flusso in 4K a schermo intero 4 viste suddivise x 1080 p Fino a 16 telecamere con vista suddivisa Supporta due monitor, massimo un monitor in 4K consigliato Riproduzione: Supporta gli stessi scenari suddivisi della visualizzazione in diretta Supporta solo un monitor La riproduzione a velocità elevate può incidere sulle prestazioni video.	Controllo dell'esportazione	Questo dispositivo è soggetto alle norme di controllo dell'esportazione e l'utente è sempre tenuto al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni e delle riesportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.

AXIS Camera Station

Questo prodotto non supporta la funzionalità di ricerca a testo libero a causa della RAM limitata.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com