

AXIS P1385-BE Box Camera

2メガピクセル屋外監視 - ベアボーン

2メガピクセル解像度、1/2.8インチセンサー、Lightfinder 2.0、Forensic WDRを搭載したAXIS P1385-BEは、難しい光条件でも優れた画質を実現します。深層学習処理ユニットを搭載していることで、エッジでの深層学習に基づく高度な機能とアプリケーションがサポートされています。AXIS Object Analyticsにより、人間、車両、車両のタイプを検知および分類することができます。Axis Edge Vaultを搭載しています。このハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームは、装置を保護し、機密情報を不正アクセスから保護します。この軽量なベアボーンユニットには、レンズと取り付けアクセサリが付属していないため、最大限の柔軟性を備え、特定の要件を満たす独自のカメラを作成できます。

- > カスタマイズ可能なベアボーンユニット
- > 1/2.8インチセンサーによる優れた画像
- > Lightfinder 2.0およびForensic WDR
- > ディープラーニングによる分析
- > 内蔵サイバーセキュリティ「Axis Edge Vault」



AXIS P1385-BE Box Camera


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS ピクセルサイズ2.9 μm
レンズ	レンズ別売
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	1080p 25/30 フレーム/秒 (Forensic WDRとLightfinder 2.0 オン時): カラー: 0.05ルクス (50 IRE, F1.4) 白黒: 50 IRE, F1.4において0.01ルクス 1080p 50/60 フレーム/秒 (Lightfinder 2.0時): カラー: 0.1ルクス (50 IRE, F1.4) 白黒: 0.02ルクス (50 IRE, F1.4) 1080p 25/30 フレーム/秒 (Forensic WDRとLightfinder 2.0 オン時): F0.9レンズ使用(オプション) カラー: 0.02ルクス (50 IRE, F0.9) 白黒: 0.005ルクス (50 IRE, F0.9)
シャッター速度	1/37000秒~2秒 (50 Hz) 1/370000秒~2秒 (60 Hz)
システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-8
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ8192 MB
コンピューティング機能	深層学習処理ユニット (DLPU)
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
解像度	1920×1080~160×90
フレーム数	Forensic WDR オン: すべての解像度で最大25/30 フレーム/秒 (50/60 Hz) WDR オフ: すべての解像度で最大50/60 フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオストリーミング	最大20の設定可能でユニークなビデオストリーム ^a Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 低遅延モード ビデオストリーミングインジケーター、
S/N比	55 dB超
WDR	Forensic WDR:最大120 dB (撮影シーンによる)
マルチビューストリーミング	最大8つのビューエリアを個別に設定可能
ノイズリダクション	空間的フィルター (2Dノイズリダクション) 時間的フィルター (3Dノイズリダクション)
画像設定	コントラスト、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、 デイナイトモード閾値、トーンマッピング、露出モード、 露出エリア、曇り除去、たる型歪曲の補正、圧縮、回 転:0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、 ミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)、ダイナ ミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマ スク、ポリゴンプライバシーマスク、目標開口 シーンプロファイル: フォレンジック、ピピッド、トラ フィックオーバービュー
画像処理	Axis Zipstream、Forensic WDR、Lightfinder 2.0
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション プリセットポジションツアー、コントロールキュー、画面 上での方向表示 ガードツアー (最大100)
音声	
音声機能	自動ゲインコントロール スピーカーのペアリング
音声ストリーミング	設定可能な通信方式: 1方向 (単方向) 双方向 (半二重、全二重)
音声入力	外部アンバランス型マイクロフォン入力、5Vマイク電 源 (オプション) デジタル入力、12Vリングパワー (オプション) アンバランス型ライン入力

音声出力	スピーカーペアリング経由の出力
音声エンコーディング	24bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、 G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS ^b 、 HTTP/2、TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、 CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP ^c 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、 RTSP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、 RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リン クローカルアドレス (設定不要)、IEEE 802.1X (EAP-TLS)、 IEEE 802.1AR
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、メタデータ、Axis Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様 については axis.com/developer-community を参照) ACAPに は、Native SDKとComputer Vision SDKが含まれています。 ワンクリックによるクラウド接続 ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile M、ONVIF [®] Profile S、 ONVIF [®] Profile T (仕様については onvif.org を参照)
ビデオ管理システム	Axis Companion、Axis Camera Station、Axis アプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア (axis.com/vms で入手可能) に対応
画面上コントロール	電子動体ブレ補正 デイナイトの切り替え デフォグ機能 ワイドダイナミックレンジ ビデオストリーミングインジケーター、 オートフォーカス プライバシーマスク メディアクリップ ヒーター
エッジツーエッジ	マイクのペアリング スピーカーのペアリング
イベント条件	音声: 音声検知、音声クリップ再生 装置ステータス: 動作温度より上/下/範囲内、IPアドレス の削除/ブロック、新しいIPアドレス、ネットワーク接続 断絶、システムの準備完了、リングパワー過電流保護、ラ イブストリームアクティブ デジタル音声入力ステータス エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージ の健全性に関する問題を検出 I/O: デジタル入力、デジタル出力、手動トリガー、仮想入力 MQTT: ステータス スケジュールおよび繰り返し: スケジュール ビデオ: 平均ビットレート低下、デイ/ナイトモード、い たずら
イベントアクション	音声クリップ: 再生、停止 デイナイトモード I/O: I/Oを一度切り替え、ルールが有効な間にI/Oを切り替え MQTT: 公開 通知: HTTP、HTTPS、TCP、電子メール オーバーレイ (テキスト) 録画: 録画、ルールがアクティブな間に録画 SNMPトラップ: 送信、ルールが有効な間に送信 ステータスLED: 点滅、ルールが有効な間は点滅 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、 HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール WDRモード
設置支援機能内蔵	レベルアシスタント、リモートバックフォーカス
分析機能	
アプリケーション	同梱: Axis Object Analytics、Axis Scene Metadata、 Axis Image Health Analytics、Axis Live Privacy Shield ^c 、 Axis Video Motion Detection サポート: Axis Perimeter Defender、Axis License Plate Verifier、 Axis Speed Monitor Axis Camera Application Platformに対応し、サードパーティ 製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を 参照)

AXIS Object Analytics	<p>物体クラス: 人間、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク)</p> <p>物体クラス: 人、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク、その他)</p> <p>シナリオ: ライン横断、物体の対象範囲への侵入、対象範囲内の滞在時間、クロスラインカウント、対象範囲内の占有状態</p> <p>最大シナリオ数は10本まで</p> <p>その他の機能: 軌跡、色分けされた境界ボックスおよびテーブルで視覚化されたトリガー物体</p> <p>対象範囲と除外範囲</p> <p>奥行きの設定</p> <p>ONVIF 動体アラームイベント</p>
AXIS Image Health Analytics	<p>Detection settings (検知設定):</p> <p>いたずら: ブロックされた画像、リダイレクトされた画像</p> <p>画像劣化: ぼやけた画像、露出不足の画像</p> <p>その他の特徴: 感度、検証期間</p>
AXIS Scene Metadata	<p>物体クラス: 人、顔、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク)、ナンバープレート</p> <p>物体の属性: 信頼性、位置</p>
認証	
製品のマーキング	UL/cUL, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
サブライチャー	TAA 準拠
EMC	<p>CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2</p> <p>日本: VCCI Class A</p> <p>韓国: KS C 9835, KS C 9832 Class A</p> <p>米国: FCC Part 15 Subpart B Class A</p>
安全性	CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed.3, IS 13252
環境	<p>IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 4892-2 NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)</p>
ネットワーク	NIST SP500-267, IPv6 USGv6
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645, FIPS 140
サイバーセキュリティ	
エッジセキュリティ	<p>ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID 認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護</p> <p>ハードウェア: Axis Edge Vault サイバーセキュリティプラットフォーム</p> <p>セキュアエレメント (CC EAL 6+), Axis デバイス ID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート</p>
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2) ^b 、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS ^b 、TLS v1.2/v1.3 ^b 、Network Time Security (NTS)、X.509 証明書 PKI、IP アドレスフィルタリング
資料の費用	<p>AXIS OS ハードニングガイド</p> <p>Axis 脆弱性管理ポリシー</p> <p>Axis セキュリティ開発モデル</p> <p>AXIS OS ソフトウェア部品表 (SBOM)</p> <p>ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。</p> <p>Axis のサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。</p>
概要	
ケーシング	<p>IP66, IP67, NEMA 4X, IK10 規格準拠</p> <p>アルミニウム/プラスチック製ケース</p> <p>ウェザーシールド (黒のアンチグレアコート)</p> <p>カラー: 白 NCS S 1002-B</p> <p>再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、axis.com/warranty-implication-when-repainting にアクセスしてください。</p> <p>本製品は再塗装できます。</p>

電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 準拠 Type 2 Class 4 標準 3.87 W、最大 25.5 W 10~28 V DC、標準 3.58 W、最大 25.5 W
コネクター	<p>ネットワーク: シールド付き RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE</p> <p>I/O: 監視アラーム入力 (×2) 用とアラーム出力 (×2) 用の 6ピン 2.5 mm ターミナルブロック (12 V DC 出力、最大負荷 50 mA)</p> <p>音声: 3.5 mm マイク/ライン入力</p> <p>シリアル通信: RS485/RS422、2個、2ポジション、全二重、ターミナルブロック</p> <p>電源: DC 入力ターミナルブロック</p> <p>レンズ: i-CS コネクター (P-Iris および DC アイリスと互換)</p> <p>AXIS T92G20 コネクター</p>
ストレージ	<p>microSD/microSDHC/microSDXC カードに対応</p> <p>SD カード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)</p> <p>NAS (Network Attached Storage) への録画</p> <p>推奨される SD カードと NAS については、axis.com を参照</p>
動作温度	<p>-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)</p> <p>湿度: 10~100% RH (結露可)</p> <p>風荷重 (持続的): 55 m/秒</p>
保管条件	<p>-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)</p> <p>湿度 5~95% (結露なし)</p>
寸法	<p>製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。</p> <p>有効投影面積 (EPA): 0.04 m²</p>
重量	2200 g
パッケージ内容	カメラ、インストールガイド、ターミナルブロックコネクター、所有者認証キー
オプションアクセサリー	<p>AXIS マイクロフォン、AXIS ミッドスパン</p> <p>AXIS CS マウントレンズ</p> <p>AXIS T8415 Wireless Installation Tool</p> <p>AXIS Surveillance Card</p> <p>その他のアクセサリーについては、axis.com/products/axis-p1385-be#accessories にアクセスしてください。</p>
システムツール	AXIS Site Designer、AXIS Device Manager、AXIS Device Manager Extend、プロダクトセレクター、アクセサリーセレクター、レンズカリキュレーター axis.com で入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語
保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
製品番号	axis.com/products/axis-p1385-be#part-numbers で入手可能
サステナビリティ	
物質管理	PVC 不使用、BFR/CFR 不使用 (JEDEC/ECA 標準 JS709 に準拠) RoHS (EU RoHS 指令 2011/65/EU および EN 63000:2018) に準拠 (EC) No 1907/2006 に準拠した REACH。SCIP UUID については、 echa.europa.eu を参照してください。
材料	再生可能な炭素系プラスチックの含有率: 36% (パイオ系) OECD ガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み Axis の持続可能性の詳細については、 axis.com/about-axis/sustainability にアクセスしてください。
環境責任	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications は UN Global Compact の署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)
<p>a. ユーザーエクスペリエンス、ネットワーク帯域幅、ストレージ使用率を最適化するために、カメラまたはチャンネルごとに固有のビデオストリームは最大3つまでをお勧めします。内蔵のストリーム再利用機能により、マルチキャストまたはユニキャスト転送方式を使用して、ネットワーク内の多くのビデオクライアントに固有のビデオストリームを提供できます。</p> <p>b. 本製品には、OpenSSL Toolkit で使用するために OpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。</p> <p>c. ダウンロード可能</p>	

寸法図面



AXIS P1385-BE Box Camera

Revision	v.01	Revision date	2024-01-05
Paper size	A4	Release date	2024-01-05
Created by	MS	Scale	1:6

© 2024 Axis Communications

www.axis.com

注目の機能

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analyticsはプリインストールされたマルチフィードビデオ分析機能です。人、車両、車両タイプの検知と分類を実行します。AIベースのアルゴリズムと行動条件のおかげで、シーンとその中の空間的な動きを分析できます。お客様固有のニーズに合わせて設定をカスタマイズ可能で、拡張性が高くエッジベースであるため、最小限の設定により、同時に実行されるさまざまなシナリオに対応できます。

Axis Edge Vault

Axis Edge Vaultは、Axisの装置を保護するハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームです。すべてのセキュアな運用が依存する基盤を形成し、装置のIDを保護して、完全性を保護し、不正アクセスから機密情報を保護する機能を提供します。たとえば、**セキュアブート**は、装置が**署名付きOS**でのみ起動できるようにするため、サプライチェーンにおける物理的な改ざんを防止することができます。署名付きOSの場合は、デバイスで新しいデバイスソフトウェアが検証されるからインストールが受け付けられるようになります。また、**セキュアキーストア**は、安全な通信で使用される暗号情報 (IEEE 802.1X、HTTPS、Axis装置ID、アクセスコントロールキーなど) を、セキュリティ侵害が発生した際に悪意のある抽出から保護するための重要な構成要素です。セキュアキーストアや安全な通信は、Common CriteriaやFIPS 140認証のハードウェアベースの暗号計算モジュールを通して提供されます。

さらに、署名付きビデオにより、ビデオ証拠が改ざんされていないことを確認できます。各カメラは、セキュアキーストアに安全に保存された固有のビデオ署名付きキーを使用して、ビデオストリームに署名を追加し、ビデオの発信元をAxisカメラまで遡れるようにします。

Axis Edge Vaultの詳細については、[axis.com/solutions/edge-vault](https://www.axis.com/solutions/edge-vault)にアクセスしてください。

電子動体ブレ補正

電子動体ブレ補正 (EIS) は、カメラが振動する状況でも滑らかな映像を実現します。内蔵のジャイロセンサーがカメラの動きや振動を常に感知して、フレームを自動的に調整することで、常に必要な詳細を捉えることができます。電子動体ブレ補正には、カメラの動きをモデリングし、それによって画像を補正するためのさまざまなアルゴリズムが使用されています。

Forensic WDR

厳しい照明環境下で画像が不鮮明なカメラとは異なり、ワイドダイナミックレンジ (WDR) テクノロジーを搭載したAxisのカメラは、重要な検証用の詳細画像を鮮明に映し出します。最も暗い部分と最も明るい部分の差が大きいと、映像の有用性と鮮明さに影響することがあります。Forensic WDRは、目に見えるノイズやアーティファクトを効果的に低減し、フォレンジック用途に最大限に調整されたビデオを提供します。

Lightfinder

Axis Lightfinderテクノロジーは、暗闇に近い環境でも動きによる画像のブレを最小限に抑えた高解像度フルカラービデオを提供します。Lightfinderはノイズを取り除くことでシーン内の暗い部分を見やすくし、非常に低光量な環境でも細部まで捉えます。Lightfinderを搭載したカメラは、低光量では人間の視力を上回る色の識別力を発揮します。監視では、人、物体、車両を識別するために色が重要な要素となることがあります。

詳細については、[axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)を参照してください。