

Lentes com encaixe M12 opcional

Maior flexibilidade para suas necessidades específicas de monitoramento

As câmeras de rede Axis são equipadas com lentes cuidadosamente selecionadas para proporcionar o que há de melhor em desempenho e durabilidade. A opção de lente M12 oferece grande flexibilidade para necessidades de monitoramento específicas. As diferentes propriedades possibilitam diversas áreas de uso, desde a cobertura de áreas amplas a closes com foco detalhado – tudo com qualidade da imagem consistente. A correspondência entre a lente e o sensor de imagem é indispensável para garantir o desempenho ideal da câmera. Assim, escolher a melhor opção lente é muito importante para a qualidade do monitoramento. Essas lentes M12 são especificamente adaptadas para câmeras de bordo.

- > Testadas e aprovadas para câmeras fixas Axis com encaixe M12
- > Ótima qualidade de imagem



Lens M12 2.1 mm

Número da peça 5901-371

Propriedades
Íris fixa
2,1 mm, F2.2
Encaixe M12
Revestimento IR
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões
C x Ø: 19 x 16 mm (0,7 x 0,6 pol.)

AXIS Lens M12 Megapixel 2.8 mm

Número da peça 03074-001

Propriedades
Íris fixa
2,8 mm, F1.2
Encaixe M12
Revestimento IR
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões
C x Ø: 12.5 x 15 mm (0,5 x 0,6 pol.)

Lens M12 3.6 mm

Número da peça 5506-011

Propriedades
Íris fixa
3.6 mm, F2.0
Encaixe M12
Revestimento IR
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões
C x Ø: 12 x 15 mm (0,5 x 0,6 pol.)

Lente M12 Megapixel 6 mm

Número da peça 5504-961

Propriedades
Íris fixa
6 mm, F1.6
Encaixe M12
Revestimento IR
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões
C x Ø: 19 x 14 mm (0,7 x 0,5 pol.)

Lente M12 Megapixel 8 mm

Número da peça 5504-971

Propriedades
Íris fixa
8 mm, F1.6
Encaixe M12
Revestimento IR
Para produtos compatíveis, acesse www.axis.com

Dimensões
C x Ø: 17 x 14 mm (0,7 x 0,5 pol.)