

## AXIS M5526-E PTZ Camera

10배 줌 및 포커스 리콜 기능을 갖춘 실내 및 실외 4MP

이 알맞은 가격의 카메라는 10배 광학 줌을 갖춘 4MP의 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 연속 360° 팬과 오토 포커스를 제공하여 언제나 상세하고 선명한 이미지를 보장합니다. 모든 Axis PTZ 마운트와 호환되며 내부 및 외부 모두에 장착할 수 있습니다. ARTPEC-8을 기반으로 제작된 이 제품에는 향상된 처리 및 저장 기능을 가능하게 하는 딥 러닝 처리 장치(DLPU)가 포함되어 있습니다. 또한 AXIS Object Analytics는 사람, 차량 및 차량 유형을 감지 및 분류할 수 있습니다. 또한 Axis Edge Vault는 장치를 보호하고 무단 접근으로부터 중요한 정보를 지킵니다.

- > 4MP 및 10x 광학 줌
- > 연속 360° 팬
- > 딥 러닝을 통한 분석 지원
- > 소형 디자인
- > PoE 또는 24V(오디오 및 I/O 연결 포함)



# AXIS M5526-E PTZ Camera

<b>카메라</b>	
<b>이미지 센서</b>	1/3" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS 픽셀 크기 1.998µm
<b>렌즈</b>	4.7 ~ 47mm, F1.6 - 3.0 수평 화각: 59.1°~6.5° 수직 화각: 35°~3.67° 오토 포커스, 오토 아이리스, P-아이리스 제어
<b>주야간</b>	자동 적외선 차단 필터
<b>최소 조도</b>	<b>색상:</b> 30 IRE F1.6에서 0.20lux <b>흑백:</b> 30 IRE F1.6에서 0.01lux <b>색상:</b> 50 IRE F1.6에서 0.25lux <b>흑백:</b> 50 IRE F1.6에서 0.01lux
<b>셔터 속도</b>	25/30fps에서 1/17000초 ~ 0.2초 50/60fps에서 1/27000초 ~ 0.2초
<b>팬/틸트/줌</b>	팬: 360° 연속, 1.8° ~ 150°/초 틸트: +0 ~ 90°, 1.8° ~ 150°/초 줌: 10배 광학, 12배 디지털, 총 120배 줌 Nadir 플립, 100개의 프리셋 포지션, 제한된 가드 투어(최대 100), 제어 대기열, 화면 방향 표시기, 스맷 포커스
<b>시스템 온 칩(SoC)</b>	
<b>모델</b>	ARTPEC-8
<b>메모리</b>	1024MB RAM, 8192MB Flash
<b>컴퓨팅 기능</b>	딥 러닝 처리 장치(DLPU)
<b>비디오</b>	
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG
<b>해상도</b>	<b>16:9:</b> 2688x1512 ~ 320x180 <b>3:2:</b> 1920x1280 ~ 240x160 <b>4:3:</b> 1600x1200 ~ 160x120
<b>프레임 레이트</b>	모든 해상도에서 최대 50/60fps(50/60Hz)
<b>비디오 스트리밍</b>	최대 20개의 고유하고 구성 가능한 비디오 스트림 <sup>a</sup> H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 낮은 지연 모드 비디오 스트리밍 표시기
<b>신호 대 잡음 비율</b>	>55dB
<b>WDR</b>	Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB
<b>노이즈 감소</b>	공간 필터(2D 노이즈 감소) 시간 필터(3D 노이즈 감소)
<b>이미지 설정</b>	채도, 대비, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 주야간 임계값, 로컬 대비, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 압축, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 다각형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 모자이크 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 카멜레온 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 장면 프로파일: 실내, 실외, 포렌직
<b>이미지 처리</b>	Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0
<b>오디오</b>	
<b>오디오 기능</b>	자동 게인 제어 스피커 페어링 Spectrum Visualizer <sup>b</sup>
<b>오디오 스트리밍</b>	구성 가능한 이중: 양방향(반이중, 전이중)
<b>오디오 입력</b>	10밴드 그래픽 이퀄라이저 외부 비평형 마이크용 입력, 5V 마이크 전원 옵션 비평형 라인 입력

<b>오디오 출력</b>	스피커 페어링을 통한 출력 라인 출력
<b>오디오 인코딩</b>	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz 구성 가능한 비트 레이트
<b>네트워크</b>	
<b>네트워크 프로토콜</b>	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS <sup>c</sup> , HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, UPnP <sup>®</sup> , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf), IEEE 802.1X(EAP-TLS), IEEE 802.1AR
<b>시스템 통합</b>	
<b>애플리케이션 인터페이스</b>	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX <sup>®</sup> , 메타데이터 및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함), <a href="https://axis.com/developer-community">axis.com/developer-community</a> 에서 사양을 참고하십시오. ACAP에는 네이티브 SDK이 포함됩니다. One-Click Cloud Connection ONVIF <sup>®</sup> Profile G, ONVIF <sup>®</sup> Profile M, ONVIF <sup>®</sup> Profile S 및 ONVIF <sup>®</sup> Profile T, <a href="https://onvif.org">onvif.org</a> 에서 사양을 참고하십시오.
<b>영상 관리 시스템</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station 및 Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어와 호환 가능( <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 에서 이용 가능)
<b>온스크린 제어</b>	주/야간 전환 비디오 스트리밍 표시기 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 미디어 클립 포커스 리콜 영역
<b>에지 투 에지</b>	스피커 페어링
<b>이벤트 조건</b>	오디오: 오디오 클립 재생 장치 상태: 작동 온도 초과/미만, 팬 고장, IP 주소 차단됨/제거됨, 라이브 스트림 활성화, 네트워크 끊김, 새 IP 주소, PTZ 정전, 시스템 준비, 작동 온도 범위 내 에지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지 I/O: 디지털 입력, 수동 트리거, 가상 입력 MQTT: 비연결형 PTZ: PTZ 제어 대기열, PTZ 오작동, PTZ 이동, PTZ 프리셋 포지션 도달됨, PTZ 준비 예약 및 반복: 일정 비디오: 평균 비트 레이트 저하
<b>이벤트 액션</b>	오디오 클립: 재생, 정지 주야간 모드 가드 투어 I/O: 한 번 I/O 토글, 루이 활성 상태인 동안 I/O 토글 이미지: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 MQTT: 발행 알람: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일 오버레이 텍스트 프리셋 포지션 녹화 SNMP 트랩: 전송, 루이 활성 상태인 동안 전송 비디오 클립: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일
<b>내장된 설치 보조 도구</b>	픽셀 카운터, 레벨 그리드
<b>분석</b>	
<b>애플리케이션</b>	<b>포함 항목</b> AXIS Object Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람, 오디오 디텍션, 게이트키퍼 <b>지원 항목</b> AXIS People Counter 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="https://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 을 참고하십시오.

<b>AXIS Object Analytics</b>	<p><b>객체 분류:</b> 사람, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거 등)  <b>시나리오:</b> 라인 횡단, 영역 내 객체, 영역 내 체류, 크로스 라인 카운팅, 영역 내 점유          최대 10가지 시나리오  <b>다른 기능:</b> 궤도, 색으로 구분된 바운딩 박스 및 테이블로 시각화된 트리거된 객체          다각형 포함/제외 영역          원근 구성          ONVIF Motion Alarm 이벤트</p>
<b>AXIS Scene Metadata</b>	<p><b>객체 분류:</b> 사람, 안면, 차량(유형: 자동차, 버스, 트럭, 자전거), 번호판  <b>객체 속성:</b> 차량 색상, 상의/하의 색상, 신뢰도, 위치</p>
<b>승인</b>	
<b>제품 표시</b>	CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
<b>EMC</b>	<p>EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2  <b>호주/뉴질랜드:</b> RCM AS/NZS CISPR 32 Class A  <b>캐나다:</b> ICES-3(A)/NMB-3(A)  <b>일본:</b> VCCI Class A  <b>대한민국:</b> KS C 9835, KS C 9832 Class A  <b>미국:</b> FCC Part 15 Subpart B Class A</p>
<b>안전</b>	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
<b>환경</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09
<b>네트워크</b>	NIST SP500-267
<b>사이버 보안</b>	ETSI EN 303 645
<b>사이버 보안</b>	
<b>에지 보안</b>	<p><b>소프트웨어:</b> 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호  <b>하드웨어:</b> Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼          보안 요소(CC EAL 6+), 시스템 온 칩 보안(TEE), Axis 장치 ID, 보안 키 저장소, 서명된 비디오, 보안 부팅, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-Plain64 256비트)</p>
<b>네트워크 보안</b>	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
<b>문서화</b>	<p><i>AXIS OS 강화 가이드</i>  <i>Axis 취약점 관리 정책</i>  <i>Axis Security Development Model</i>          AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)          문서를 다운로드하려면 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> 참조          Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> 참조</p>
<b>일반 사항</b>	
<b>케이스</b>	<p>IP66 및 IK09 등급          폴리카보네이트 하드 코팅 돔          플라스틱 케이스          색상: white NCS S 1002-B          재도색 지침은 제품 지원 페이지를 참조하십시오.          오. 보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 <a href="https://axis.com/warranty-implication-when-repainting">axis.com/warranty-implication-when-repainting</a>을 참조하십시오.</p>
<b>전원</b>	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 4.2W, 최대 12.95W 20 ~ 28V DC, 일반 3.8W, 최대 11.7W 기능: 파워 미터


<b>커넥터</b>	<p>네트워크: 차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 6핀 터미널 블록          오디오: 4핀 터미널 블록          전원: DC 입력, 터미널 블록</p>
<b>저장장치</b>	<p>microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원          SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트)          NAS(Network Attached Storage)에 녹화          SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 <a href="https://axis.com">axis.com</a> 참조</p>
<b>작동 조건</b>	<p>온도: -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)          습도: 15 ~ 100%RH(응축)</p>
<b>스토리지 조건</b>	<p>온도: -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)          습도: 5 ~ 95% RH(비응축)</p>
<b>크기</b>	<p>전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.          EPA(유효 투영 면적): 0.021m<sup>2</sup>(0.23ft<sup>2</sup>)</p>
<b>무게</b>	1.0kg(2.2lb)
<b>박스 내용물</b>	카메라, 설치 가이드, 베요넷 어댑터, 터미널 블록 커넥터, 커넥터 가드, 소유자 인증 키
<b>옵션 액세서리</b>	<p>AXIS T91 Mounting Accessories, AXIS T94P01L Recessed Mount Kit, AXIS T8415 Wireless Installation Tool, AXIS Surveillance Cards          그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="https://axis.com/products/axis-m5526-e#accessories">axis.com/products/axis-m5526-e#accessories</a> 참조</p>
<b>시스템 도구</b>	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선택기, 액세서리 선택기, 렌즈 계산기 <a href="https://axis.com">axis.com</a> 에서 이용 가능
<b>언어</b>	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어
<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>부품 번호</b>	<a href="https://axis.com/products/axis-m5526-e#part-numbers">axis.com/products/axis-m5526-e#part-numbers</a> 에서 이용 가능
<b>지속 가능성</b>	
<b>물질 관리</b>	<p>JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함          EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS          (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 <a href="https://echa.europa.eu">echa.europa.eu</a>를 참조하십시오.</p>
<b>소재</b>	<p>재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 16%(재활용)          OECD 지침에 따른 분쟁 광물 선별          Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://axis.com/about-axis/sustainability">axis.com/about-axis/sustainability</a> 참조</p>
<b>환경적 책임</b>	<p><a href="https://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>          Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. <a href="https://unglobalcompact.org">unglobalcompact.org</a>에서 자세한 내용을 참조하십시오.</p>
	<p>a. 최적화된 사용자 환경, 네트워크 대역폭 및 스토리지 활용도를 위해, 카메라 또는 채널당 고유한 비디오 스트림을 최대 3개까지 권장합니다. 고유한 비디오 스트림은 내장된 스트림 재사용 기능을 통해 멀티캐스트 또는 유니캐스트 전송 방법으로 네트워크의 많은 비디오 클라이언트에서 제공할 수 있습니다.          b. ACAP에서 사용 가능한 기능          c. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.</p>

## 감지, 관찰, 인식, 식별(DORI)

	DORI 정의	거리(근거리)	거리(원거리)
감지	25px/m(8px/ft)	96m(314.9ft)	938m(3076.6ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	38m(124.6ft)	373m(1223.4ft)
인식	125px/m(38px/ft)	19m(62.3ft)	186m(610.1ft)
식별	250px/m(76px/ft)	10m(32.8ft)	93m(305.0ft)

DORI 값은 EN-62676-4 표준에서 권장하는 다양한 사용 사례에 대해 픽셀 밀도를 사용하여 계산됩니다. 계산은 이미지의 중심을 기준으로 사용하고 렌즈 왜곡을 고려합니다. 사람이나 객체를 인식하거나 식별할 수 있는 가능성은 객체 모션, 비디오 압축, 조명 조건 및 카메라 포커스와 같은 요인에 따라 달라집니다. 계획 시 마진을 사용하십시오. 픽셀 밀도는 이미지에 따라 다르며 계산된 값은 실제 거리와 다를 수 있습니다.

# 치수도



## AXIS M5526-E PTZ Camera

Revision	v.01	Revision date	2023-11-14
Paper size	A4	Release date	2023-11-14
Created by	MS	Scale	1:5

www.axis.com

© 2023 Axis Communications

## 중점 기능

### AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics는 사람, 차량, 차종을 감지 및 분류하는 사전 설치된 다기능 비디오 분석입니다. AI 기반 알고리즘과 행동 조건 덕분에 장면과 내부의 공간적 행동을 분석하고, 이 모든 것이 사용자의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 확장 가능하며 엣지 기반으로 다양한 시나리오를 동시에 실행하고 설정하는 데 최소한의 수고만 필요합니다.

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 **보안 부트**는 물리적 공급망 템퍼링을 방지하는 **서명된 OS**로만 장치를 부팅할 수 있습니다. 서명된 OS를 사용하면, 장치는 설치를 수락하기 전에 새 장치 소프트웨어의 유효성을 검사할 수 있습니다. 또한 **보안 키 저장소**는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소 및 보안 연결은 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어 기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다.

또한 서명된 비디오는 비디오 증거가 변조되지 않았음을 확인할 수 있도록 보장합니다. 각 카메라는 보안 키 저장소에 안전하게 저장된 고유한 비디오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추가하므로 비디오가 시작된 곳에서 Axis 카메라를 다시 추적할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 [axis.com/solutions/edge-vault](https://www.axis.com/solutions/edge-vault)를 참조하십시오.

### Forensic WDR

광역 역광 보정(WDR) 기술이 적용된 Axis 카메라는 중요한 포렌식 세부 사항을 명확하게 보는 것과 열악한 조명 조건에서 흐릿하게 보는 것 사이에 차이를 만듭니다. 제일 어두운 부분과 제일 밝은 부분의 차이는 이미지 유용성과 선명도에 문제를 일으킬 수 있습니다. Forensic WDR은 가시적인 노이즈와 왜곡을 효과적으로 줄여 포렌식 유용성을 최대화하도록 조정된 비디오를 제공합니다.

### Lightfinder

Axis Lightfinder 기술은 암흑에 가까운 어둠 속에서도 최소한의 모션 블러로 고해상도 전체 컬러 비디오를 제공합니다. Lightfinder는 노이즈를 없애기 때문에 장면의 어두운 부분을 표시하고, 심한 저조도에서 세부 사항을 포착합니다. Lightfinder가 장착된 카메라는 사람의 눈보다 저조도에서 색상 식별을 더 잘합니다. 감시에서 색상은 사람, 물체 또는 차량을 식별하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

### Zipstream

Axis Zipstream 기술은 비디오 스트림의 모든 중요한 포렌식을 보존하면서 대역폭 및 필요 저장 공간을 평균 50% 감소시킵니다. Zipstream에는 세 가지 지능형 알고리즘도 포함되어 있어 전체 해상도 및 프레임 레이트로 관련 포렌식 정보를 식별, 기록 및 전송되게 합니다.

자세한 내용은 [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)를 참조하십시오.