

## AXIS P1385-E Box Camera

신뢰할 수 있는 2MP 실외 감시

이 견고한 카메라는 2MP의 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 제품은 -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)의 온도 범위를 처리할 수 있습니다. 전면 히터는 렌즈에 얼음과 안개가 끼지 않도록 합니다. 그리고 Lightfinder 2.0 및 Forensic WDR은 눈 까다로운 조명이나 암흑에 가까운 환경에서도 선명한 색상과 뛰어난 디테일을 제공합니다. 장면 프로파일은 특정 시나리오에 맞게 자동으로 최적화될 수 있습니다. PoE 및 리턴던트 DC 전원으로 유연한 설치가 가능합니다. DLPU를 사용하면 에지에서 고급 기능과 강력한 분석을 실행할 수 있습니다. 또한 Axis Edge Vault는 장치를 보호하고 무단 접근으로부터 중요한 정보를 보호합니다.

- > HDTV 1080p의 탁월한 이미지 품질
- > -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)
- > 견고하고 충격에 강한 디자인
- > 딥 러닝을 통한 분석
- > Axis Edge Vault를 갖춘 내장형 사이버 보안



# AXIS P1385-E Box Camera

<b>카메라</b>	
<b>이미지 센서</b>	1/2.8" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS 픽셀 크기 2.9µm
<b>렌즈</b>	가변 초점, 2.8 ~ 13mm, F1.4 수평 화각: 121°~26° 수직 화각: 64°~15° IR corrected, CS 마운트 렌즈, P-아이리스 제어
<b>주야간</b>	자동 탈착식 적외선 차단 필터
<b>최소 조도</b>	<b>1080p 25/30fps(Forensic WDR 및 Lightfinder 2.0):</b> 색상: 50 IRE F1.4에서 0.05lux 흑백: 50 IRE, F1.4에서 0.01lux <b>1080p 50/60fps(Lightfinder 2.0):</b> 색상: 50 IRE F1.4에서 0.1lux 흑백: 50 IRE F1.4에서 0.02lux <b>1080p 25/30fps(Forensic WDR 및 Lightfinder 2.0):</b> <b>옵션 F0.9 렌즈 사용</b> 색상: 50 IRE F0.9에서 0.02lux 흑백: 50 IRE F0.9에서 0.005lux
<b>셔터 속도</b>	1/37000 초 ~ 2초(50Hz) 1/37000 초 ~ 2초(60Hz)
<b>시스템 온 칩(SoC)</b>	
<b>모델</b>	ARTPEC-8
<b>메모리</b>	1024MB RAM, 8192MB Flash
<b>컴퓨팅 기능</b>	딥 러닝 처리 장치(DLPU)
<b>비디오</b>	
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG
<b>해상도</b>	1920x1080 ~ 160x90
<b>프레임 레이트</b>	<b>Forensic WDR 사용:</b> 모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz) <b>WDR 미사용:</b> 모든 해상도에서 최대 50/60fps(50/60Hz)
<b>비디오 스트리밍</b>	고유하고 구성 가능한 비디오 스트림 최대 20개 <sup>a</sup> H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 낮은 지연 모드 비디오 스트리밍 표시기
<b>신호 대 잡음 비율</b>	>55dB
<b>WDR</b>	Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB
<b>멀티 뷰 스트리밍</b>	보기 영역을 최대 8개까지 개별 선택 가능
<b>노이즈 감소</b>	공간 필터(2D 노이즈 감소) 시간 필터(3D 노이즈 감소)
<b>이미지 설정</b>	대비, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 주야간 임계값, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 디포킹, 울통형 왜곡 보정, 압축, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함), 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이, 동적 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 다각형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 대상 조리게 장면 프로파일: 포렌식, 선명도, 트래픽 오버뷰
<b>이미지 처리</b>	Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0
<b>팬/틸트/줌</b>	디지털 PTZ, 프리셋 포지션 프리셋 포지션 투어, 제어 대기열, 화면 방향 표시기 가드 투어(최대 100개)
<b>오디오</b>	
<b>오디오 기능</b>	자동 게인 제어 스피커 페어링
<b>오디오 스트리밍</b>	구성 가능한 이중: 편방향(단방향) 양방향(반이중, 전이중)

<b>오디오 입력</b>	외부 비평형 마이크용 입력, 5V 마이크 전원 옵션 디지털 입력, 12V 링 파워 옵션 비평형 라인 입력
<b>오디오 출력</b>	스피커 페어링을 통한 출력
<b>오디오 인코딩</b>	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz
<b>네트워크</b>	
<b>네트워크 프로토콜</b>	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS <sup>b</sup> , HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP <sup>®</sup> , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
<b>시스템 통합</b>	
<b>애플리케이션 프로그래밍 인터페이스</b>	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX <sup>®</sup> , 메타데이터 및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함), 사양은 <a href="https://axis.com/developer-community">axis.com/developer-community</a> 를 참조하십시오. ACAP에는 Native SDK 및 Computer Vision SDK가 포함되어 있습니다. 원 클릭 클라우드 연결 ONVIF <sup>®</sup> Profile G, ONVIF <sup>®</sup> Profile M, ONVIF <sup>®</sup> Profile S 및 ONVIF <sup>®</sup> Profile T, 사양은 <a href="https://onvif.org">onvif.org</a> 참조
<b>영상 관리 시스템</b>	AXIS Companion, AXIS Camera Station 및 Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어와 호환 가능 ( <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a> 에서 이용 가능)
<b>온스크린 제어</b>	흔들림 보정 주/야간 전환 디포킹 광역 역광 보정(WDR) 비디오 스트리밍 표시기 오토 포커스 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 미디어 클립 히터
<b>에지 투 에지</b>	마이크 페어링 스피커 페어링
<b>이벤트 조건</b>	오디오: 오디오 디텍션, 오디오 클립 재생 장치 상태: 작동 온도 초과/미만/범위 내, IP 주소 제거/차단, 새 IP 주소, 네트워크 끊김, 시스템 준비, 링 파워 과전류 보호, 라이브 스트림 활성화 상태 디지털 오디오 입력 상태 엡시 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지 I/O: 디지털 입력, 디지털 출력, 수동 트리거, 가상 입력 MQTT: 비연결형 예약 및 반복: 일정 영상: 평균 비트 레이트 저하, 주야간 모드, 탭퍼링
<b>이벤트 액션</b>	오디오 클립: 재생, 정지 주야간 모드 I/O: 한 번 I/O 토글, 룰이 활성화 상태인 동안 I/O 토글 MQTT: 발행 알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일 오버레이 텍스트 녹화: 녹화, 룰이 활성화 상태인 동안 녹화 SNMP 트랩: 전송, 룰이 활성화 상태인 동안 전송 상태 LED: 깜박임, 룰이 활성화된 동안 깜박임 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 WDR 모드
<b>내장된 설치 보조 도구</b>	수평 보조 장치, 원격 백 포커스
<b>분석</b>	
<b>애플리케이션</b>	<b>포함 항목:</b> <b>지원 항목:</b> AXIS Perimeter Defender, AXIS License Plate Verifier, AXIS Speed Monitor 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, <a href="https://axis.com/acap">axis.com/acap</a> 를 참조하십시오.

<b>AXIS Object Analytics</b>	<p>시나리오: 라인 횡단, 영역 내 객체, 영역 내 체류, 크로스 라인 카운팅, 영역 내 점유</p> <p>최대 10가지 시나리오</p> <p>다른 기능들: 궤도, 색으로 구분된 바운딩 박스 및 테이블로 시각화된 트리거된 객체</p> <p>다각형 포함/제외 영역</p> <p>원근 구성</p> <p>ONVIF Motion Alarm 이벤트</p>
<b>AXIS Scene Metadata</b>	<p>객체 분류: 사람, 안면, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거), 번호판</p> <p>객체 속성: 신뢰도, 위치</p>
<b>승인</b>	
<b>제품 표시</b>	UL/cUL, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
<b>공급망</b>	TAA 준수
<b>EMC</b>	<p>CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2</p> <p>일본: VCCI Class A</p> <p>대한민국: KS C 9835, KS C 9832 Class A</p> <p>미국: FCC Part 15 Subpart B Class A</p>
<b>안전</b>	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252
<b>환경</b>	<p>IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, ISO 4892-2 NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)</p>
<b>네트워크</b>	NIST SP500-267, IPv6 USGv6
<b>사이버 보안</b>	ETSI EN 303 645, FIPS 140
<b>사이버 보안</b>	
<b>에지 보안</b>	<p>하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼</p> <p>보안 요소(CC EAL 6+), Axis 장치 ID, 보안 키 저장, 서명된 비디오, 보안 부트</p>
<b>네트워크 보안</b>	<p>IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, IP 주소 필터링</p>
<b>문서화</b>	<p>AXIS OS Hardening Guide</p> <p>Axis Vulnerability Management Policy</p> <p>Axis Security Development Model</p> <p>AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)</p> <p>문서를 다운로드하려면 <a href="https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> 참조</p> <p><a href="https://www.axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a>로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.</p>
<b>일반 사항</b>	
<b>케이스</b>	<p>IP66, IP67, NEMA 4X 및 IK10 등급</p> <p>알루미늄 및 플라스틱 케이스</p> <p>검정색 눈부심 방지 코팅이 적용된 기상 보호막</p> <p>색상: 흰색 NCS S 1002-B</p> <p>제품 지원 페이지에서 재도색 지침을 살펴보십시오. 보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 <a href="https://www.axis.com/warranty-implication-when-repainting">axis.com/warranty-implication-when-repainting</a>으로 이동하십시오.</p> <p>이 제품은 재도색할 수 있음.</p>
<b>마운팅</b>	카메라 스탠드 포함
<b>전원</b>	<p>PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 2 Class 4</p> <p>일반 3.87 W, 최대 25.5 W</p> <p>10 ~ 28V DC, 일반 3.58W, 최대 25.5W</p>

<b>커넥터</b>	<p>네트워크: 차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE</p> <p>I/O: 관리된 알람 입력 2개 및 출력 2개용 6핀 2.5mm 터미널 블록(12V DC 출력, 최대 부하 50mA)</p> <p>오디오: 3.5mm 마이크/라인 입력</p> <p>시리얼 통신: RS485/RS422, 2pcs, 2pos, 전이중, 터미널 블록</p> <p>전원: DC 입력, 터미널 블록</p> <p>렌즈: i-CS 커넥터(P 아이리스 및 DC 아이리스와 호환)</p> <p>AXIS T92G20 Connector</p>
<b>저장장치</b>	<p>microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원</p> <p>SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256 비트)</p> <p>NAS(Network Attached Storage)에 녹화</p> <p><a href="https://www.axis.com">axis.com</a>에서 SD 카드 및 NAS 권장 사항을 참고하십시오.</p>
<b>작동 조건</b>	<p>-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)</p> <p>습도 10 ~ 100% RH(응축)</p> <p>풍하중(지속): 55m/s(123mph)</p>
<b>스토리지 조건</b>	<p>-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)</p> <p>습도 5 ~ 95% RH(비응축)</p>
<b>크기</b>	<p>이 데이터시트의 치수 도면에서 전체 제품 치수를 참고하십시오.</p> <p>EPA(효율 투영 면적): 0.06m²(0.20ft²)</p>
<b>무게</b>	<p>3165g(7.0 lb) 벽면 마운트 포함</p> <p>2280g(5.0lb) 카메라 자체</p>
<b>박스 내용물</b>	카메라, 설치 가이드, 터미널 블록 커넥터, AXIS TQ1003-E Wall Mount, 소유자 인증 키
<b>옵션 액세서리</b>	<p>AXIS Microphones, AXIS Midspans</p> <p>AXIS T8415 Wireless Installation Tool</p> <p>AXIS Surveillance Cards</p> <p>그 밖의 액세서리에 대해 알아보려면 <a href="https://www.axis.com/products/axis-p1385-e#accessories">axis.com/products/axis-p1385-e#accessories</a>로 이동하십시오.</p>
<b>시스템 도구</b>	<p>AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, AXIS Device Manager Extend, 제품 선택기, 액세서리 선택기, 렌즈 계산기</p> <p><a href="https://www.axis.com">axis.com</a>에서 이용 가능</p>
<b>언어</b>	<p>영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어</p>
<b>보증</b>	<a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 에서 5년 보증에 대해 알아보십시오.
<b>부품 번호</b>	<a href="https://www.axis.com/products/axis-p1385-e#part-numbers">axis.com/products/axis-p1385-e#part-numbers</a> 에서 이용 가능
<b>지속 가능성</b>	
<b>물질 관리</b>	<p>JEDEC/ECA Standard JS709에 따라 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함</p> <p>EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS</p> <p>(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. <a href="https://echa.europa.eu">echa.europa.eu</a>에서 SCIP UUID 관련 정보를 참고하십시오.</p>
<b>소재</b>	<p>재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 36%(바이오 기반)</p> <p>OECD 지침에 따른 분쟁 광물 선별</p> <p>Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://www.axis.com/about-axis/sustainability">axis.com/about-axis/sustainability</a> 참조</p>
<b>환경적 책임</b>	<p><a href="https://www.axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a></p> <p>Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. <a href="https://www.unglobalcompact.org">unglobalcompact.org</a>에서 자세한 내용을 참조하십시오.</p>


- 최적화된 사용자 환경, 네트워크 대역폭 및 스토리지 활용도를 위해 카메라 또는 채널당 고유한 비디오 스트림을 최대 3개까지 권장합니다. 고유한 비디오 스트림은 내장된 스트림 재사용 기능을 통해 멀티캐스트 또는 유니캐스트 전송 방법으로 네트워크의 많은 비디오 클라이언트에 제공될 수 있습니다.
- 본 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하기 위해 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어([openssl.org](https://www.openssl.org)) 및 Eric Young([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

## 감지, 관찰, 인식, 식별(DORI)

	DORI 정의	거리(근거리)	거리(원거리)
감지	25px/m(8px/ft)	38.8m(127.1ft)	168.4m(522.6ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	15.4m(50.5ft)	66.8m(219.3ft)
인식	125px/m(38px/ft)	7.7m(25.4ft)	33.7m(110.5ft)
식별	250px/m(76px/ft)	3.9m(12.7ft)	16.8m(55.3ft)

EN-62676-4 표준에서 권장하는 다양한 사용 사례에 대한 픽셀 밀도를 사용하여 DORI 값을 계산합니다. 계산은 이미지의 중심을 기준으로 사용하고 렌즈 왜곡을 고려합니다. 사람이나 객체를 인식하거나 식별할 수 있는 가능성은 객체 모션, 비디오 압축, 조명 조건 및 카메라 포커스와 같은 요인에 따라 달라집니다. 계획 시 마진을 사용하십시오. 픽셀 밀도는 이미지에 따라 다르며 계산된 값은 실제 거리와 다를 수 있습니다.

# 치수도



Revision	v.01	Revision date	2024-01-05
Paper size	A4	Release date	2024-01-05
Created by	MS	Scale	1:8

© 2024 Axis Communications

**AXIS** COMMUNICATIONS  
**AXIS P1385-E Box Camera**

www.axis.com

## 중점 기능

### AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics는 사람, 차량, 차종을 감지 및 분류하는 사전 설치된 다기능 비디오 분석입니다. AI 기반 알고리즘과 행동 조건 덕분에 장면과 내부의 공간적 행동을 분석하고, 이 모든 것이 사용자의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 확장 가능하며 엣지 기반으로 다양한 시나리오를 동시에 실행하고 설정하는 데 최소한의 수고만 필요합니다.

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 **보안 부트**는 물리적 공급망 템퍼링을 방지하는 **서명된 OS**로만 장치를 부팅할 수 있습니다. 서명된 OS를 사용하면, 장치는 설치를 수락하기 전에 새 장치 소프트웨어의 유효성을 검사할 수 있습니다. 또한 **보안 키 저장소**는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소 및 보안 연결은 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어 기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다.

또한 서명된 비디오는 비디오 증거가 변조되지 않았음을 확인할 수 있도록 보장합니다. 각 카메라는 보안 키 저장소에 안전하게 저장된 고유한 비디오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추가하므로 비디오가 시작된 곳에서 Axis 카메라를 다시 추적할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 [axis.com/solutions/edge-vault](https://www.axis.com/solutions/edge-vault)를 참조하십시오.

### 흔들림 보정(EIS)

흔들림 보정(EIS)은 카메라가 진동에 노출되는 상황에서도 부드러운 영상을 제공합니다. 내장된 자이로스코프 센서는 카메라의 움직임과 진동을 지속적으로 감지하고 프레임을 자동으로 조정하여 항상 필요한 세부 사항을 캡처할 수 있도록 합니다. 흔들림 보정(EIS)은 카메라 모션의 모델링을 위해 다양한 알고리즘을 활용하며, 이는 이미지를 수정하는 데 사용됩니다.

### Forensic WDR

광역 역광 보정(WDR) 기술이 적용된 Axis 카메라는 중요한 포렌식 세부 사항을 명확하게 보는 것과 열악한 조명 조건에서 흐릿하게 보는 것 사이에 차이를 만듭니다. 제일 어두운 부분과 제일 밝은 부분의 차이는 이미지 유용성과 선명도에 문제를 일으킬 수 있습니다. Forensic WDR은 가시적인 노이즈와 왜곡을 효과적으로 줄여 포렌식 유용성을 최대화하도록 조정된 비디오를 제공합니다.

### Lightfinder

Axis Lightfinder 기술은 암흑에 가까운 어둠 속에서도 최소한의 모션 블러로 고해상도 전체 컬러 비디오를 제공합니다. Lightfinder는 노이즈를 없애기 때문에 장면의 어두운 부분을 표시하고, 심한 저조도에서 세부 사항을 포착합니다. Lightfinder가 장착된 카메라는 사람의 눈보다 저조도에서 색상 식별을 더 잘합니다. 감시에서 색상은 사람, 물체 또는 차량을 식별하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

자세한 내용은 [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)를 참조하십시오.