

## AXIS Camera Station S2212 Appliance

Wszechstronne rejestratory z wbudowanym switchem PoE do systemu dozoru UHD

AXIS Camera Station S2212 Appliance jest wszechstronnym rozwiązaniem do rejestracji, obejmującym również zarządzany switch PoE, i przeznaczonym do monitoringu w wysokiej rozdzielczości (do 4K). Aby umożliwić szybką i łatwą instalację, urządzenie AXIS S2212 jest fabrycznie skonfigurowane i wyposażone w oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym AXIS Camera Station oraz obejmuje licencje na 12 kanałów i całe niezbędne oprogramowanie systemowe. AXIS Camera Station udostępnia intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala w pełni wykorzystywać możliwości szerokiej gamy kamer do dozoru wizyjnego i innych produktów IP marki Axis. System operacyjny wgrany na dysku SSD i 5-letnia gwarancja sprawiają, że AXIS S2212 zapewnia niezawodny system dozoru.

- > **Kompleksowe rozwiązanie ze zintegrowanym przełącznikiem PoE**
- > **Dozór w wysokiej rozdzielczości – do 4K**
- > **W zestawie licencje AXIS Camera Station**
- > **Pełna zgodność z produktami Axis**



## AXIS Camera Station S2212 Appliance

<b>Licencje</b>	W pakiecie 12 licencji Core na AXIS Camera Station powiązanych ze sprzętem. Można dokupić dodatkowe licencje (sprzedawane oddzielnie).	<b>Nagrywanie</b>	Może rejestrować maksymalnie 12 kanałów wideo z łączną prędkością do 192 Mbit/s.
<b>Skalowalność systemu</b>	Maksymalnie 12 kanałów wideo i 24 drzwi	<b>Zapisy ogólne</b>	
<b>Sprzęt</b>		<b>System operacyjny</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Odzyskiwanie systemu operacyjnego: tak Dysk na system operacyjny: 120 GB SSD
<b>Procesor</b>	Intel® Core™ i3	<b>Ochrona</b>	Obsługa zabezpieczeń zaszyfrowanych dysków systemu operacyjnego i zapisu Moduł Trusted Platform Module (TPM 2.0) z certyfikatem FIPS 140-2 poziom 2
<b>Pamięć</b>	8 GB	<b>Warunki eksploatacji</b>	0 ÷ +40°C Wilgotność: 10–90% RH (bez kondensacji)
<b>Przechowywanie</b>	Dysk twardy klasy systemu dozoru Łączna liczba gniazd HDD: 2 Wolne gniazdo HDD: 1 Pamięć masowa gotowa do użycia po rozpakowaniu: 6 TB (1x6 TB)	<b>Warunki przechowywania</b>	-40 ÷ +65°C Wilgotność: 10–90% RH (bez kondensacji)
<b>Przełącznik</b>	12 zintegrowanych portów, 135 W łącznego budżetu zasilania Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, klasa 4	<b>Aprobaty</b>	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-003 klasa A, KC KN32 klasa A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, VCCI klasa A <b>Bezpieczeństwo</b> IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
<b>Karta graficzna</b>	Intel® HD Graphics	<b>Wymiary</b>	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 in)
<b>Zasilanie</b>	Maks. 270 W, 135 W z dedykowanym PoE 100–240 V AC, 3,5 A, 50/60 Hz 54 V DC, 5 A Zasilacz zewnętrzny	<b>Waga</b>	5,8 kg (12,8 lb)
<b>Złącza</b>	<b>Z przodu:</b> 1x USB 3.0 1x wejście liniowe audio 1x wyjście liniowe audio <b>Switch z tyłu:</b> 12x port PoE 10/100 Mbps 1x SFP 10/100/1000 Mbps 1x RJ45 10/100/1000 Mbps <b>Z tyłu serwera:</b> 1x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 port HDMI	<b>Dołączone akcesoria</b>	Kątowniki montażowe do szafy, zasilacz
<b>Nagranie wideo</b>		<b>Akcesoria opcjonalne</b>	Surveillance Hard Drive 6 TB jest dostępny w ofercie firmy Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Terminale biurkowe Axis Axis Ethernet surge protector Więcej akcesoriów znajduje się na stronie <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Strumieniowanie wideo</b>	<b>Podgląd na żywo:</b> Strumień 1x4K w trybie pełnoekranowym 4 podzielone widoki x 1080p Widok podzielony do 12 kamer Obsługa dwóch monitorów, zalecany maksymalnie jeden monitor 4K <b>Odtwarzanie:</b> Obsługa takich samych scenariuszy podziału, jak w podglądzie na żywo Obsługa tylko jednego monitora Odtwarzanie z dużą szybkością może wpływać na wydajność wideo.	<b>Gwarancja</b>	Rejestrator i dysk twardy: 5-letnia gwarancja, patrz <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
		<b>Kontrola eksportu</b>	Ten produkt podlega przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownicy muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu lub reeksportu.

## AXIS Camera Station

Ten produkt nie obsługuje funkcji swobodnego wyszukiwania tekstowego ze względu na ograniczoną ilość pamięci RAM. Więcej informacji na temat funkcji AXIS Camera Station funkcji można znaleźć w arkuszu danych AXIS Camera Station na stronie [axis.com](http://axis.com)