

AXIS TU6005 Plenum Cable

Cabo plenum para a AXIS F Series

Desenvolvido para instalação em espaços de plenum, este cabo flexível e robusto para áreas internas é compatível com AXIS F91 main units, AXIS F21 sensor units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor e AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Com um raio de 32 mm (1,3 pol.), esse cabo de dados de alta velocidade oferece um recurso de alta largura de banda para minimizar a latência entre a unidade de sensor e a unidade principal. Ele é fornecido com 2 comprimentos diferentes: 8 m (26 ft) e 20 m (65 ft).

- > **Classificação para espaços plenum**
- > **Raio de curvatura de 32 mm (1,3 pol.)**
- > **8 m (26 ft) e 20 m (65 ft)**
- > **Conectores SMA-FAKRA robustos**



AXIS TU6005 Plenum Cable

Geral		Peso
Alimentação elétrica	Impedância: 50 Ohms	8 m (26 ft): 250 g (0,55 lb) 20 m (65 ft): 640 g (1,41 lb)
Frequência	0 – 3 GHz	Produtos compatíveis
Conectores	SMA FAKRA	AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Condições operacionais	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	Acessórios opcionais
Aprovações	UL CMP E329281	AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA
Dimensões	Cor: preto Comprimento: 8 m (26 ft) e 20 m (65 ft) Ø 4 ± 0,15 mm (0,16 pol.) Comprimento máximo dos cabos interconectados: ≤ 20 m (65 ft) Raio de curvatura: 32 mm (1,3 pol.)	Garantia
		Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility