

Support mural AXIS T91E61

Pour les caméras dômes fixes



- > Conception compacte et robuste
- > Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- > Résistance aux impacts et à la corrosion

Le support mural AXIS T91E61 est spécialement conçu pour les caméras réseau à dôme fixe Axis. Design soigné pour des installations en intérieur et en extérieur.

Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux impacts, le support mural AXIS T91E61 s'adapte à tous les environnements dans lesquels les caméras dômes fixes Axis sont utilisées. Il est spécialement conçu pour être monté avec les caméras Axis et, de par sa forme compacte, reste très discret.

Il est compatible avec tous les kits de suspension de dômes fixes Axis avec un filetage 1,5" NPS et peut également être installé sur le boîtier arrière destiné au conduit de l'AXIS T94R01P pour permettre l'utilisation de conduites de protection des câbles. Avec certains accessoires, il est possible d'utiliser le montage sur des poteaux, des angles et sur la porte des armoires de surveillance AXIS T98A-VE.

L'AXIS T91E61 dispose de la même configuration de trous de montage que le support mural des caméras fixes d'extérieur Axis pour faciliter le raccordement. Le boîtier arrière compatible destiné au conduit dispose de la même configuration de trous de montage que les supports muraux AXIS T91A/T91B et AXIS T91D61, permettant ainsi d'échanger facilement deux caméras Axis.

De plus, il est possible d'acheminer le câble extérieurement à l'aide de l'une des quatre découpes dans la base du support mural.

Caractéristiques techniques - Support mural AXIS T91E61

Modèles	Support mural AXIS T91E61	Boîtier	Aluminium chromaté laqué Couleur : Blanc NCS S 1002-B Interface : 1,5" NPS
Général		Conformité	RoHS, REACH, CE
Produits pris en charge	Kit de suspension AXIS T94B01D (AXIS M3004-V/M3005-V), kit de suspension AXIS T94F01D (AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV et AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), kit de suspension AXIS T94F02D (AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), kit de suspension AXIS T94K01D (modèles d'intérieur de l'AXIS P32/P33/Q35), kit de suspension AXIS T94M01D (modèles d'extérieur de l'AXIS Q35), kit de suspension AXIS T94T01D (modèles d'extérieur de l'AXIS P32)	Homologations	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, UL 50E, IEC 62262 IK10, IEC 60721-3-4 (Classe 4M4), NEMA 250 Type 4X
Charge maximale	10 kg (22 lb)	Dimensions	80 x 161 x 120 mm (3,1 x 6,3 x 4,7 pi.)
Pose de câbles	Interne Arrière : Trou de câble Côté : Découpes	Poids	525 g (1,15 lb)
Environnement	Intérieur/Extérieur	Accessoires fournis	Guide d'installation
		Accessoires en option	Boîtier arrière destiné au conduit de l'AXIS T94R01P, Fixation pour poteau AXIS T91A47, Fixation angulaire VT WCWA, Coupleur de câble réseau IP66 (nécessite le boîtier arrière destiné au conduit de l'AXIS T94R01P)
		Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty

Pour plus d'informations : www.axis.com