

AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

효율적인 네트워크 관리를 위한 8 포트 fiber 스위치

AXIS D8308은 더 긴 거리에 걸쳐 광섬유 미드스팬을 사용하여 여러 Axis 장치를 연결하는 중앙 지점 역할을 합니다. 또한 광섬유 스위치 또는 네트워크 스위치를 더 추가하여 시스템을 확장할 수 있게 해줍니다. 또한 장치를 쉽게 살펴볼 수 있는 그래픽 토폴로지가 포함된 친숙한 Axis 인터페이스를 갖춘 AXIS D8308은 Axis 제품을 통한 손쉬운 구성을 가능하게 합니다.

- > 8개의 SFP+ 및 2개의 SFP28 포트
- > 감시 솔루션에 최적화
- > 손쉬운 설치 및 구성
- > 고유한 웹 그래픽 사용자 인터페이스



AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch

네트워크		커넥터	SFP+ 10GBASE-LR/SR SFP+(8개) 데이터 포트/업링크 25GBASE-LR/SR SFP28 (2x) 전원 전원 커넥터 포트 (1x) 콘솔 RJ45(1개)
네트워크 기능	L3 기능을 포함한 L2 스위치 기능: IPv4/IPv6 고정 경로, RIP 및 OSPF	서지 보호	네트워크 포트: 1kV AC 라인: 2 kV
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS/DNSv6, NTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCP, ARP, SSH, CDP, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RIP v1/v2, OSPF v2/v3	작동 조건	0 ~ 50°C (-32°F ~ 122°F) 습도 0 ~ 95% RH(비응축)
처리량	193.44Mpps	스토리지 조건	-20°C ~ 70°C(-4°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
스위칭 용량	260 Gbps	치수	전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.
MAC 테이블	32 K	무게	2580g(5.67lb)
정보 프레임	10240Bytes	박스 내용물	스위치, 설치 가이드, 19인치 이어 랙 키트, rubber feet(x4), 전원 코드
승인		옵션 액세서리	AXIS TD8910 콘솔 케이블 AXIS TD8911 SFP28 Module LC.LR.X AXIS TD8912 SFP28 Module LC.SR.X 더 많은 액세서리를 보려면 axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#accessories 로 이동하십시오.
제품 표시	CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, ICES, FCC	시스템 도구	AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com 에서 이용 가능
공급망	TAA 준수	언어	영어
EMC	CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 캐나다: ICES(A)/NMB(A) 일본: VCCI Class A 미국: FCC Part 15 Subpart B Class A	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
안전	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2022	부품 번호	axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#part-numbers 에서 이용할 수 있습니다.
사이버 보안		지속 가능성	물질 관리
네트워크 보안	IEEE 802.1X, HTTPS 암호화, TLS v1.2, X.509 인증서 PKI, ACL(액세스 제어 목록), 포트 보안, IP 소스 가드, 스톱 컨트롤, 전용 VLAN, DHCP 스누핑, ARP 검사, 패스워드 보호, 루프 보호	소재	JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN IEC 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu 를 참조하십시오.
문서 작업	<i>AXIS 네트워크 스위치 Hardening 가이드</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis 보안 개발 모델</i> 소프트웨어 구성품 명세서(SBOM) axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조	환경에 대한 책임	Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오.
일반사항			
케이스	스틸 색상: 블랙		
전원	100 ~ 250V AC, 50/60Hz		

치수도

