

AXIS Companion Recorder

Grabador de vídeo en redes de 8 canales con switch PoE

AXIS Companion Recorder es una grabadora de vídeo en red compacta para hasta ocho cámaras de red Axis. Incluye un switch PoE integrado para una instalación sencilla. El dispositivo ofrece un disco duro apto para vigilancia y un diseño sin ventilador. Incluye también un puerto USB para la exportación sencilla de las grabaciones de vídeo. Incorpora un punto de acceso inalámbrico para instalación y acceso directo al sistema mediante dispositivos móviles. AXIS Companion Recorder está disponible en dos modelos: con un disco duro de 2 TB o con uno de 4 TB.

- > Disco duro apto para vigilancia, 2 TB o 4 TB
- > Conmutador con 8 puertos PoE, 1 puerto LAN
- > Diseño compacto y silencioso
- > Punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles
- > Puerto USB para exportación de vídeo

AXIS Companion
Recorder



AXIS Companion Recorder

Modelos	AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB	Entrada	100-240 V CA, 50-60 Hz 90 W máx.
Almacenamiento	2 TB: 2 TB, HDD de 5900 rpm para videovigilancia con 64 MB de caché e interfaz SATA 6Gb/s 4 TB: 4 TB, HDD de 5400 rpm para videovigilancia con 128 MB de caché e interfaz SATA 6 Gb/s	Salida	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1, Clase 2 y Clase 3 Total 65 W máx.
Vídeo			
Grabación	Apto para grabar hasta 8 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 80 Mbit por segundo.	Carcasa	Carcasa de aluminio y plástico Color: blanco
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)	Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Resoluciones	Compatible con todas las resoluciones de cámara	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación)
Velocidad de imagen	Admite todas las frecuencias de imagen de cámaras	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Retransmisión de audio	Transmisión de audio unidireccional, compresión de audio AAC	Conectores	8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Entrada de CC
Red			
Función de red	DHCP, NTP y servidor SMB incluido	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B Inalámbricas EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247
Interfaz inalámbrica	Punto de acceso inalámbrico para dispositivos móviles Antena interna IEEE 802.11a/b/g/n (banda de frecuencia de 2,4 y 5 GHz) WPA2 Personal	Seguridad	IEC/EN/UL 60950-1
Seguridad	Protección por contraseña, autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, firmware firmado	Dimensiones	180 x 180 x 53 mm
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	Peso	1,1 kg
Integración de sistemas			
Interfaz de programación de aplicaciones	AXIS Vídeo Hosting System (AVHS) con conexión de un solo clic	Accesorios incluidos	Fuente de alimentación, guía de instalación
Activadores de evento	Error de disco duro, capacidad de PoE superada	Accesorios opcionales	Soporte de montaje
Acciones de evento	Alarma de avisador acústico, notificación de correo electrónico	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en axiscompanion.com/vms
General			
Productos compatibles	Cámaras de la línea AXIS Companion, cámaras de red y codificadores de Axis con firmware 5.50 o una versión superior	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility