

## AXIS TQ1902-E IR Illuminator Kit

Infrarrojos de bajo consumo y LED blancos para la vigilancia nocturna

Este kit opcional de infrarrojos y de LED blancos se ha diseñado para las cámaras AXIS P13 Box Cameras de exteriores y para determinadas cámaras AXIS Q16 Box Cameras. Permite realizar tareas de vigilancia en la oscuridad total e incluye LED de infrarrojos de bajo consumo y larga duración de 850 nm con un alcance de 50 m, así como LED blancos. Este kit de infrarrojos con clasificación IP66, IP67 e IK10 se acopla fácilmente a la cámara, de la que recibe la alimentación. Se suministra ya montado en las cámaras AXIS Q1656-LE y AXIS Q1656-BLE.

- > **Alcance de infrarrojos de hasta 50 m**
- > **Infrarrojos de 850 nm de bajo consumo y LED blancos**
- > **Fácil instalación**
- > **Alimentación mediante la cámara**



## AXIS TQ1902-E IR Illuminator Kit

<b>Productos compatibles</b>	AXIS P1375-E Network Camera AXIS P1377-LE Network Camera AXIS P1378-LE Network Camera AXIS Q1656-BE Box Camera AXIS Q1656-BLE Box Camera AXIS Q1656-LE Box Camera	<b>Homologaciones</b>	EMC CISPR 35, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KS C 9832 Clase A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A
<b>Tipo</b>	OptimizedIR con LED IR de 850 nm de larga duración y LED blancos	<b>Seguridad</b>	IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471
<b>Ángulo</b>	120°	<b>Ambientales</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), ISO 21207 (Método B)
<b>Distancia</b>	850 nm IR LED: Alcance 50 m (164 ft) o más, dependiendo de la escena LED blanco: Alcance 25 m (82 ft) o más, dependiendo de la escena	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -40 °C a 60 °C Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C Control de temperatura "Arctic": Arranque a -40 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
<b>Alimentación</b>	5,3 V, 8 W típicos, 10,7 W máx.	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	de -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
<b>Ambiental</b>	Para exterior	<b>Dimensiones</b>	100 x 40 x 80 mm (3,9 x 1,6 x 3,1 pulgadas)
<b>Carcasa</b>	Aluminio y policarbonato (ventana)	<b>Peso</b>	285 g
		<b>Garantía</b>	Garantía de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>