

## AXIS S2212 Mk II Standalone Appliance

Soluzione di registrazione completa con switch PoE integrato

Questo dispositivo standalone compatto per un massimo di 12 canali video è silenzioso e non disturba le operazioni locali. Include 12 licenze AXIS Camera Station Pro, uno switch PoE e 6 TB di archiviazione. Offre inoltre opzioni di archiviazione flessibili e supporta applicazioni basate su intelligenza artificiale come Ricerca intelligente 2. Espansione facile del sistema con la serie AXIS S30 Recorder per ottenere canali, PoE e spazio d'archiviazione aggiuntivi. È preconfigurato con software e strumenti che aiutano l'utente nell'impostazione e nella manutenzione del sistema. Ad esempio, AXIS Recorder Toolbox e la sua procedura di installazione guidata intuitiva. Inoltre, offre caratteristiche e standard di sicurezza elevati, come il TPM certificato FIPS 140-2 Livello 2.

- > [Soluzione All-in-One con switch PoE integrato](#)
- > [12 licenze AXIS Camera Station Pro incluse](#)
- > [Silenzioso - non disturba le operazioni](#)
- > [Servizio di sostituzione anticipata e garanzia hardware di 5 anni](#)
- > [Caratteristiche e standard di sicurezza informatiche elevati](#)



## AXIS S2212 Mk II Standalone Appliance

### Licenze

12 licenze NVR per dispositivo core  
AXIS Camera Station Pro incluse e collegate  
all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze  
supplementari (vendute separatamente).

---

### Scalabilità del sistema

Compatibile con un massimo di 12 canali video e 24  
porte contemporaneamente, con una velocità di  
registrazione totale fino a 192 Mbps.  
Scalabile con più dispositivi quando si utilizza la serie  
AXIS S30 Recorder.  
Compatibile con un massimo di 1.000 porte con il solo  
controllo degli accessi.  
Testato con:

10 client Windows di visualizzazione in diretta

1 client che effettua operazioni di riproduzione pesanti  
o ripulitura

## Hardware

### Processore

Intel® Core™ i3

---

### Memoria

16 GB DDR5 (2x 8 GB)

---

### Archiviazione

HDD da sorveglianza

Totale slot HDD: 2

Slot HDD libero: 1

Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 6 TB (1x6 TB)

---

### Switch

12 porte integrate, power budget complessivo 135 W

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, classe 4

---

### Scheda grafica

Intel® UHD Graphics

---

### Alimentazione

Max 270 W, 135 W PoE dedicato

100-240 V CA, 3,5 A, 50/60 Hz

54 V CC, 5 A

Adattatore di alimentazione esterno

---

### Consumo elettrico

(Escludendo il consumo energetico derivante dai  
dispositivi connessi)

Consumo energetico tipico: 75 W

Massimo consumo energetico: 95 W

---

### Connettori

Lato anteriore:

2x USB 3.2

1x jack audio universale

Switch lato posteriore:

12 PoE RJ45 da 1 Gbps

1x SFP 1 Gbps

1x RJ45 da 1 Gbps

Server lato posteriore:

1x RJ45 da 1 Gbps

2x USB 2.0

2x HDMI 2.1

## Video

### Streaming video

Visualizzazione in diretta nel client Windows:

1 flusso x 4K a 30 fps

4 Split x 1080p a 30 fps\*

9 Split x 720p a 30 fps\*

16 Split x 360p a 15 fps

25 Split x 360p a 15 fps

36 Split x 360p a 15 fps

Qualsiasi combinazione degli elementi precedenti per un massimo di due monitor 4K, a eccezione delle configurazioni contrassegnate con \*, in cui un solo monitor può visualizzare flussi a 30 fps.

Supporta un monitor 8K:

1 flusso x 8K a 20 fps

Attualmente supporta solo 1 flusso senza suddivisione dell'immagine.

Visualizzazione in diretta nel client Web (locale o remoto):

1 flusso x 8K a 30 fps

1 flusso x 4K a 30 fps

4 Split x 1080p a 30 fps

9 Split x 720p a 30 fps\*

Qualsiasi combinazione degli elementi precedenti su un monitor 8K e uno 4K, a eccezione della configurazione contrassegnata con \*, in cui un solo monitor può visualizzare flussi a 30 fps.

Suddivisioni più grandi influiscono sulle prestazioni della CPU del server. Massimo 18 flussi su tutti i client Web, a seconda del profilo di streaming.

**Riproduzione nel client Windows:**

Supporta gli stessi scenari suddivisi della visualizzazione in diretta

Si consiglia di utilizzare un solo monitoraggio a causa del carico del disco quando si riproducono più flussi con profili ad alta risoluzione.

La riproduzione a velocità elevate può incidere sulle prestazioni video.

**Riproduzione nel client Web: (locale o remoto):**

1 flusso fino a 8K a 30 fps

## Approvazioni

### Marche del prodotto

UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM, BSMI, FCC, NOM

### Catena di fornitura

Conformità a TAA

### EMC

EN 55035, EN 55032 Classe A

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

**Australia/Nuova Zelanda:**

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

**Canada:** ICES(A)/NMB(A)

**Giappone:** VCCI Classe A

**Corea:** KS C 9835, KS C 9832 Classe A

**Stati Uniti:** FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A

**Taiwan:** CNS 15936

### Protezione

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2018,

IS 13252

## Cybersecurity

### Sicurezza

Trusted Platform Module (TPM 2.0) certificato FIPS 140-2 livello 2 che supporta la crittografia dell'unità del sistema operativo e dell'unità di registrazione.

Avvio sicuro, firmware dello switch con firma digitale

## Generale

### Sistema operativo

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Ripristino del sistema operativo: sì

Disco del sistema operativo: SSD da 256 GB

### Condizioni d'esercizio

Da 0 °C a 40 °C

Umidità relativa compresa tra 10% e 90% (senza condensa)

### Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C

Umidità relativa compresa tra 10% e 90% (senza condensa)

### Dimensioni

330 x 230 x 78 mm (13 x 9.1 x 3.1 in)

**Peso**  
5,8 kg

---

### **Accessori inclusi**

Rack di supporto, alimentatore

---

### **Accessori opzionali**

Disco rigido di sorveglianza 6 TB disponibile da Axis

Disco rigido di sorveglianza 4 TB disponibile da Axis

AXIS TS2901 Appliance Stand

I terminali desktop Axis

AXIS Ethernet Surge Protector

Per ulteriori accessori, visitare il sito [axis.com](http://axis.com)

---

### **Garanzia**

Unità di registrazione e disco rigido: garanzia di 5 anni, vedere [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)





---

### **Controllo dell'esportazione**


Questo dispositivo è soggetto alle norme di controllo dell'esportazione e l'utente è sempre tenuto al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni e delle riesportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.

## **AXIS Camera Station Pro**

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station Pro, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station Pro all'indirizzo [axis.com](http://axis.com)



Ø 7.1 [0.28]



327 [12.87]

## Funzionalità evidenziate

### Secure Boot

Secure Boot è un sistema di sicurezza che garantisce che, all'avvio di un dispositivo Axis, venga eseguito solo il software approvato (sistema operativo e firmware dello switch integrato, se applicabile). Utilizza una procedura di avvio che consiste in una catena ininterrotta di software convalidati crittograficamente, a partire da una memoria immutabile (ROM di avvio), per verificare l'autenticazione del software. Stabilendo la catena di fiducia, Secure Boot garantisce che il dispositivo esegua solo software con una firma digitale valida, impedendo l'esecuzione di codice dannoso sul dispositivo e assicurando che il dispositivo si avvii solo con un software firmato.

salvaguardare il dispositivo da accessi non autorizzati e manomissioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)

### Firmware con firma digitale

Il firmware integrato dello switch viene firmato con certificati digitali utilizzando una chiave privata segreta per garantirne l'autenticazione e l'integrità. Ciò comporta l'apposizione di una firma digitale all'immagine del firmware del dispositivo, che viene poi verificata dal dispositivo stesso prima dell'accettazione e dell'installazione. Il processo di verifica controlla se l'integrità del software è stata compromessa, rifiutando il software in caso di manomissione. Basato sullo schema di firma digitale con curva ellittica Ed25519, accettato nel settore, il processo di verifica utilizza il certificato digitale per confermare che il firmware rimanga inalterato e autentico, assicurando che qualsiasi manipolazione o manomissione durante la trasmissione venga rilevata prima dell'installazione.

### Distinta base del software SBOM (Software Bill of Materials)

La distinta base SBOM è un elenco dettagliato di tutti i componenti software inclusi in un prodotto Axis, comprese le librerie di terze parti e le informazioni sulla licenza. Questo elenco fornisce ai clienti dati sulla composizione del software del prodotto, facilitando la gestione della sicurezza del software e soddisfacendo i requisiti di trasparenza.

### TPM (Trusted Platform Module)

Il TPM è un chip di sicurezza integrato nei dispositivi Axis per fornire un ambiente sicuro per l'archiviazione e l'elaborazione di dati sensibili. Essendo un componente che fornisce una serie di funzioni di crittografia, il TPM protegge le informazioni da accessi non autorizzati. In particolare, memorizza in modo sicuro la chiave privata, che non lascia mai il TPM, ed elabora tutte le operazioni di crittografia correlate all'interno del modulo stesso. In questo modo, anche in caso di violazione della sicurezza, si ha la garanzia che il certificato resti al sicuro. Abilitando funzioni come la crittografia, l'autenticazione e l'integrità della piattaforma, il TPM contribuisce a