

## AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

Wydajny zestaw IR do obserwacji w nocy

Ten opcjonalny akcesoryjny zestaw oświetlenia podczerwienią jest przeznaczony do montażu w zewnętrznych kamerach AXIS P13 Box Camera i wybranych kamerach AXIS Q16 Box Camera. Umożliwia ekonomiczny dozór terenu w całkowitej ciemności. Zawiera energooszczędne, żywotne diody LED emitujące światło podczerwone o długości fali 850 nm i zasięgu 50 m (164 ft) lub więcej, zależnie od sceny. Zestaw spełnia kryteria stopni ochrony IP66 i IK10. Łatwo montuje się do kamery, która dostarcza następnie prąd do jego zasilania. Jest fabrycznie montowany w kamerach AXIS P1387-LE i AXIS P1388-LE.

- > **Zasięg oświetlenia w podczerwieni do 50 m (164 ft)**
- > **Solidny, klasa ochrony IK10**
- > **Łatwa instalacja**
- > **Zasilany z kamery**



## AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

<b>Obsługiwane produkty</b>	AXIS P1375-E Box Camera AXIS P1377-LE Box Camera AXIS P1378-LE Box Camera AXIS P1385-BE Box Camera AXIS P1385-E Box Camera AXIS P1387-BE Box Camera AXIS P1387-LE Box Camera AXIS P1388-BE Box Camera AXIS P1388-LE Box Camera AXIS Q1656-BE Box Camera AXIS Q1656-BLE Box Camera AXIS Q1656-LE Box Camera	<b>Aprobaty</b>	EMC EN 50121-4, EN 55032 klasa A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KCC KN32 klasa A, KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, VCCI klasa A <b>Bezpieczeństwo</b> IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471 <b>Środowisko</b> IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10
<b>Typ</b>	OptimizedIR z oszczędzonymi diodami LED IR 850 nm o dużej żywotności	<b>Warunki eksploatacji</b>	40°C ÷ 60°C (-40°F ÷ 140°F) Maksymalna temperatura według NEMA TS 2 (2.2.7): 74°C (165°F) Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)
<b>Kąt</b>	120°	<b>Warunki przechowywania</b>	-40 ÷ +65°C wilgotność względna: 5 – 95% (bez kondensacji)
<b>Odległość</b>	Zasięg 50 m (164 ft) lub więcej, w zależności od sceny	<b>Wymiary</b>	100 x 34 x 80 mm (3,9 x 1,3 x 3,1 in)
<b>Zasilanie</b>	5,3 V, typowo 8 W, maks. 10 W	<b>Grubość</b>	270 g (0,6 lb)
<b>Środowisko</b>	Do montażu na zewnątrz	<b>Gwarancja</b>	3-letnia gwarancja, zobacz <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Obudowa</b>	Aluminium i poliwęglan (szyba)		