

AXIS TM1804-LE Housing

Caixa de proteção para áreas externas com IR integrado

A AXIS TM1804-LE housing com caixa de alumínio com revestimento em pó é uma caixa para áreas externas. A caixa de proteção tem proteção IP66/IP67 contra a entrada de poeira e água. O aquecedor e o ventilador internos ampliam o limite de temperatura da caixa de proteção. A AXIS TM1804-LE housing, com cobertura IR efetiva de até 60 metros, melhora significativamente a qualidade da imagem em condições de pouca luz. A AXIS TM1804-LE housing proporciona uma instalação fácil e flexível, oferecendo várias opções de instalação, como suporte de parede ou montagem em poste.

- > **Classificação IP66/IP67**
- > **Pronto para ambientes externos**
- > **Proteção contra chuva e poeira**
- > **Iluminação IR embutida para cobertura de até 60 m**
- > **Entrada CA e CC para alimentar a caixa de proteção, a câmera e a iluminação IR**



AXIS TM1804-LE Housing

Geral	
Produtos compatíveis	Modelos para ambientes internos da AXIS M11 Mk II Series ^a Modelos da AXIS P13 Series para ambientes internos ^a
Caixa	Material: com classificação IP66, IP67, alumínio com revestimento em pó Cor: Branco NCS S 1002-B Espessura do vidro frontal: 3 mm Parafusos à prova de violações
Alimentação elétrica	Tensão de entrada: 24 V CA/CC (máx. 48 W), fonte de alimentação não incluída Tensão de saída: 12 V CC (máx. 8 W)
Ambiente	Ambientes internos Ambientes externos
Condições operacionais	Modelos para ambientes internos da AXIS M11 Mk II Series: -30 °C a 50 °C (-22°F a 122°F) Umidade: umidade relativa de 0-95% Modelos para ambientes internos da AXIS P13 Series: -20 °C a 55 °C (-4°F a 131°F) Umidade: umidade relativa de 0-95%
Aprovações	Marcações de produtos CE, WEEE EMC EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Ambiente IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 tipo 4X, IEC 62262 IK10 ^b Segurança IEC/EN 62368-1, ed. 3, IEC/EN 62471, grupo de risco 1
Dimensões	163 x 139 x 461,5 mm (o diâmetro da lente da câmera deve ser inferior a 42 mm para caber na janela frontal)
Peso	2,2 kg
LED de iluminação	LED IR de 850 nm, de longa duração e com baixo consumo de energia. Faixa de alcance de até 60 m, dependendo da cena.
Acessórios incluídos	Guia de Instalação, chave Allen, kit de montagem
Acessórios necessários	Suporte de Parede AXIS T94X01A
Acessórios opcionais	Suporte para Montagem em Mastro AXIS T94Y01G, Lança para Controle de Aves AXIS
Garantia:	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

a. O diâmetro da lente da câmera deve ser inferior a 42 mm.
b. Não inclui a janela frontal.

