

AXIS TM1804-LE Housing

Carcasa para exteriores con IR integrado

Esta carcasa con revestimiento de polvo de aluminio es una carcasa para exteriores. La carcasa cuenta con protección IP66/IP67 contra la filtración de polvo y agua. El calentador interior y el ventilador amplían el límite de temperatura de la carcasa. Esta carcasa, con una cobertura IR efectiva de hasta 60 metros, mejora de manera significativa la calidad de imagen en condiciones de poca luz. Esta carcasa proporciona una instalación fácil y flexible al ofrecer varias opciones de instalación, como el montaje en pared o en poste.

- > **Clasificación IP66/IP67**
- > **Apta para exteriores**
- > **Protección frente a condiciones climáticas como la lluvia y el polvo**
- > **Iluminador de infrarrojos incorporado para una cobertura de hasta 60 m**
- > **Entrada de CA y CC para alimentar la carcasa, la cámara y la iluminación por infrarrojos**



AXIS TM1804-LE Housing

General

Productos compatibles	Modelos de interior de AXIS M11 Mk II Series ^a Modelos para interior de AXIS P137X Series ^a
Carcasa	Material: IP66, IP67, aluminio con recubrimiento en polvo Color: Blanco NCS S 1002-B Grosor del cristal frontal: 3 mm Tornillos resistentes a la manipulación
Alimentación	Tensión de entrada: 24 V CA / CC (máx. 48 W), fuente de alimentación no incluida Tensión de salida: 12 V CC (máx. 8 W)
Entorno	Interiores Exteriores
Condiciones de funcionamiento	Modelos de interior de AXIS M11 Mk II Series: -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Humedad: humedad relativa del 0 al 95 % Modelos para interior de AXIS P137X Series: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) Humedad: humedad relativa del 0 al 95 %

Homologaciones	Marcas de productos CE, WEEE EMC EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Entorno IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 62262 IK10 ^b Seguridad IEC/EN 62368-1 3.ª ed., IEC/EN 62471, grupo de riesgo 1
Dimensiones	163 x 139 x 461,5 mm (el diámetro del objetivo de la cámara debe ser inferior a 42 mm para que quepa en la ventana frontal)
Peso	2,2 kg
LED de iluminación	LED IR de 850 nm de larga duración y bajo consumo. Alcance de hasta 60 m según la escena.
Accesorios incluidos	Guía de instalación, llave Allen, kit de montaje
Accesorios necesarios	Montaje en pared AXIS T94X01A
Accesorios opcionales	Montaje en poste AXIS T94Y01G, AXIS Bird Control Spike
Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

- a. El diámetro del objetivo de la cámara debe ser inferior a 42 mm.
b. Sin incluir ventana frontal.

