

AXIS TM1804-LE Gehäuse

Für den Außenbereich geeignetes Gehäuse mit integrierter Infrarot Beleuchtung

Dieses Gehäuse mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse ist für den Außenbereich geeignet. Das Gehäuse ist nach IP66/IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Die interne Heizung und der Lüfter vergrößern den Betriebstemperaturbereich des Gehäuses. Dieses Gehäuse mit einer effektiven IR-Abdeckung von bis zu 60 Metern verbessert die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen erheblich. Dieses Gehäuse ermöglicht eine einfache und flexible Installation, da es verschiedene Befestigungsmöglichkeiten an der Wand oder am Mast bietet.

- > **Zertifiziert gemäß IP66/IP67**
- > **Für den Außenbereich geeignet**
- > **Geschützt gegen Regen und Staub**
- > **Integrierte Infrarot-Beleuchtung für bis zu 60 m Reichweite**
- > **AC- und DC-Eingang zur Versorgung von Gehäuse, Kamera und IR-Beleuchtung**



AXIS TM1804-LE Gehäuse

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Indoor-Modelle der AXIS M11 Mk II-Serie ^a Modelle der AXIS P137X Series für den Innenbereich ^a
Gehäuse	Material: IP66-, IP67-Zertifizierung, pulverbeschichtetes Aluminium Farbe: Weiß (NCS S 1002-B) Dicke des Frontglases: 3 mm Manipulationssichere Schrauben
Power	Eingangsspannung: 24 V AC / DC (max. 48 W), Netzteil nicht enthalten Ausgangsspannung: 12 V DC (max. 8 W)
Umgebung	Innenbereich Außenbereich
Betriebsbedingungen	Indoor-Modelle der AXIS M11 Mk II-Serie: -30 °C bis 50 °C Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit Modelle der AXIS P137X Series für den Innenbereich: -20 °C bis 55 °C Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulassungen	Produktkennzeichnungen CE, WEEE EMV EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Umgebung IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Typ 4X, IEC 62262 IK10 ^b Sicherheit IEC/EN 62368-1 Ausg.3, IEC/EN 62471 Risikogruppe 1

Abmessungen	163 x 139 x 461,5 mm (Der Objektivdurchmesser der Kamera muss weniger als 42 mm betragen, damit sie in das Frontfenster passt)
Gewichtung	2,2 kg
Beleuchtungs-LED	Stromsparende, langlebige 850-nm-Infrarot-LED. Reichweite bis zu 60 m, je nach Szene.
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Innensechskantschlüssel, Montagesatz
Erforderliches Zubehör	AXIS T94X01A-Wandhalterung
Optionales Zubehör	AXIS T94Y01G-Masthalterung, AXIS Taubenspikes
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

- a. Der Objektivdurchmesser der Kamera muss weniger als 42 mm betragen.
b. Frontscheibe nicht enthalten.

