

## AXIS TU9001 Control Board

### 業務用カメラおよびビデオ管理用

このモジュール形式のシステムは、ジョイスティックとキーパッドユニットを個別に備え、優れた柔軟性を提供します。ジョイスティックだけで操作できるシンプルなソリューション、または、2モジュールの完全なソリューションから選択できます。ユニットは耐久性に優れた素材で製造されており、監視ルームにシームレスに溶け込むプロフェッショナルでモダンなデザインです。AXIS TU9002 Joystickは、ジョイスティックとしてもジョグダイヤルとしても機能します。トグルキーを使用して2つのモードを簡単に切り替えることができます。AXIS TU9003キーパッドを使用して、AXIS Camera Stationまたは互換性のある他のビデオ管理ソフトウェア (VMS) のワークスペースやカメラ、ビュー、PTZプリセットメニューをすばやく移動できます。

- > モジュール構造
- > 優れた耐久性
- > プロフェッショナルでモダンなデザイン
- > 設定変更可能なLCDディスプレイ
- > 設置が簡単である。



# AXIS TU9001 Control Board

<b>認証</b>	
<b>サブライチャー</b>	TAA 準拠
<b>EMC</b>	EN 55035、EN 55032 Class B、EN 50121-4 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 日本: VCCI Class B 韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class B 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B
<b>安全性</b>	CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、IEC/EN/UL 62368-1 ed.3
<b>機能</b>	
ジョイスティック: 3軸式ホール効果ジョイスティック: X/Y: パンおよびチルト用、Z: ズーム用ノブ スクエアデリミタの変形、XY (± 15°)、Z (± 25°) カスタマイズ機能付き最大16ホットキー キーパッド: カスタマイズ機能付き26キー 2x20キャラクターディスプレイ。Axis Joystick SDK 4.0で カスタマイズ可能。	
<b>概要</b>	
<b>コネクター</b>	USB type C x 1、ジョイスティックユニット経由
<b>電力</b>	USB インタフェース経由

<b>動作温度</b>	0°C ~ +60°C 湿度: 10% ~ 85% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40°C ~ +70°C 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
<b>システム要件</b>	Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、 USB 2.0ポート
<b>対応製品</b>	AXIS Camera Station 5.54以上の装置
<b>寸法</b>	高さ: 122 mm (4.8 in) 幅: 312 mm (7.3 in) 所要時間: 186 mm (12.3 in)
<b>重量</b>	1256 g (2.8 lb)
<b>パッケージ内容</b>	AXIS TU9002 Joystick、AXIS TU9003 Keypad
<b>システムツール</b>	AXIS Site Designer、製品選択、アクセサリ選択 <i>axis.com</i> で入手可能
<b>保証</b>	5年保証、 <i>axis.com/warranty</i> を参照
<b>サステナビリティ</b>	
<b>物質管理</b>	RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、 <i>echa.europa.eu</i> を参照
<b>環境責任</b>	<i>axis.com/environmental-responsibility</i> Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については <i>unglobalcompact.org</i> を参照)

# AXIS TU9002 Joystick

<b>認証</b>	
<b>製品のマーキング</b>	CSA、SGS、CE、KC、VCCI、RCM
<b>サブライチャー</b>	TAA 準拠
<b>EMC</b>	EN 55035、EN 55032 Class B、EN 50121-4 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 日本: VCCI Class B 韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class B 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B
<b>安全性</b>	CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、IEC/EN/UL 62368-1 ed.3
<b>機能</b>	
3軸式ホール効果ジョイスティック: X/Y: パンおよびチルト 用、Z: ズーム用ノブ スクエアデリミタの変形、XY (± 15°)、Z (± 25°) カスタマイズ機能付き最大16ホットキー	
<b>概要</b>	
<b>ケーシング</b>	上部: IP54規格準拠 下部: IP20規格準拠 ポリカーボネートABS
<b>コネクター</b>	USB type A x 1 USB type C x 1
<b>電力</b>	USB インタフェース経由

<b>動作温度</b>	0°C ~ +60°C 湿度: 10% ~ 85% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40°C ~ +70°C 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
<b>システム要件</b>	Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、 USB 2.0ポート
<b>寸法</b>	高さ: 122 mm (4.8 in) 幅: 156 mm (6.1 in) 所要時間: 185 mm (7.3 in)
<b>重量</b>	679 g (1.5 lb)
<b>パッケージ内容</b>	ジョイスティック、インストールガイド USB ケーブル 200 cm x 1 (78.7 in) (USB type A - コンピュー ター側、USB type C - AXIS TU9002側)
<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Camera Stationバージョン5.54以上
<b>システムツール</b>	AXIS Site Designer、製品選択、アクセサリ選択 <i>axis.com</i> で入手可能
<b>保証</b>	5年保証、 <i>axis.com/warranty</i> を参照
<b>サステナビリティ</b>	
<b>物質管理</b>	RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、 <i>echa.europa.eu</i> を参照
<b>環境責任</b>	<i>axis.com/environmental-responsibility</i> Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については <i>unglobalcompact.org</i> を参照)

# AXIS TU9003 Keypad

<b>認証</b>	
<b>製品のマーキング</b>	CSA、SGS、CE、KC、VCCI、RCM
<b>サブライチャー</b>	TAA 準拠

<b>EMC</b>	EN 55035、EN 55032 Class B、EN 50121-4 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 日本: VCCI Class B 韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class B 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B
------------	---

<b>安全性</b>	CAN/CSA-C22.2 No62368-1 ed. 3、IEC/EN/UL 62368-1 ed.3
<b>機能</b>	カスタマイズ機能付き26キー 2x20キャラクターディスプレイ。Axis Joystick SDK 4.0で カスタマイズ可能。
<b>概要</b>	
<b>ケーシング</b>	上部: IP54規格準拠 下部: IP20規格準拠 ポリカーボネートABS
<b>コネクター</b>	USB type C x 1
<b>電力</b>	USBインターフェース経由
<b>動作温度</b>	0°C~40°C 湿度:10%~85% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	0°C~40°C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>システム要件</b>	Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、 USB 2.0ポート
<b>寸法</b>	高さ:39 mm (1.5 in) 幅:156 mm (6.1 in) 所要時間:185 mm (7.3 in)

<b>重量</b>	577 g (1.3 lb)
<b>パッケージ内容</b>	Control Board設定用ブラケット付きキーパッド、インス トールガイド USBケーブル50 cm x 1 (19.7 in) (USB type A - AXIS TU9002 側、USB type C - AXIS TU9003側) USBケーブル200 cm x 1 (78.7 in) (USB type A - コンピュ ーター側、USB type C - AXIS TU9002側)
<b>ビデオ管理ソフト ウェア</b>	AXIS Camera Station 5.54以上
<b>システムツール</b>	AXIS Site Designer、製品選択、アクセサリ選択 <i>axis.com</i> で入手可能
<b>保証</b>	5年保証、 <i>axis.com/warranty</i> を参照
<b>サステナビリティ</b>	
<b>物質管理</b>	RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)に準拠 REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、 <i>echa.europa.eu</i> を参照
<b>環境責任</b>	<i>axis.com/environmental-responsibility</i> Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については <i>unglobalcompact.org</i> を参照)