

AXIS Companion Recorder

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux avec switch PoE

AXIS Companion Recorder est un enregistreur vidéo réseau compact pour huit caméras réseau Axis. Il comporte un switch PoE intégré pour faciliter son installation. L'appareil se caractérise par un disque dur destiné à la surveillance et une conception sans ventilateur. Il comprend également un port USB pour exporter facilement les séquences vidéo. Un point d'accès sans fil est inclus pour permettre l'installation et l'accès direct au système avec des appareils mobiles. AXIS Companion Recorder existe en deux modèles – avec un disque dur inclus de 2 To ou 4 To.

- > **Disque dur conforme aux normes de surveillance, 2 To ou 4 To**
- > **Commutateur avec 8 ports PoE, 1 port LAN**
- > **Encombrement réduit, pas de ventilateur**
- > **Point d'accès sans fil pour appareils mobiles**
- > **Port USB pour export vidéo**



AXIS Companion Recorder

Modèles	AXIS Companion Recorder 8CH 2 To AXIS Companion Recorder 8CH 4 To	Entrée	100-240 V CA, 50-60 Hz Max 90 W
Stockage	2 To : Disque dur 2 To, 5 900 tr/min catégorie surveillance avec mémoire cache 64 Mo et interface SATA 6Go/s 4 To : Disque dur 4 To, 5 400 tr/min catégorie surveillance avec mémoire cache 128 Mo et interface SATA 6Go/s	Sortie	Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 1, Classe 2 et Classe 3 Total max 65 W
Vidéo		Boîtier	Boîtier aluminium et plastique Couleur : Blanc
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 8 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 80 Mbit/s.	Mémoire	RAM 512 Mo, mémoire flash 256 Mo
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)	Conditions d'utilisation	De 0°C à 35°C (32°F à 95°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Résolutions	Prise en charge de toutes les résolutions	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Fréquence d'image	Prise en charge de toutes les fréquences d'image	Connecteurs	8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Entrée CC
Flux audio	Transmission audio unidirectionnelle, compression audio AAC	Homologations	CEM EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B Sans fil EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Partie 15 Sous-partie C, FCC Partie 15 Sous-partie E, RSS-247 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1
Réseau		Dimensions	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 po)
Fonction réseau	Serveur DHCP, NTP et SMB inclus	Poids	1,1 kg (2,4 lb)
Interface sans fil	Point d'accès sans fil pour appareils mobiles Antenne interne IEEE 802.11a/b/g/n (bande de fréquence 2,4 et 5 GHz) WPA2 - Personnel	Accessoires fournis	Alimentation, Guide d'installation
Sécurité	Protection par mot de passe, authentification digest, journal des accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée, firmware signé	Accessoires en option	Support de fixation
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion disponible sur axiscompanion.com/vms
Intégration système		Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir axis.com/warranty
Interface de programmation	AXIS Video Hosting System (AVHS) avec connexion en un seul clic	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Déclencheurs d'événements	Erreur du disque dur, montant PoE dépassé		
Actions sur événement	Alarme sonore, notification par e-mail		
Général			
Produits pris en charge	Caméras AXIS Companion Line, caméras réseau et encodeurs Axis avec firmware 5.50 ou ultérieur		