

AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > RAIDを含む柔軟性の高いストレージオプション
- > 2つのタイプを提供: 96 TBと192 TB
- > 96個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 広範なサポートと5年間保証



AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

バリエーション	S1296 Rack 96 TB S1296 Rack 192 TB	安全性	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、 NOM-019-SCFI-1998
ライセンス	96個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	サイバーセキュリティ	FIPS 140 リテリ
システムの拡張性	小売業シナリオで192個のドア、録画ビットレート最大1.5ギガビット/秒、150ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 20台のライブビュークライアント 4台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行	サイバーセキュリティ	資料の費用 AXIS Camera Station Hardening Guide Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources/ にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity/ にアクセスしてください。
ハードウェア		概要	
プロセッサ	Intel® Xeon® Silver	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: 対応 オペレーティングシステムドライブ: 480 GB SSD ^a
メモリー	16 GB × 2	リモートサーバー管理	iDRAC 9 Expressライセンス
ストレージ	S1296 Rack 96 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 一体型ストレージ: RAID 6以降80 TB 一体型、RAIDなしの容量: 96 TB (8 TB x 12) S1296 Rack 192 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 一体型ストレージ: RAID 6以降160 TB 一体型、RAIDなしの容量: 192 TB (16 TB x 12)	セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0) セキュアコンポーネント検証 (SCV) ^b
RAID	工場出荷時のRAIDレベル: 6 サポートされているRAIDレベル: 0、1、5、6、10	動作温度	10° C ~ 35° C (50° F ~ 95° F) 湿度20~80% RH (結露不可)
電力	800 Wのホットプラグ冗長電源 × 2 (付属) (100~240 V AC、12~6.3 A、50/60 Hz)	保管条件	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F)
コネクタ	フロント側: USB 2.0 x 1 VGA x 1 1x iDRACダイレクトポート リア側: USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 VGA x 1 1x iDRAC 専用イーサネットポート RJ45 1 Gbps x 2 (使用しないこと) RJ45 10 Gbps x 2	寸法	721.62 x 482 x 87 mm (28.42 x 19 x 3.43インチ)、2Uシャーシ レールサイズ: タイプ: スライド式 最小レール取り付け深さ: 719 mm (28.31インチ) 角穴ラックの調整範囲: 631 ~ 868 mm (24.85 ~ 34.18インチ) 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
ビデオ		重量	S1296 Rack 96 TB 26.1 kg (57.54 lb) ^c S1296 ラック 192 TB 26.3 kg (57.98 lb) ^d
ビデオストリーミング	ビデオのローカル表示非対応 Axisデスクトップターミナルをご利用ください。	付属品	デルReadyRails 2Uスライド式レール、ラックPDU用C13 x 2、C14電源コード(壁面プラグ電源コードは付属していません)
認証		オプションアクセサリ	Axisワークステーション その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
サブライチャー	TAA準拠	サービス	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
EMC	EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、 ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI	保証	5年保証、 axis.com/warranty/ を参照

- a. 2024年7月24日以前に製造されたユニット: 240 GB SSD
b. 2024年7月24日以降に生産されたユニットでのみ有効
c. 2024年7月24日以前に製造されたユニット: 22.9 kg (50.49 lb)
d. 2024年7月24日以前に製造されたユニット: 25.6 kg (56.44 lb)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comで
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。