

AXIS TU6005 Plenum Cable

Kabel Plenum do AXIS F Series

Ten elastyczny i wytrzymały, zewnętrzny kabel, przeznaczony do instalacji w komorze rozprężnej, jest zgodny z modułami AXIS F91 Main Unit, AXIS F21 Sensor Unit, AXIS F4105-LRE Dome Sensor oraz AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Ten kabel do szybkiej transmisji danych z kątem zgięcia 32 mm (1,3 cala) zapewnia wysoką przepustowość, która minimalizuje czas oczekiwania pomiędzy modułem przetwornika a jednostką główną. Jest oferowany w 3 długościach: 8 m (26 ft) i 20 m (65 ft).

> **Atest na montaż w komorze rozprężnej**

> **Kąt zgięcia 32 mm (1,3 cala)**

> **8 m (26 ft) i 20 m (65 ft)**

> **Wzmocnione złącza SMA-FAKRA**



AXIS TU6005 Plenum Cable

Ogólne	
Zasilanie	Impedancja: 50 Ω
Częstotliwość	0–3 GHz
Złącza	SMA FAKRA
Warunki robocze	Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Certyfikaty	UL CMP E329281
Wymiary	Kolor: czarny Długość: 8 m (26 ft) i 20 m (65 ft) Ø 4 ±0,15 mm (0,16 in) Maksymalna długość połączonych kabli: ≤20 m (65 ft) Promień zgięcia: 32 mm (1,3 in)
Masa	8 m (26 ft): 250 g (0,55 lb) 20 m (65 ft): 640 g (1,41 lb)
Zgodne produkty	Jednostki główne AXIS F91, moduły przetwornika AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Aksesoria opcjonalne	AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA
Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Odpowiedzialność za środowisko:
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)