

AXIS M3044-V Network Camera

HDTV 720p固定ミニドーム

手のひらサイズのAXIS M3044-Vは、耐衝撃性と防塵性に優れた手頃価格の屋内向けHDTV 720p固定ミニドームです。WDRにより、シーンの暗い部分と明るい部分の両方の詳細を捉えることができます。本カメラはRJ45 Ethernetコネクタを内蔵し、Power over Ethernet (PoE) をサポートしています。カメラはピント調整済で、壁や天井に取り付けることができ、3軸カメラアングル調整機能によって簡単な操作で水平を保ち、任意の方向に向けることができます。Axis Corridor Format (コリドールフォーマット) によって縦方向に長い映像の配信もサポートしています。AXIS M3044-Vは、人数計測などのビデオ分析にも対応しています。

> **超コンパクト、耐衝撃、防塵設計**

> **HDTV 720p / 1メガピクセル**

> **Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅およびストレージの容量が低減**

> **Axis Corridor Format**



AXIS M3044-V Network Camera

バリエーション

カメラ

イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8 mm、F2.0 水平画角: 82° 垂直視野角: 44
光感度	0.25ルクス (50 IRE、F2.0)
シャッター速度	1/32500秒~1/5秒
カメラ調整	パン: ±177° チルト±76° 回転: ±176° 任意の方向に調整することができ、壁または天井に向けることができます。

ビデオ

ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1280x720 (720p) ~320x240
フレームレート	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
パン/チルト/ズーム	デジタル PTZ
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)

音声

音声入力/出力	ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる双方向音声接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
---------	--

ネットワーク

セキュリティ	ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護
--------	--

ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
-------------	--

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)
-------------------------	---

分析機能	同梱 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 サポート AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
------	--

イベントトリガー	分析、エッジストレージイベント
----------	-----------------

イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPSネットワーク共有/電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、およびSNMPトラップ エッジストレージへのビデオ録画 ビデオクリップの送信 プリ/ポストアラームビデオのバッファリング オーバーレイ (テキスト)
-----------	---

データストリーミング	イベントデータ
------------	---------

設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター
----------	-----------

概要

サイバーセキュリティ	署名付きファームウェア
ケーシング	IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (TORX [®] 10) カラー: 白 NCS S 1002-B

メンテナンス	スキンカバーまたはケーシングの再塗装の手順および保証に対する影響については、Axis/パートナーにお問い合わせください。
--------	--

サステナビリティ	PVC不使用、55%再生プラスチック
----------	--------------------

メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
------	------------------------

電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 通常2.5 W、最大2.9 W
----	--

コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
------	--

ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するメモリーカードとNASについては、axis.comを参照
-------	--

動作温度	0° C~45° C (32° F~113° F) 湿度: 15~85% RH (結露不可)
------	---

保管条件	-40° C~65° C (-40° F~149° F) 湿度: 5~95% RH (結露不可)
------	---

認証	EMC EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class AおよびB、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
----	--

安全性	IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252
-----	----------------------------

環境	IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08
----	---

ネットワーク	NIST SP500-267
--------	----------------

寸法	高さ:56 mm (2.2 in) 直径101 mm
----	-------------------------------

重量	170 g (0.38 lb)
----	-----------------

付属品	インストールガイド Windows [®] 用デコーダ1ユーザーライセンス TORX [®] L型レンチ
-----	--

オプションアクセサリー	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate ビュー保護カバー 黒色ケーシング スモークドーム Axisマウント AXIS Surveillance microSDXC [™] Card その他のアクセサリーについては、axis.comを参照
-------------	---

ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能
-------------	---

言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warranty を参照	b. スリムコネクタプラグがケーブルについていることを確認してください