

## AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

### 柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な1つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > RAIDを含む柔軟性の高いストレージオプション
- > 32 TBストレージ
- > 32 AXIS Camera Stationのライセンスが付属
- > 広範なサポートと5年間保証



# AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

<b>ライセンス</b>	32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	<b>認証</b>	<b>サブライチエー</b> TAA準拠 <b>ン</b>
<b>システムの拡張性</b>	小売業シナリオで128個のドア、録画ビットレート最大500メガビット/秒、64ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 6台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行	<b>EMC</b>	EN 55032 Class A、EN 55024、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 2 and 15 Class A、ISED ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 Class A、KS C 9835、VCCI 32-1 Class A、BSMI
<b>ハードウェア</b>		<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
<b>プロセッサ</b>	Intel® Xeon® Eプロセッサ	<b>サイバーセキュリティ</b>	FIPS 140
<b>メモリー</b>	16 GB × 2 <sup>a</sup>	<b>サイバーセキュリティ</b>	<b>資料の費用</b> <i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>ストレージ</b>	ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数:8 空きHDDスロット:4 すぐに利用可能なストレージ:RAID 5以降の24 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量:32 TB (4x8 TB)	<b>概要</b>	
<b>RAID</b>	工場出荷時のRAIDレベル:5 サポートされているRAIDレベル: 0、1、5、6、10	<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ:あり オペレーティングシステムドライブ: 480 GB SSD <sup>b</sup>
<b>グラフィックスカード</b>	Nvidia® Tシリーズ	<b>リモートサーバー管理</b>	iDRAC 9ベーシックライセンス
<b>電力</b>	600 Wのホットプラグ冗長電源×2 (付属) (100~240 V AC、7.1~3.6 A、50/60 Hz)	<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
<b>電力消費量</b>	<b>平均:</b> 159 W (542 BTU/h) <b>最大:</b> 181 W (617 BTU/h)	<b>動作温度</b>	10 °C~35 °C (50 °F~95 °F) 湿度:5%~80% RH (結露不可)
<b>コネクタ</b>	<b>フロント側:</b> USB 2.0 × 1 1x iDRACダイレクトポート <b>リア側:</b> USB 2.0 × 5 USB 3.0 × 1 VGA × 1 (使用不可) シリアルポート × 1 1x iDRAC 専用イーサネットポート RJ45 1 Gbps × 2 Mini DisplayPort™ × 3 (最大2台のモニターを推奨)	<b>保管条件</b>	-40 °C~65 °C (-40 °F~149 °F)
<b>ビデオ</b>		<b>寸法</b>	581 x 175 x 370 mm (22.88 x 6.89 x 14.57 in)
<b>ビデオストリーミング</b>	<b>ライブビュー:</b> 30 fpsで1ストリーム × 4K 30 fpsで4分割 × 1080p 15 fpsで9分割 × 720p 15 fpsで16分割 × 360p 15 fpsで25分割 × 360p 15 fpsで36分割 × 360p 上記の任意の組み合わせ (最大2台の4Kモニター) <b>再生:</b> 1台のモニターをサポートし、ライブビューの場合と同じ分割シナリオに対応します。 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性があります。	<b>重量</b>	21.1 kg (46.52 lb) <sup>c</sup>
		<b>付属品</b>	C13壁用プラグ電源コード×2、Mini DisplayPort™ - DisplayPort™アダプター×2
		<b>オプションアクセサリ</b>	Axisジョイスティックおよびコントロールボード エンタープライズハードドライブ その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
		<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
		<b>保証</b>	5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照

- a. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 2x 8 GB  
b. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 240 GB SSD  
c. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 21.3kg (46.96 lb)

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](https://axis.com)でAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。