

AXIS TM1804-LE Gehäuse

Für den Außenbereich geeignetes Gehäuse mit integrierter Infrarot Beleuchtung

Das Gehäuse AXIS TM1804-LE mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse ist für den Außenbereich geeignet. Das Gehäuse ist nach IP66/IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Die Innenheizung und der Lüfter erweitern die Temperaturgrenze des Gehäuses. Das Gehäuse AXIS TM1804-LE mit einer effektiven IR-Abdeckung von bis zu 60 Metern verbessert die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen erheblich. Das Gehäuse AXIS TM1804-LE ermöglicht eine einfache und flexible Installation, da es verschiedene Installationsoptionen wie Wandhalterung oder Mast-Montage bietet.

- > **Zertifiziert gemäß IP66/IP67**
- > **Für den Außenbereich geeignet**
- > **Geschützt gegen Regen und Staub**
- > **Integrierte Infrarot-Beleuchtung für bis zu 60 m Reichweite**
- > **AC- und DC-Eingang zur Versorgung von Gehäuse, Kamera und IR-Beleuchtung**



AXIS TM1804-LE Gehäuse

Allgemeines

Unterstützte Produkte	Indoor-Modelle der AXIS M11 Mk II-Serie ^a Baureihe AXIS P13 – Modelle für den Innenbereich ^a
Gehäuse	Material: IP66-, IP67-Zertifizierung, pulverbeschichtetes Aluminium Farbe: Weiß (NCS S 1002-B) Dicke des Frontglases: 3 mm Manipulations sichere Schrauben
Power	Eingangsspannung: 24 V AC / DC (max. 48 W), Netzteil nicht enthalten Ausgangsspannung: 12 V DC (max. 8 W)
Umgebung	Innenbereich Außenbereich
Betriebsbedingungen	Indoor-Modelle der AXIS M11 Mk II-Serie: -30 °C bis 50 °C Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit Baureihe AXIS P13 Modelle für den Innenbereich: -20 °C bis 55 °C Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulassungen	Produktkennzeichnungen CE, WEEE EMV EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Umgebung IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Typ 4X, IEC 62262 IK10 ^b Sicherheit IEC/EN 62368-1 Ausg.3, IEC/EN 62471 Risikogruppe 1

Abmessungen	163 x 139 x 461,5 mm (Der Objektivdurchmesser der Kamera muss weniger als 42 mm betragen, damit sie in das Frontfenster passt)
Gewichtung	2,2 kg
Beleuchtungs-LED	Stromsparende, langlebige 850-nm-Infrarot-LED. Reichweite bis zu 60 m, je nach Szene.
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Innensechskantschlüssel, Montagesatz
Erforderliches Zubehör	AXIS T94X01A-Wandhalterung
Optionales Zubehör	AXIS T94Y01G-Masthalterung, AXIS Taubenspikes
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

- a. Der Objektivdurchmesser der Kamera muss weniger als 42 mm betragen.
b. Frontscheibe nicht enthalten.

