

AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader

簡単でフレキシブルなアクセスを提供するブルートゥースリーダー

Axisのエンドツーエンドソリューションに完全に統合されたこの洗練された耐久性のあるブルートゥースリーダーは、携帯電話を使用した便利なアクセスを提供します。また、13.56 MHzの認証情報を使用するほとんどのタイプのRFIDカード規格に対応しています。狭いスペースに簡単に設置できるこのIP55規格準拠の装置は、屋内と屋外の両方に設置する準備が整っています。また、ガラス製のフロントパネルは傷に対する耐久性があります。PoEを使用すると、電源と接続の両方に使用する1本のケーブルで直近のネットワークスイッチに接続できるため、配線をドアコントローラーに戻す必要はありません。さらに、ネットワーク経由のリモートメンテナンスが可能のため、低コストと高いセキュリティを実現できます。

> 便利で信頼性の高いアクセスソリューション

> モバイルアクセスとRFIDカードに対応

> 容易な設置を実現するスリムな縦型設置設計

> IPで1つのドアに電源を供給できる完全なインターフェース

> Axisエンドツーエンドソリューションに完全に統合



AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader

リーダー	
Bluetooth	Bluetooth ^a バージョン: 5.0 Low Energy ショートレンジ: 3m (9.8 ft) まで設定可能 ^b ロングレンジ: 10m (32.8 ft) まで設定可能 ^b セキュリティ: RSA-1024、AES-128暗号化 動作モード: リーダーをタッチ、アプリをタップ モバイルアプリケーションのサポート: AXIS Mobile Credential
RFID	13.56 MHz ISO14443AおよびISO14443B (MIFARE Classic [®] 、MIFARE Plus [®] (Level 1)、MIFARE DESFire [®] EV1、EV2、EV3)。
タッチボタン	静電容量タッチ
アラームステータス表示	ユーザーフィードバック、ブザーには RGB LED を使用
いたずら検出	
検知タイプ	壁やバックプレートからの取り外しを検知するいたずら検知スイッチを内蔵
電力	
電源入力: 12V DC、最大12.0W、または Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3	
I/Oインターフェース	
出力	アクティブ出力: 8~12V DC、最大600mA リレー: NO/NC ×1、最大1A 30V DC
入力	デジタル入力×2:
ネットワークケーブル	ケーブル長さ: 2.9m ビグテール
概要	
ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS ^c 、SMTP、TFTP DHCP opt. 66、Syslog
ケーシング	IP55規格準拠 プラスチック製ケーシング、ハードコーティングフロントガラス カラー: 黒
マウント	適切なアクセサリによる平面への取り付けに最適
動作温度	-40 °C ~ 60 °C (-40° F ~ 140° F) 湿度10~95% RH (結露不可)
保管条件	-40°C ~ 65°C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
寸法	製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。 有効投影面積 (EPA): 0.007 m ² (0.02 ft ²)
重量	500 g (1.1 lb)
パッケージ内容	リーダー、インストールガイド、TORX [®] T10 L型レンチ

オプションアクセサリ AXIS TA4601 Surface Mount、AXIS TA4602 Installation Back Box
その他のアクセサリについては、axis.com/products/axis-a4612#accessoriesにアクセスしてください。

システムツール AXIS IP Utility、プロダクトセクター、アクセサリセクター
axis.comで入手可能

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、日本語、オランダ語、チェコ語

保証 5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号 axis.com/products/axis-a4612#part-numbersで入手可能

認証

製品のマーキング UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM、FCC、MIC、GITEKI(R)、NCC

サプライチャー TAA準拠

EMC EN 55032 Class B
日本: VCCI Class B
米国: FCC Part 15 Subpart B Class B

安全性 IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3、UL 294、EN 62311

環境 IEC 60068-2-11、IEC/EN 60529 IP55

無線 EN 300330、EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-3、EN 301489-17、MIC、WPC、EN 62479

サステナビリティ

物質管理 PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料 OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み
Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任 axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)

- Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Axis Communications ABはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。
- この距離は携帯電話の機種や設置環境によって異なります。
- この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

