

AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader

쉽고 유연한 접근을 위한 블루투스 리더

Axis 엔드-투-엔드 솔루션에 완벽하게 통합된 이 세련되고 내구성이 뛰어난 블루투스 리더는 휴대폰을 사용하여 편리하게 액세스할 수 있습니다. 또한, 13.56MHz 자격 증명으로 대부분의 유형의 RFID 카드 표준을 지원합니다. 좁은 공간에도 쉽게 설치할 수 있는 IP55 등급의 이 장치는 실내와 실외 모두에 설치할 수 있습니다. 전면 유리 패널은 긁힘에 강합니다. PoE를 사용하면 전원 공급과 네트워크 연결을 하나의 케이블로 가장 가까운 네트워크 스위치에 연결할 수 있으며, 도어 컨트롤러까지 별도의 배선이 필요하지 않습니다. 또한, 네트워크를 통한 원격 유지관리 기능을 제공하여 비용을 절감하고 보안을 강화할 수 있습니다.

- > 편리하고 신뢰할 수 있는 접근 솔루션
- > 모바일 액세스 및 RFID 카드 지원
- > 쉬운 설치를 위한 멀리언 마운트 설계
- > IP로 구동되는 하나의 도어를 위한 완벽한 인터페이스
- > Axis 엔드 투 엔드 솔루션에 완전히 통합됨



AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader

리더	
블루투스	Bluetooth ^a 버전: 5.0 Low Energy 단거리: 최대 3m(9.8ft)까지 구성 가능 ^b 장거리: 최대 10m(32.8ft)까지 구성 가능 ^b 보안: RSA-1024, AES-128 암호화 작동 모드: 리더 터치, 앱에서 터치 모바일 애플리케이션 지원: AXIS Mobile Credential
RFID	13.56 MHz ISO14443A 및 ISO14443B (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (레벨 1), MIFARE DESFire® EV1, EV2 및 EV3).
터치 버튼	정전식 터치
알람 상태 표시	사용자 피드백을 위한 RGB LED, 버저
탐퍼링	
디텍션 유형	벽이나 백 플레이트에서 제거하는 것을 감지하는 탐퍼 스위치가 내장되어 있습니다.
전원	
전원 입력: 12V DC, 최대 12.0W 또는 Power over Ethernet(PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3	
I/O 인터페이스	
출력	활성 출력: 8~12V DC, 최대 600mA 릴레이: 1x 릴레이 NO/NC, 최대 1A 30V DC
입력	2x 디지털 입력
네트워크 케이블	케이블 길이: 2.9m 피그테일
일반사항	
네트워크 프로토콜	HTTP, HTTPS ^c , SMTP, TFTP DHCP opt. 66, Syslog
케이스	IP55 등급 플라스틱 케이스, 하드 코팅 전면 유리 색상: 검은색
장착	적용 가능한 액세서리를 사용하여 모든 평평한 표면에 설치 가능
작동 조건	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 95% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
치수	전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오. EPA(유효 투영 면적): 0.007m²(0.02ft²)
무게	500g(1.1lb)

박스 내용물	리더, 설치 가이드, TORX® T10 L-키
오픈 액세스리	AXIS TA4601 Surface Mount, AXIS TA4602 Installation Back Box 그 밖의 액세서리는 axis.com/products/axis-a4612#accessories 를 참조하십시오.
시스템 도구	Axis IP Utility, 제품 선택기, 액세스리 선택기 axis.com 에서 이용 가능
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 일본어, 네덜란드어, 체코어
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
부품 번호	axis.com/products/axis-a4612#part-numbers 에서 이용 가능
승인	
제품 표시	UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, MIC, GITEKI(R), NCC
공급망	TAA 준수
EMC	EN 55032 Class B 일본: VCCI Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B
안전	IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, UL 294, EN 62311
환경	IEC 60068-2-11, IEC/EN 60529 IP55
무선	EN 300330, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, MIC, WPC, EN 62479
지속 가능성	
물질 관리	JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu 를 참조하십시오.
소재	OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별 Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조
환경에 대한 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오.

- a. Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며, Axis Communications AB는 라이선스 하에 이러한 마크를 사용합니다. 기타 상표와 상호는 해당 소유자의 상표 및 상호입니다.
- b. 이 거리는 휴대폰 모델 및 설치 환경에 따라 다릅니다.
- c. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(eyay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

