

AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader

Leitor Bluetooth para proporcionar acesso fácil e flexível

Totalmente integrado às soluções ponta a ponta da Axis, este elegante e durável leitor Bluetooth oferece acesso conveniente pelo celular. Ele também é compatível com a maioria dos tipos de padrões de cartões RFID com credenciais de 13,56 MHz. Fácil de instalar em espaços apertados, esse dispositivo com classificação IP55 vem pronto para instalação em ambientes internos e externos. E o painel frontal de vidro é resistente a arranhões. Com PoE, você pode conectar ao switch de rede mais próximo com um único cabo para alimentação e conectividade; não é necessário conectar de volta para o controlador de porta. Além disso, ele oferece possibilidade de manutenção remota pela rede, com custos mais baixos e maior segurança.

- > Solução de acesso conveniente e confiável
- > Compatível com cartões de acesso móvel e RFID
- > Design de suporte para fasetas para facilitar a instalação
- > Interface completa para uma porta viabilizada por IP
- > Totalmente integrado às soluções ponta a ponta da Axis



AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader

Leitor	
Bluetooth	Bluetooth ^a versão: 5.0 Low Energy Faixa curta: configuração de até 3 m (9,8 pés) ^b Faixa longa: configuração de até 10 m (32,8 pés) ^b Segurança: criptografia RSA-1024, AES-128 Modo de operação: toque no leitor, toque no aplicativo Suporte a aplicativo móvel: AXIS Mobile Credential
RFID	13,56 MHz ISO14443A e ISO14443B (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (Nível 1), MIFARE DESFire® EV1, EV2 e EV3).
Botão touch	Toque capacitivo
Indicação de status de alarme	LED RGB para feedback do usuário, campainha
Violação	
Tipo de detecção	Chave de violação integrada para detectar a remoção da parede ou da placa traseira.
Alimentação elétrica	
Entrada de energia: 12 VCC, máx. 12,0 W ou Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Tipo 1 Classe 3	
Interface de E/S	
Saída	Saída ativa: 8 a 12 V CC, máx. 600 mA Relé: 1 relé NA/NF, máx. 1 A 30 V CC
Entrada	2x entradas digitais
Cabos de rede	Comprimento do cabo: 2,9 m pigtail
Geral	
Protocolos de rede	HTTP, HTTPS ^c , SMTP, TFTP DHCP opt. 66, Syslog
Caixa	Classificação IP55 Caixa plástica, com vidro frontal com revestimento rígido Cor: preto
Montagem	Indicado para montagem em qualquer superfície plana com os acessórios adequados
Condições operacionais	De -40 °C a 60 °C (de -40 °F a 140 °F) Umidade relativa de 10 – 95% (sem condensação)
Condições de armazenamento	De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Dimensões	Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados. Área projetada efetiva (EPA): 0,007 m ² (0,02 ft ²)
Peso	500 g (1,1 lb)
Conteúdo da embalagem	Leitor, guia de instalação, chave L TORX® T10

Acessórios opcionais	AXIS TA4601 Surface Mount, AXIS TA4602 Installation Back Box Para mais acessórios, acesse axis.com/products/axis-a4612#accessories
Ferramentas do sistema	Utilitário IP AXIS IP, seletor de produtos, seletor de acessórios Disponível em axis.com
Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, japonês, holandês e tcheco
Garantia:	Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Números de peças	Disponível em axis.com/products/axis-a4612#part-numbers
Aprovações	
Marcações de produtos	UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, MIC, GITEKI(R), NCC
Cadeia de suprimentos	Compatível com TAA
EMC	EN 55032 Classe B Japão: VCCI Classe B EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe B
Segurança	IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, UL 294, EN 62311
Ambiente	IEC 60068-2-11, IEC/EN 60529 IP55
Sem fio	EN 300330, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, MIC, WPC, EN 62479
Sustentabilidade	
Controle de substâncias	Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709 RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU/ e EN 63000:2018 REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu
Materiais	Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability
Responsabilidade ambiental	axis.com/environmental-responsibility A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

- a. A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Axis Communications AB é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
- b. Essa distância varia de acordo com o modelo do telefone e o ambiente de instalação.
- c. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft.com).

